

- AEROTHERME VT -



- RECUEIL DE PERFORMANCES -

- Edition 01-2017 -

Aérotherme à eau VT

RACCOURCIS

	Pages	Régime d'eau						
		45/37 °C	50/40 °C	60/45 °C	60/50 °C	70/50 °C	80/60 °C	90/70 °C
Température de reprise d'air	- 25 °C	p. 2	p. 18	p. 34	p. 50	p. 66	p. 82	p. 98
	- 20 °C	p. 3	p. 19	p. 35	p. 51	p. 67	p. 83	p. 99
	- 18 °C	p. 4	p. 20	p. 36	p. 52	p. 68	p. 84	p. 100
	- 15 °C	p. 5	p. 21	p. 37	p. 53	p. 69	p. 85	p. 101
	- 12 °C	p. 6	p. 22	p. 38	p. 54	p. 70	p. 86	p. 102
	- 10 °C	p. 7	p. 23	p. 39	p. 55	p. 71	p. 87	p. 103
	- 7 °C	p. 8	p. 24	p. 40	p. 56	p. 72	p. 88	p. 104
	- 5 °C	p. 9	p. 25	p. 41	p. 57	p. 73	p. 89	p. 105
	0 °C	p. 10	p. 26	p. 42	p. 58	p. 74	p. 90	p. 106
	5 °C	p. 11	p. 27	p. 43	p. 59	p. 75	p. 91	p. 107
	7 °C	p. 12	p. 28	p. 44	p. 60	p. 76	p. 92	p. 108
	10 °C	p. 13	p. 29	p. 45	p. 61	p. 77	p. 93	p. 109
	12 °C	p. 14	p. 30	p. 46	p. 62	p. 78	p. 94	p. 110
	15 °C	p. 15	p. 31	p. 47	p. 63	p. 79	p. 95	p. 111
	18 °C	p. 16	p. 32	p. 48	p. 64	p. 80	p. 96	p. 112
	20 °C	p. 17	p. 33	p. 49	p. 65	p. 81	p. 97	p. 113

Cliquer sur le lien [p.xx](#) pour accéder directement à la page.

Aérotherme à eau VT

Coefficient correcteur Eau Glycolée

Dans le cas d'utilisation d'eau glycolée à 30%, appliquer aux valeurs de puissances données dans les tableaux ci-après, le coefficient correcteur de ce tableau.

		Régime d'eau						
		45/37 °C	50/40 °C	60/45 °C	60/50 °C	70/50 °C	80/60 °C	90/70 °C
Température de reprise d'air	- 25 °C	0,96	0,95	0,95	0,97	0,93	0,96	0,97
	- 20 °C	0,96	0,95	0,94	0,96	0,93	0,96	0,96
	- 18 °C	0,95	0,95	0,94	0,96	0,92	0,96	0,96
	- 15 °C	0,95	0,94	0,94	0,96	0,92	0,95	0,96
	- 12 °C	0,95	0,94	0,93	0,96	0,91	0,95	0,96
	- 10 °C	0,95	0,94	0,93	0,96	0,91	0,95	0,96
	- 7 °C	0,94	0,93	0,92	0,96	0,89	0,95	0,96
	- 5 °C	0,94	0,93	0,91	0,95	0,89	0,94	0,96
	0 °C	0,92	0,91	0,89	0,95	0,86	0,94	0,96
	5 °C	0,9	0,88	0,86	0,94	0,84	0,93	0,95
	7 °C	0,88	0,87	0,85	0,94	0,83	0,93	0,95
	10 °C	0,86	0,85	0,83	0,93	0,8	0,92	0,95
	12 °C	0,84	0,83	0,81	0,93	0,79	0,91	0,94
	15 °C	0,8	0,79	0,77	0,92	0,75	0,9	0,94
	18 °C	0,74	0,74	0,73	0,9	0,72	0,88	0,94
	20 °C	0,71	0,71	0,71	0,88	0,7	0,87	0,95

Pour d'autres pourcentages de dosage de glycol, nous consulter.

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,7	-	0,32	20,8	39	1485	9,3	-	0,28	16	36
VT 3312	M	1815	19	6,2	0,57	16,7	39	1440	16,3	8,7	0,49	12,7	36
VT 3313	M	1700	23,5	16,2	0,71	14,9	39	1355	20	19	0,6	11,1	36
VT 3421	M	3135	14,2	-	0,43	35	40	2860	13,5	-	0,41	31,9	38
VT 3422	M	2640	23,7	-	0,71	25	41	2475	22,7	-	0,69	23,3	39
VT 3423	M	2310	29	12,5	0,88	22	42	1980	26,1	14,4	0,79	18,1	40
VT 4421	M	3575	18	-	0,54	63	40	3135	16,7	-	0,5	55	38
VT 4422	M	3300	31	-	0,94	48,2	41	2860	28,4	4,6	0,86	40,9	39
VT 4423	M	3025	39,4	13,8	1,19	44	42	2640	35,9	15,5	1,08	37	40
VT 4501	M/T	4200	19,7	-	0,59	74,3	43	3280	17,2	-	0,52	57,6	42
VT 4502	M/T	3855	34,2	-	1,03	57,5	45	3105	29,9	-	0,9	44,9	43
VT 4503	M/T	3450	43,1	12,2	1,3	51,8	46	2875	38	14,4	1,15	41,2	45
VT 5501	M/T	4560	23,4	-	0,7	22,6	43	3600	20,4	-	0,62	17,7	42
VT 5502	M/T	4200	40,3	-	1,22	19,1	45	3360	34,9	6	1,05	14,7	43
VT 5503	M/T	3960	51,5	13,8	1,55	12,7	46	3240	44,8	16,2	1,35	9,8	45
VT 5551	M/T	6060	27,4	-	0,83	30,3	44	5100	24,9	-	0,75	25,4	42
VT 5552	M/T	5640	48	-	1,45	26,4	46	4800	43,5	-	1,31	21,9	44
VT 5553	M/T	5100	61,1	10,7	1,84	17,3	47	4380	55,2	12,6	1,67	14,4	45
VT 6551	M/T	6300	29,4	-	0,89	8,5	44	5280	26,6	-	0,8	7,1	42
VT 6552	M/T	6000	54,8	-	1,65	37,2	46	5040	49,1	4	1,48	30,4	44
VT 6553	M/T	5700	73,5	13,5	2,22	81,3	47	4920	66,5	15,3	2,01	67,6	45
VT 6631	M/T	9350	36,5	-	1,1	12,8	49	7700	32,9	-	0,99	10,5	47
VT 6632	M/T	7920	64,3	-	1,94	50,1	50	6600	57,6	-	1,74	40,9	48
VT 6633	M/T	7150	85,5	10,7	2,58	107,5	51	5800	74,4	13,2	2,24	83,1	49
VT 7711	T	14300	59,1	-	1,78	50,7	60	10100	48,8	-	1,47	35,6	55
VT 7712	T	13500	107,2	-	3,23	68,1	61	9500	86,7	-	2,61	46	56
VT 7713	T	10500	125,7	10,7	3,79	62,5	62	8300	107,4	13,6	3,24	46,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,9	-	0,3	18	39	1485	8,6	-	0,26	13,8	36
VT 3312	M	1815	17,5	8,7	0,53	14,4	39	1440	15	11,1	0,45	10,9	36
VT 3313	M	1700	21,7	18	0,65	12,8	39	1355	18,4	20,5	0,56	9,5	36
VT 3421	M	3135	13,1	-	0,4	30,1	40	2860	12,5	-	0,38	27,5	38
VT 3422	M	2640	21,8	4,6	0,66	21,5	41	2475	20,9	5,2	0,63	20	39
VT 3423	M	2310	26,8	14,5	0,81	18,9	42	1980	24,1	16,3	0,73	15,6	40
VT 4421	M	3575	16,6	-	0,5	54,5	40	3135	15,4	-	0,47	47,5	38
VT 4422	M	3300	28,6	5,9	0,86	41,6	41	2860	26,2	7,3	0,79	35,3	39
VT 4423	M	3025	36,4	15,8	1,1	38	42	2640	33,1	17,4	1	31,9	40
VT 4501	M/T	4200	18,2	-	0,55	64,3	43	3280	15,8	-	0,48	49,8	42
VT 4502	M/T	3855	31,5	4,4	0,95	49,6	45	3105	27,6	6,5	0,83	38,8	43
VT 4503	M/T	3450	39,7	14,3	1,2	44,7	46	2875	35,1	16,4	1,06	35,6	45
VT 5501	M/T	4560	21,5	-	0,65	19,5	43	3600	18,8	-	0,57	15,2	42
VT 5502	M/T	4200	37,1	6,3	1,12	16,4	45	3360	32,2	8,6	0,97	12,6	43
VT 5503	M/T	3960	47,5	15,7	1,43	10,9	46	3240	41,3	18	1,25	8,5	45
VT 5551	M/T	6060	25,3	-	0,76	26,1	44	5100	22,9	-	0,69	21,9	42
VT 5552	M/T	5640	44,2	-	1,33	22,6	46	4800	40	4,9	1,21	18,9	44
VT 5553	M/T	5100	56,3	12,9	1,7	14,9	47	4380	50,9	14,6	1,53	12,4	45
VT 6551	M/T	6300	27	-	0,81	7,3	44	5280	24,5	-	0,74	6,1	42
VT 6552	M/T	6000	50,5	5,1	1,52	32,1	46	5040	45,3	6,8	1,37	26,2	44
VT 6553	M/T	5700	67,9	15,5	2,05	70,3	47	4920	61,4	17,2	1,85	58,5	45
VT 6631	M/T	9350	33,5	-	1,01	10,9	49	7700	30,2	-	0,91	9	47
VT 6632	M/T	7920	59,3	-	1,79	43,1	50	6600	53,1	4	1,6	35,2	48
VT 6633	M/T	7150	79	12,9	2,38	92,9	51	5800	68,8	15,3	2,07	71,9	49
VT 7711	T	14300	54,5	-	1,64	43,6	60	10100	45	-	1,36	30,7	55
VT 7712	T	13500	98,9	-	2,98	58,7	61	9500	80	5,1	2,41	39,7	56
VT 7713	T	10500	116,1	13	3,5	53,9	62	8300	99,2	15,6	2,99	40,3	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,6	-	0,29	16,9	39	1485	8,3	-	0,25	13	36
VT 3312	M	1815	16,9	9,7	0,51	13,5	39	1440	14,5	12	0,44	10,2	36
VT 3313	M	1700	20,9	18,7	0,63	12	39	1355	17,8	21,2	0,54	8,9	36
VT 3421	M	3135	12,7	-	0,38	28,3	40	2860	12,1	-	0,36	25,8	38
VT 3422	M	2640	21	5,8	0,63	20,2	41	2475	20,2	6,3	0,61	18,8	39
VT 3423	M	2310	25,9	15,4	0,78	17,7	42	1980	23,3	17	0,7	14,6	40
VT 4421	M	3575	16,1	-	0,49	51,2	40	3135	14,9	-	0,45	44,7	38
VT 4422	M	3300	27,7	7	0,83	39,1	41	2860	25,3	8,4	0,76	33,1	39
VT 4423	M	3025	35,2	16,6	1,06	35,7	42	2640	32	18,1	0,97	30	40
VT 4501	M/T	4200	17,6	-	0,53	60,4	43	3280	15,3	-	0,46	46,8	42
VT 4502	M/T	3855	30,5	5,6	0,92	46,6	45	3105	26,6	7,6	0,8	36,4	43
VT 4503	M/T	3450	38,4	15,2	1,16	42	46	2875	34	17,2	1,02	33,4	45
VT 5501	M/T	4560	20,8	-	0,63	18,3	43	3600	18,2	-	0,55	14,3	42
VT 5502	M/T	4200	35,8	7,4	1,08	15,4	45	3360	31,1	9,6	0,94	11,8	43
VT 5503	M/T	3960	45,9	16,5	1,38	10,2	46	3240	39,9	18,7	1,2	7,9	45
VT 5551	M/T	6060	24,4	-	0,74	24,5	44	5100	22,2	-	0,67	20,6	42
VT 5552	M/T	5640	42,7	4,5	1,29	21,2	46	4800	38,6	6	1,17	17,7	44
VT 5553	M/T	5100	54,4	13,8	1,64	14	47	4380	49,1	15,4	1,48	11,6	45
VT 6551	M/T	6300	26	-	0,79	6,8	44	5280	23,6	-	0,71	5,7	42
VT 6552	M/T	6000	48,8	6,2	1,47	30,1	46	5040	43,7	7,9	1,32	24,6	44
VT 6553	M/T	5700	65,7	16,4	1,98	66,1	47	4920	59,4	18	1,79	55	45
VT 6631	M/T	9350	32,3	-	0,98	10,2	49	7700	29,1	-	0,88	8,4	47
VT 6632	M/T	7920	57,3	-	1,73	40,5	50	6600	51,3	5,2	1,55	33	48
VT 6633	M/T	7150	76,4	13,9	2,31	87,3	51	5800	66,5	16,2	2,01	67,6	49
VT 7711	T	14300	52,7	-	1,59	41	60	10100	43,5	-	1,31	28,8	55
VT 7712	T	13500	95,6	-	2,88	55,1	61	9500	77,3	6,2	2,33	37,3	56
VT 7713	T	10500	112,2	13,9	3,39	50,7	62	8300	95,9	16,4	2,89	37,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,1	-	0,27	15,3	39	1485	7,8	-	0,24	11,8	36
VT 3312	M	1815	16	11,2	0,48	12,2	39	1440	13,7	13,4	0,41	9,3	36
VT 3313	M	1700	19,8	19,8	0,6	10,9	39	1355	16,9	22,1	0,51	8,1	36
VT 3421	M	3135	12	-	0,36	25,6	40	2860	11,4	-	0,34	23,3	38
VT 3422	M	2640	19,9	7,5	0,6	18,3	41	2475	19,1	8	0,58	17	39
VT 3423	M	2310	24,5	16,6	0,74	16	42	1980	22,1	18,2	0,67	13,2	40
VT 4421	M	3575	15,3	-	0,46	46,5	40	3135	14,2	-	0,43	40,6	38
VT 4422	M	3300	26,2	8,7	0,79	35,4	41	2860	24	10	0,72	30	39
VT 4423	M	3025	33,3	17,8	1,01	32,3	42	2640	30,4	19,3	0,92	27,2	40
VT 4501	M/T	4200	16,7	-	0,5	54,8	43	3280	14,5	-	0,44	42,5	42
VT 4502	M/T	3855	28,9	7,3	0,87	42,2	45	3105	25,2	9,2	0,76	33	43
VT 4503	M/T	3450	36,4	16,5	1,1	38,1	46	2875	32,2	18,4	0,97	30,3	45
VT 5501	M/T	4560	19,7	-	0,59	16,6	43	3600	17,2	-	0,52	12,9	42
VT 5502	M/T	4200	33,9	9,1	1,02	13,9	45	3360	29,4	11,1	0,89	10,7	43
VT 5503	M/T	3960	43,4	17,7	1,31	9,3	46	3240	37,8	19,8	1,14	7,2	45
VT 5551	M/T	6060	23,1	-	0,7	22,2	44	5100	21	-	0,63	18,6	42
VT 5552	M/T	5640	40,4	6,3	1,22	19,2	46	4800	36,6	7,7	1,1	16	44
VT 5553	M/T	5100	51,5	15,1	1,55	12,7	47	4380	46,5	16,6	1,4	10,5	45
VT 6551	M/T	6300	24,6	-	0,74	6,1	44	5280	22,3	-	0,67	5,1	42
VT 6552	M/T	6000	46,2	7,9	1,39	27,2	46	5040	41,4	9,5	1,25	22,3	44
VT 6553	M/T	5700	62,3	17,6	1,88	60	47	4920	56,4	19,1	1,7	49,9	45
VT 6631	M/T	9350	30,5	-	0,92	9,1	49	7700	27,5	-	0,83	7,5	47
VT 6632	M/T	7920	54,2	5,4	1,64	36,6	50	6600	48,6	6,9	1,47	29,9	48
VT 6633	M/T	7150	72,5	15,2	2,19	79,3	51	5800	63,1	17,4	1,9	61,4	49
VT 7711	T	14300	49,9	-	1,5	37,1	60	10100	41,2	-	1,24	26,1	55
VT 7712	T	13500	90,6	5	2,73	49,9	61	9500	73,2	8	2,21	33,7	56
VT 7713	T	10500	106,4	15,2	3,21	45,9	62	8300	91	17,7	2,74	34,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,5	-	0,26	13,8	39	1485	7,4	-	0,22	10,6	36
VT 3312	M	1815	15,1	12,7	0,45	11	39	1440	12,9	14,8	0,39	8,3	36
VT 3313	M	1700	18,7	20,8	0,56	9,8	39	1355	15,9	23	0,48	7,3	36
VT 3421	M	3135	11,3	-	0,34	23	40	2860	10,8	-	0,33	21	38
VT 3422	M	2640	18,8	9,2	0,57	16,4	41	2475	18,1	9,7	0,54	15,3	39
VT 3423	M	2310	23,1	17,8	0,7	14,4	42	1980	20,8	19,3	0,63	11,9	40
VT 4421	M	3575	14,4	-	0,43	41,9	40	3135	13,4	-	0,4	36,6	38
VT 4422	M	3300	24,8	10,4	0,75	31,9	41	2860	22,6	11,6	0,68	27,1	39
VT 4423	M	3025	31,5	19	0,95	29,1	42	2640	28,7	20,4	0,87	24,5	40
VT 4501	M/T	4200	15,8	-	0,48	49,4	43	3280	13,7	-	0,41	38,4	42
VT 4502	M/T	3855	27,3	9,1	0,82	38	45	3105	23,8	10,9	0,72	29,8	43
VT 4503	M/T	3450	34,4	17,7	1,04	34,3	46	2875	30,4	19,5	0,92	27,3	45
VT 5501	M/T	4560	18,6	-	0,56	14,9	43	3600	16,2	-	0,49	11,6	42
VT 5502	M/T	4200	32	10,7	0,97	12,5	45	3360	27,7	12,6	0,84	9,6	43
VT 5503	M/T	3960	41	18,8	1,24	8,3	46	3240	35,7	20,8	1,08	6,5	45
VT 5551	M/T	6060	21,8	-	0,66	19,9	44	5100	19,8	-	0,6	16,7	42
VT 5552	M/T	5640	38,1	8,1	1,15	17,2	46	4800	34,5	9,4	1,04	14,3	44
VT 5553	M/T	5100	48,6	16,4	1,47	11,4	47	4380	43,9	17,9	1,32	9,5	45
VT 6551	M/T	6300	23,1	-	0,7	5,5	44	5280	20,9	-	0,63	4,6	42
VT 6552	M/T	6000	43,6	9,7	1,32	24,5	46	5040	39,1	11,1	1,18	20	44
VT 6553	M/T	5700	59	18,8	1,78	54,2	47	4920	53,3	20,3	1,61	45,1	45
VT 6631	M/T	9350	28,7	-	0,87	8,2	49	7700	25,8	-	0,78	6,7	47
VT 6632	M/T	7920	51,2	7,3	1,54	32,9	50	6600	45,9	8,7	1,38	26,8	48
VT 6633	M/T	7150	68,6	16,6	2,07	71,5	51	5800	59,7	18,6	1,8	55,4	49
VT 7711	T	14300	47,1	-	1,42	33,3	60	10100	38,9	-	1,17	23,4	55
VT 7712	T	13500	85,6	6,9	2,58	44,9	61	9500	69,2	9,7	2,09	30,4	56
VT 7713	T	10500	100,6	16,5	3,04	41,4	62	8300	86	18,9	2,59	31	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,2	-	0,25	12,8	39	1485	7,1	4,3	0,21	9,9	36
VT 3312	M	1815	14,5	13,7	0,44	10,2	39	1440	12,4	15,7	0,37	7,7	36
VT 3313	M	1700	18	21,5	0,54	9,1	39	1355	15,3	23,6	0,46	6,8	36
VT 3421	M	3135	10,9	-	0,33	21,4	40	2860	10,3	-	0,31	19,5	38
VT 3422	M	2640	18	10,3	0,54	15,2	41	2475	17,3	10,8	0,52	14,2	39
VT 3423	M	2310	22,2	18,6	0,67	13,4	42	1980	20	20,1	0,6	11,1	40
VT 4421	M	3575	13,9	-	0,42	39	40	3135	12,9	-	0,39	34,1	38
VT 4422	M	3300	23,8	11,5	0,72	29,7	41	2860	21,7	12,6	0,66	25,2	39
VT 4423	M	3025	30,3	19,8	0,91	27,1	42	2640	27,6	21,1	0,83	22,8	40
VT 4501	M/T	4200	15,2	-	0,46	46	43	3280	13,2	-	0,4	35,7	42
VT 4502	M/T	3855	26,2	10,2	0,79	35,4	45	3105	22,9	12	0,69	27,7	43
VT 4503	M/T	3450	33,1	18,6	1	31,9	46	2875	29,3	20,3	0,88	25,4	45
VT 5501	M/T	4560	17,9	-	0,54	13,8	43	3600	15,6	-	0,47	10,8	42
VT 5502	M/T	4200	30,7	11,8	0,93	11,6	45	3360	26,6	13,6	0,8	8,9	43
VT 5503	M/T	3960	39,4	19,6	1,19	7,7	46	3240	34,3	21,5	1,03	6	45
VT 5551	M/T	6060	20,9	-	0,63	18,5	44	5100	19	-	0,57	15,5	42
VT 5552	M/T	5640	36,5	9,3	1,1	15,9	46	4800	33,1	10,5	1	13,3	44
VT 5553	M/T	5100	46,7	17,2	1,41	10,6	47	4380	42,2	18,7	1,27	8,8	45
VT 6551	M/T	6300	22,1	-	0,67	5	44	5280	20	-	0,6	4,2	42
VT 6552	M/T	6000	41,9	10,8	1,26	22,7	46	5040	37,6	12,2	1,13	18,6	44
VT 6553	M/T	5700	56,7	19,6	1,71	50,5	47	4920	51,3	21	1,55	42	45
VT 6631	M/T	9350	27,5	-	0,83	7,5	49	7700	24,7	-	0,75	6,2	47
VT 6632	M/T	7920	49,2	8,5	1,48	30,5	50	6600	44	9,9	1,33	24,9	48
VT 6633	M/T	7150	66	17,5	1,99	66,6	51	5800	57,4	19,5	1,73	51,6	49
VT 7711	T	14300	45,2	-	1,36	30,9	60	10100	37,4	-	1,13	21,8	55
VT 7712	T	13500	82,2	8,1	2,48	41,7	61	9500	66,4	10,8	2	28,2	56
VT 7713	T	10500	96,7	17,4	2,92	38,5	62	8300	82,7	19,7	2,49	28,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,7	5,1	0,23	11,4	39	1485	6,7	6,4	0,2	8,8	36
VT 3312	M	1815	13,6	15,2	0,41	9,1	39	1440	11,6	17,1	0,35	6,9	36
VT 3313	M	1700	16,9	22,5	0,51	8,1	39	1355	14,4	24,5	0,43	6	36
VT 3421	M	3135	10,2	-	0,31	19	40	2860	9,7	-	0,29	17,3	38
VT 3422	M	2640	16,9	12	0,51	13,5	41	2475	16,2	12,5	0,49	12,6	39
VT 3423	M	2310	20,8	19,8	0,63	11,9	42	1980	18,8	21,2	0,57	9,8	40
VT 4421	M	3575	13	-	0,39	34,8	40	3135	12,1	4,5	0,36	30,4	38
VT 4422	M	3300	22,3	13,1	0,67	26,4	41	2860	20,4	14,2	0,62	22,4	39
VT 4423	M	3025	28,5	21	0,86	24,2	42	2640	25,9	22,2	0,78	20,4	40
VT 4501	M/T	4200	14,2	-	0,43	41	43	3280	12,4	4,2	0,37	31,8	42
VT 4502	M/T	3855	24,6	12	0,74	31,5	45	3105	21,5	13,6	0,65	24,6	43
VT 4503	M/T	3450	31,1	19,8	0,94	28,4	46	2875	27,5	21,4	0,83	22,7	45
VT 5501	M/T	4560	16,7	-	0,5	12,3	43	3600	14,6	5,1	0,44	9,6	42
VT 5502	M/T	4200	28,8	13,4	0,87	10,3	45	3360	24,9	15,1	0,75	7,9	43
VT 5503	M/T	3960	36,9	20,7	1,11	6,9	46	3240	32,1	22,5	0,97	5,3	45
VT 5551	M/T	6060	19,6	-	0,59	16,4	44	5100	17,8	-	0,54	13,8	42
VT 5552	M/T	5640	34,2	11,1	1,03	14,1	46	4800	31	12,2	0,94	11,8	44
VT 5553	M/T	5100	43,7	18,5	1,32	9,4	47	4380	39,5	19,9	1,19	7,8	45
VT 6551	M/T	6300	20,7	-	0,62	4,4	44	5280	18,7	-	0,56	3,7	42
VT 6552	M/T	6000	39,3	12,5	1,19	20,2	46	5040	35,2	13,8	1,06	16,5	44
VT 6553	M/T	5700	53,3	20,8	1,61	45,1	47	4920	48,2	22,2	1,46	37,5	45
VT 6631	M/T	9350	25,6	-	0,77	6,6	49	7700	23,1	-	0,7	5,5	47
VT 6632	M/T	7920	46,1	10,3	1,39	27,1	50	6600	41,3	11,6	1,25	22,1	48
VT 6633	M/T	7150	62	18,8	1,87	59,4	51	5800	54	20,7	1,63	46,1	49
VT 7711	T	14300	42,4	-	1,28	27,5	60	10100	35,1	-	1,06	19,4	55
VT 7712	T	13500	77,1	10	2,33	37,1	61	9500	62,4	12,5	1,88	25,1	56
VT 7713	T	10500	90,9	18,8	2,74	34,3	62	8300	77,7	20,9	2,34	25,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,4	6,5	0,22	10,5	39	1485	6,4	7,8	0,19	8,1	36
VT 3312	M	1815	12,9	16,2	0,39	8,4	39	1440	11,1	18	0,34	6,3	36
VT 3313	M	1700	16,1	23,2	0,49	7,5	39	1355	13,7	25,1	0,41	5,6	36
VT 3421	M	3135	9,7	4,3	0,29	17,5	40	2860	9,3	4,6	0,28	16	38
VT 3422	M	2640	16,1	13,2	0,49	12,5	41	2475	15,5	13,6	0,47	11,6	39
VT 3423	M	2310	19,9	20,6	0,6	11	42	1980	17,9	21,9	0,54	9	40
VT 4421	M	3575	12,4	5,4	0,38	32,1	40	3135	11,6	6	0,35	28	38
VT 4422	M	3300	21,4	14,3	0,64	24,3	41	2860	19,5	15,3	0,59	20,7	39
VT 4423	M	3025	27,2	21,8	0,82	22,3	42	2640	24,8	22,9	0,75	18,8	40
VT 4501	M/T	4200	13,6	4,6	0,41	37,8	43	3280	11,9	5,8	0,36	29,4	42
VT 4502	M/T	3855	23,5	13,1	0,71	29	45	3105	20,6	14,7	0,62	22,7	43
VT 4503	M/T	3450	29,7	20,6	0,9	26,2	46	2875	26,3	22,2	0,79	20,9	45
VT 5501	M/T	4560	16	5,4	0,48	11,3	43	3600	14	6,5	0,42	8,8	42
VT 5502	M/T	4200	27,5	14,5	0,83	9,4	45	3360	23,8	16,1	0,72	7,3	43
VT 5503	M/T	3960	35,3	21,5	1,06	6,3	46	3240	30,7	23,2	0,93	4,9	45
VT 5551	M/T	6060	18,7	4,2	0,57	15,1	44	5100	17	4,9	0,51	12,7	42
VT 5552	M/T	5640	32,7	12,2	0,99	13	46	4800	29,6	13,3	0,89	10,8	44
VT 5553	M/T	5100	41,8	19,4	1,26	8,6	47	4380	37,8	20,7	1,14	7,2	45
VT 6551	M/T	6300	19,7	4,3	0,59	4,1	44	5280	17,8	5	0,54	3,4	42
VT 6552	M/T	6000	37,6	13,6	1,13	18,6	46	5040	33,7	14,9	1,02	15,2	44
VT 6553	M/T	5700	51,1	21,7	1,54	41,7	47	4920	46,2	22,9	1,39	34,7	45
VT 6631	M/T	9350	24,4	-	0,74	6	49	7700	22	-	0,66	5	47
VT 6632	M/T	7920	44,1	11,6	1,33	24,9	50	6600	39,5	12,8	1,19	20,4	48
VT 6633	M/T	7150	59,4	19,7	1,79	54,9	51	5800	51,7	21,5	1,56	42,6	49
VT 7711	T	14300	40,5	-	1,22	25,3	60	10100	33,5	4,9	1,01	17,8	55
VT 7712	T	13500	73,7	11,3	2,22	34,2	61	9500	59,6	13,7	1,8	23,2	56
VT 7713	T	10500	87	19,6	2,62	31,6	62	8300	74,4	21,7	2,24	23,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,5	10,2	0,2	8,4	39	1485	5,6	11,3	0,17	6,5	36
VT 3312	M	1815	11,4	18,7	0,34	6,7	39	1440	9,8	20,2	0,3	5,1	36
VT 3313	M	1700	14,3	24,9	0,43	6	39	1355	12,1	26,6	0,37	4,4	36
VT 3421	M	3135	8,6	8,2	0,26	13,9	40	2860	8,2	8,5	0,25	12,7	38
VT 3422	M	2640	14,2	16	0,43	9,9	41	2475	13,7	16,4	0,41	9,2	39
VT 3423	M	2310	17,6	22,6	0,53	8,7	42	1980	15,8	23,8	0,48	7,2	40
VT 4421	M	3575	11	9,2	0,33	25,7	40	3135	10,2	9,7	0,31	22,5	38
VT 4422	M	3300	18,9	17	0,57	19,5	41	2860	17,3	17,9	0,52	16,6	39
VT 4423	M	3025	24,2	23,7	0,73	17,9	42	2640	22	24,8	0,66	15,1	40
VT 4501	M/T	4200	12,1	8,5	0,36	30,3	43	3280	10,5	9,5	0,32	23,6	42
VT 4502	M/T	3855	20,8	16	0,63	23,2	45	3105	18,2	17,4	0,55	18,2	43
VT 4503	M/T	3450	26,4	22,7	0,8	21	46	2875	23,3	24,1	0,7	16,8	45
VT 5501	M/T	4560	14,1	9,2	0,43	9	43	3600	12,3	10,2	0,37	7	42
VT 5502	M/T	4200	24,2	17,1	0,73	7,5	45	3360	21	18,6	0,63	5,8	43
VT 5503	M/T	3960	31,2	23,4	0,94	5,1	46	3240	27,1	24,9	0,82	3,9	45
VT 5551	M/T	6060	16,5	8,1	0,5	12	44	5100	15	8,8	0,45	10,1	42
VT 5552	M/T	5640	28,8	15,2	0,87	10,3	46	4800	26,1	16,1	0,79	8,6	44
VT 5553	M/T	5100	36,9	21,5	1,11	6,9	47	4380	33,4	22,6	1,01	5,7	45
VT 6551	M/T	6300	17,2	8,1	0,52	3,2	44	5280	15,6	8,8	0,47	2,6	42
VT 6552	M/T	6000	33,2	16,4	1	14,8	46	5040	29,8	17,5	0,9	12,1	44
VT 6553	M/T	5700	45,4	23,7	1,37	33,6	47	4920	41,1	24,8	1,24	28	45
VT 6631	M/T	9350	21,3	6,8	0,64	4,7	49	7700	19,2	7,4	0,58	3,9	47
VT 6632	M/T	7920	38,9	14,6	1,17	19,9	50	6600	34,9	15,7	1,05	16,2	48
VT 6633	M/T	7150	52,8	21,9	1,59	44,2	51	5800	45,9	23,5	1,39	34,3	49
VT 7711	T	14300	35,8	7,4	1,08	20,1	60	10100	29,6	8,7	0,89	14,2	55
VT 7712	T	13500	65,2	14,4	1,97	27,3	61	9500	52,8	16,5	1,59	18,5	56
VT 7713	T	10500	77,2	21,8	2,33	25,4	62	8300	66	23,6	1,99	19,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,6	13,8	0,17	6,5	39	1485	4,9	14,7	0,15	5	36
VT 3312	M	1815	9,9	21,2	0,3	5,1	39	1440	8,5	22,5	0,26	3,9	36
VT 3313	M	1700	12,4	26,6	0,37	4,6	39	1355	10,5	28,1	0,32	3,4	36
VT 3421	M	3135	7,4	12	0,22	10,7	40	2860	7,1	12,3	0,21	9,8	38
VT 3422	M	2640	12,3	18,8	0,37	7,6	41	2475	11,8	19,2	0,36	7,1	39
VT 3423	M	2310	15,3	24,6	0,46	6,7	42	1980	13,8	25,6	0,41	5,6	40
VT 4421	M	3575	9,6	13	0,29	20	40	3135	8,9	13,4	0,27	17,5	38
VT 4422	M	3300	16,4	19,8	0,5	15,1	41	2860	15	20,6	0,45	12,9	39
VT 4423	M	3025	21,1	25,6	0,64	13,9	42	2640	19,2	26,6	0,58	11,8	40
VT 4501	M/T	4200	10,5	12,4	0,32	23,5	43	3280	9,1	13,3	0,28	18,3	42
VT 4502	M/T	3855	18,1	18,9	0,55	18	45	3105	15,8	20,1	0,48	14,1	43
VT 4503	M/T	3450	23	24,8	0,69	16,4	46	2875	20,3	26	0,61	13,1	45
VT 5501	M/T	4560	12,2	12,9	0,37	6,9	43	3600	10,7	13,8	0,32	5,4	42
VT 5502	M/T	4200	20,9	19,8	0,63	5,7	45	3360	18,1	21	0,55	4,4	43
VT 5503	M/T	3960	27	25,2	0,82	3,9	46	3240	23,5	26,5	0,71	3	45
VT 5551	M/T	6060	14,3	12	0,43	9,2	44	5100	13	12,6	0,39	7,8	42
VT 5552	M/T	5640	24,9	18,1	0,75	7,9	46	4800	22,5	18,9	0,68	6,6	44
VT 5553	M/T	5100	32	23,6	0,97	5,3	47	4380	28,9	24,6	0,87	4,4	45
VT 6551	M/T	6300	14,7	11,9	0,44	2,4	44	5280	13,3	12,5	0,4	2	42
VT 6552	M/T	6000	28,8	19,2	0,87	11,4	46	5040	25,8	20,2	0,78	9,4	44
VT 6553	M/T	5700	39,7	25,7	1,2	26,3	47	4920	35,9	26,7	1,08	21,9	45
VT 6631	M/T	9350	18,2	10,8	0,55	3,5	49	7700	16,4	11,3	0,49	2,9	47
VT 6632	M/T	7920	33,8	17,6	1,02	15,3	50	6600	30,3	18,6	0,91	12,5	48
VT 6633	M/T	7150	46,1	24,1	1,39	34,6	51	5800	40,2	25,5	1,21	26,9	49
VT 7711	T	14300	31	11,4	0,94	15,5	60	10100	25,7	12,5	0,77	11	55
VT 7712	T	13500	56,7	17,5	1,71	21,1	61	9500	45,9	19,3	1,38	14,4	56
VT 7713	T	10500	67,3	24	2,03	19,8	62	8300	57,6	25,6	1,74	14,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,3	15,2	0,16	5,8	39	1485	4,6	16,1	0,14	4,4	36
VT 3312	M	1815	9,3	22,1	0,28	4,6	39	1440	8	23,4	0,24	3,5	36
VT 3313	M	1700	11,6	27,3	0,35	4,1	39	1355	9,9	28,6	0,3	3,1	36
VT 3421	M	3135	7	13,6	0,21	9,6	40	2860	6,6	13,9	0,2	8,7	38
VT 3422	M	2640	11,5	20	0,35	6,8	41	2475	11,1	20,3	0,33	6,3	39
VT 3423	M	2310	14,3	25,4	0,43	6	42	1980	12,9	26,3	0,39	5	40
VT 4421	M	3575	9	14,5	0,27	17,9	40	3135	8,4	14,9	0,25	15,6	38
VT 4422	M	3300	15,4	20,9	0,47	13,5	41	2860	14,1	21,6	0,43	11,5	39
VT 4423	M	3025	19,8	26,4	0,6	12,5	42	2640	18,1	27,3	0,54	10,5	40
VT 4501	M/T	4200	9,9	14	0,3	21	43	3280	8,6	14,8	0,26	16,4	42
VT 4502	M/T	3855	17	20,1	0,51	16,1	45	3105	14,9	21,2	0,45	12,6	43
VT 4503	M/T	3450	21,6	25,6	0,65	14,6	46	2875	19,1	26,7	0,58	11,7	45
VT 5501	M/T	4560	11,4	14,4	0,35	6,2	43	3600	10	15,2	0,3	4,8	42
VT 5502	M/T	4200	19,6	20,8	0,59	5,1	45	3360	17	22	0,51	3,9	43
VT 5503	M/T	3960	25,4	26	0,77	3,5	46	3240	22,1	27,2	0,67	2,7	45
VT 5551	M/T	6060	13,4	13,6	0,4	8,2	44	5100	12,2	14,1	0,37	6,9	42
VT 5552	M/T	5640	23,3	19,3	0,7	7	46	4800	21,1	20	0,64	5,8	44
VT 5553	M/T	5100	30	24,4	0,91	4,7	47	4380	27,1	25,4	0,82	3,9	45
VT 6551	M/T	6300	13,6	13,4	0,41	2,1	44	5280	12,3	13,9	0,37	1,7	42
VT 6552	M/T	6000	27	20,4	0,82	10,2	46	5040	24,2	21,3	0,73	8,4	44
VT 6553	M/T	5700	37,4	26,5	1,13	23,6	47	4920	33,9	27,4	1,02	19,7	45
VT 6631	M/T	9350	16,9	12,4	0,51	3,1	49	7700	15,2	12,9	0,46	2,5	47
VT 6632	M/T	7920	31,7	18,9	0,96	13,6	50	6600	28,4	19,8	0,86	11,1	48
VT 6633	M/T	7150	43,4	25	1,31	31	51	5800	37,8	26,3	1,14	24,1	49
VT 7711	T	14300	29,1	13	0,88	13,8	60	10100	24,1	14,1	0,73	9,8	55
VT 7712	T	13500	53,3	18,7	1,61	18,9	61	9500	43,1	20,4	1,3	12,8	56
VT 7713	T	10500	63,4	24,9	1,91	17,7	62	8300	54,2	26,4	1,64	13,3	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	4,7	17,4	0,14	4,8	39	1485	4,1	18,2	0,12	3,7	36
VT 3312	M	1815	8,3	23,6	0,25	3,8	39	1440	7,2	24,7	0,22	2,9	36
VT 3313	M	1700	10,5	28,2	0,32	3,4	39	1355	8,9	29,5	0,27	2,5	36
VT 3421	M	3135	6,3	15,9	0,19	7,9	40	2860	6	16,2	0,18	7,2	38
VT 3422	M	2640	10,4	21,6	0,31	5,6	41	2475	10	21,9	0,3	5,2	39
VT 3423	M	2310	12,9	26,5	0,39	5	42	1980	11,6	27,4	0,35	4,1	40
VT 4421	M	3575	8,2	16,8	0,25	14,9	40	3135	7,6	17,2	0,23	13	38
VT 4422	M	3300	14	22,5	0,42	11,2	41	2860	12,8	23,2	0,38	9,6	39
VT 4423	M	3025	17,9	27,6	0,54	10,4	42	2640	16,4	28,3	0,49	8,8	40
VT 4501	M/T	4200	8,9	16,3	0,27	17,5	43	3280	7,8	17	0,23	13,6	42
VT 4502	M/T	3855	15,4	21,8	0,46	13,4	45	3105	13,4	22,8	0,41	10,5	43
VT 4503	M/T	3450	19,6	26,8	0,59	12,2	46	2875	17,3	27,9	0,52	9,8	45
VT 5501	M/T	4560	10,3	16,7	0,31	5,1	43	3600	9	17,4	0,27	4	42
VT 5502	M/T	4200	17,6	22,4	0,53	4,2	45	3360	15,3	23,5	0,46	3,2	43
VT 5503	M/T	3960	22,8	27,1	0,69	2,9	46	3240	19,9	28,2	0,6	2,2	45
VT 5551	M/T	6060	12	15,9	0,36	6,8	44	5100	11	16,4	0,33	5,7	42
VT 5552	M/T	5640	20,9	21	0,63	5,7	46	4800	19	21,7	0,57	4,8	44
VT 5553	M/T	5100	27	25,7	0,82	3,9	47	4380	24,5	26,5	0,74	3,3	45
VT 6551	M/T	6300	12,1	15,7	0,37	1,7	44	5280	10,9	16,1	0,33	1,4	42
VT 6552	M/T	6000	24,4	22	0,74	8,4	46	5040	21,9	22,8	0,66	6,9	44
VT 6553	M/T	5700	34	27,6	1,02	19,8	47	4920	30,7	28,5	0,93	16,5	45
VT 6631	M/T	9350	15	14,8	0,45	2,5	49	7700	13,5	15,2	0,41	2	47
VT 6632	M/T	7920	28,6	20,7	0,86	11,3	50	6600	25,6	21,5	0,77	9,2	48
VT 6633	M/T	7150	39,4	26,3	1,19	26	51	5800	34,4	27,5	1,04	20,2	49
VT 7711	T	14300	26,2	15,4	0,79	11,4	60	10100	21,7	16,4	0,66	8,1	55
VT 7712	T	13500	48,1	20,5	1,45	15,7	61	9500	38,9	22,1	1,17	10,7	56
VT 7713	T	10500	57,4	26,2	1,73	14,8	62	8300	49,2	27,5	1,48	11,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	4,4	18,8	0,13	4,1	39	1485	3,8	19,6	0,11	3,2	36
VT 3312	M	1815	7,7	24,6	0,23	3,3	39	1440	6,6	25,6	0,2	2,5	36
VT 3313	M	1700	9,7	28,9	0,29	3	39	1355	8,3	30	0,25	2,2	36
VT 3421	M	3135	5,8	17,5	0,18	6,9	40	2860	5,5	17,7	0,17	6,3	38
VT 3422	M	2640	9,6	22,8	0,29	4,9	41	2475	9,2	23	0,28	4,5	39
VT 3423	M	2310	12	27,3	0,36	4,3	42	1980	10,8	28,1	0,33	3,6	40
VT 4421	M	3575	7,6	18,3	0,23	13	40	3135	7	18,6	0,21	11,4	38
VT 4422	M	3300	13	23,6	0,39	9,8	41	2860	11,8	24,2	0,36	8,4	39
VT 4423	M	3025	16,7	28,3	0,5	9,1	42	2640	15,2	29	0,46	7,7	40
VT 4501	M/T	4200	8,3	17,8	0,25	15,3	43	3280	7,2	18,5	0,22	11,9	42
VT 4502	M/T	3855	14,3	22,9	0,43	11,7	45	3105	12,5	23,9	0,38	9,2	43
VT 4503	M/T	3450	18,2	27,6	0,55	10,7	46	2875	16,1	28,6	0,49	8,6	45
VT 5501	M/T	4560	9,5	18,2	0,29	4,4	43	3600	8,3	18,8	0,25	3,5	42
VT 5502	M/T	4200	16,3	23,5	0,49	3,6	45	3360	14,1	24,4	0,43	2,8	43
VT 5503	M/T	3960	21,2	27,8	0,64	2,5	46	3240	18,4	28,8	0,56	2	45
VT 5551	M/T	6060	11,1	17,4	0,34	5,9	44	5100	10,1	17,9	0,31	4,9	42
VT 5552	M/T	5640	19,4	22,2	0,58	5	46	4800	17,5	22,8	0,53	4,2	44
VT 5553	M/T	5100	25	26,5	0,76	3,4	47	4380	22,6	27,3	0,68	2,8	45
VT 6551	M/T	6300	11,1	17,2	0,33	1,4	44	5280	10	17,6	0,3	1,2	42
VT 6552	M/T	6000	22,6	23,1	0,68	7,4	46	5040	20,3	23,9	0,61	6	44
VT 6553	M/T	5700	31,7	28,4	0,95	17,4	47	4920	28,7	29,2	0,86	14,6	45
VT 6631	M/T	9350	13,8	16,4	0,41	2,1	49	7700	12,4	16,8	0,37	1,7	47
VT 6632	M/T	7920	26,5	21,9	0,8	9,8	50	6600	23,7	22,6	0,72	8	48
VT 6633	M/T	7150	36,7	27,2	1,11	22,8	51	5800	32	28,3	0,97	17,8	49
VT 7711	T	14300	24,3	17	0,73	9,9	60	10100	20,1	17,9	0,61	7	55
VT 7712	T	13500	44,6	21,8	1,35	13,7	61	9500	36,1	23,2	1,09	9,3	56
VT 7713	T	10500	53,4	27	1,61	13	62	8300	45,8	28,3	1,38	9,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	3,9	21	0,12	3,3	39	1485	3,3	21,6	0,1	2,5	36
VT 3312	M	1815	6,8	26	0,2	2,6	39	1440	5,8	26,9	0,18	2	36
VT 3313	M	1700	8,6	29,8	0,26	2,4	39	1355	7,3	30,9	0,22	1,8	36
VT 3421	M	3135	5,1	19,8	0,15	5,4	40	2860	4,9	20	0,15	5	38
VT 3422	M	2640	8,4	24,4	0,25	3,8	41	2475	8,1	24,7	0,24	3,6	39
VT 3423	M	2310	10,5	28,5	0,32	3,4	42	1980	9,5	29,2	0,29	2,9	40
VT 4421	M	3575	6,7	20,5	0,2	10,4	40	3135	6,2	20,9	0,19	9,1	38
VT 4422	M	3300	11,4	25,2	0,35	7,9	41	2860	10,5	25,8	0,32	6,7	39
VT 4423	M	3025	14,8	29,4	0,45	7,3	42	2640	13,5	30,1	0,41	6,2	40
VT 4501	M/T	4200	7,3	20,1	0,22	12,3	43	3280	6,4	20,7	0,19	9,6	42
VT 4502	M/T	3855	12,6	24,6	0,38	9,4	45	3105	11	25,5	0,33	7,4	43
VT 4503	M/T	3450	16,2	28,8	0,49	8,6	46	2875	14,3	29,7	0,43	6,9	45
VT 5501	M/T	4560	8,4	20,4	0,25	3,5	43	3600	7,3	21	0,22	2,7	42
VT 5502	M/T	4200	14,3	25	0,43	2,9	45	3360	12,4	25,9	0,37	2,2	43
VT 5503	M/T	3960	18,6	28,9	0,56	2	46	3240	16,2	29,8	0,49	1,6	45
VT 5551	M/T	6060	9,8	19,8	0,29	4,6	44	5100	8,9	20,1	0,27	3,9	42
VT 5552	M/T	5640	17	23,9	0,51	3,9	46	4800	15,4	24,5	0,46	3,3	44
VT 5553	M/T	5100	22	27,7	0,66	2,7	47	4380	19,9	28,4	0,6	2,3	45
VT 6551	M/T	6300	9,5	19,4	0,29	1,1	44	5280	8,5	19,8	0,26	0,9	42
VT 6552	M/T	6000	19,9	24,8	0,6	5,8	46	5040	17,9	25,5	0,54	4,8	44
VT 6553	M/T	5700	28,2	29,6	0,85	14,1	47	4920	25,5	30,3	0,77	11,8	45
VT 6631	M/T	9350	11,8	18,7	0,36	1,6	49	7700	10,6	19,1	0,32	1,3	47
VT 6632	M/T	7920	23,3	23,7	0,7	7,8	50	6600	20,9	24,4	0,63	6,4	48
VT 6633	M/T	7150	32,7	28,5	0,99	18,5	51	5800	28,5	29,5	0,86	14,4	49
VT 7711	T	14300	21,4	19,4	0,65	7,9	60	10100	17,7	20,2	0,53	5,6	55
VT 7712	T	13500	39,4	23,6	1,19	10,9	61	9500	31,9	24,9	0,96	7,5	56
VT 7713	T	10500	47,4	28,3	1,43	10,4	62	8300	40,6	29,5	1,23	7,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	3,3	23,1	0,1	2,5	39	1485	2,9	23,7	0,09	1,9	36
VT 3312	M	1815	5,8	27,5	0,18	2	39	1440	5	28,2	0,15	1,5	36
VT 3313	M	1700	7,4	30,8	0,22	1,8	39	1355	6,3	31,6	0,19	1,4	36
VT 3421	M	3135	4,4	22,1	0,13	4,2	40	2860	4,2	22,3	0,13	3,8	38
VT 3422	M	2640	7,2	26,1	0,22	2,9	41	2475	7	26,3	0,21	2,7	39
VT 3423	M	2310	9,1	29,6	0,27	2,6	42	1980	8,2	30,2	0,25	2,2	40
VT 4421	M	3575	5,8	22,8	0,18	8,1	40	3135	5,4	23,1	0,16	7,1	38
VT 4422	M	3300	9,9	26,9	0,3	6,1	41	2860	9,1	27,4	0,27	5,2	39
VT 4423	M	3025	12,9	30,6	0,39	5,7	42	2640	11,8	31,1	0,36	4,9	40
VT 4501	M/T	4200	6,4	22,5	0,19	9,5	43	3280	5,5	23	0,17	7,4	42
VT 4502	M/T	3855	10,9	26,4	0,33	7,2	45	3105	9,6	27,1	0,29	5,7	43
VT 4503	M/T	3450	14,1	30	0,42	6,7	46	2875	12,5	30,8	0,38	5,4	45
VT 5501	M/T	4560	7,2	22,6	0,22	2,7	43	3600	6,3	23,1	0,19	2,1	42
VT 5502	M/T	4200	12,3	26,6	0,37	2,2	45	3360	10,6	27,3	0,32	1,7	43
VT 5503	M/T	3960	16	29,9	0,48	1,5	46	3240	14	30,7	0,42	1,2	45
VT 5551	M/T	6060	8,4	22,1	0,25	3,5	44	5100	7,6	22,4	0,23	3	42
VT 5552	M/T	5640	14,6	25,6	0,44	3	46	4800	13,2	26,1	0,4	2,5	44
VT 5553	M/T	5100	19	29	0,57	2,1	47	4380	17,2	29,5	0,52	1,7	45
VT 6551	M/T	6300	7,8	21,7	0,24	0,8	44	5280	7	21,9	0,21	0,6	42
VT 6552	M/T	6000	17,2	26,5	0,52	4,5	46	5040	15,4	27	0,47	3,7	44
VT 6553	M/T	5700	24,7	30,8	0,74	11,1	47	4920	22,4	31,4	0,67	9,3	45
VT 6631	M/T	9350	9,8	21,1	0,3	1,1	49	7700	8,8	21,4	0,27	0,9	47
VT 6632	M/T	7920	20,2	25,5	0,61	6	50	6600	18,1	26,1	0,55	4,9	48
VT 6633	M/T	7150	28,6	29,8	0,86	14,5	51	5800	25	30,7	0,75	11,3	49
VT 7711	T	14300	18,5	21,8	0,56	6	60	10100	15,3	22,5	0,46	4,3	55
VT 7712	T	13500	34,2	25,5	1,03	8,4	61	9500	27,7	26,6	0,84	5,8	56
VT 7713	T	10500	41,4	29,6	1,25	8,1	62	8300	35,5	30,6	1,07	6,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 45/37 °C

EAU: 45/37 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	3	24,6	0,09	2	39	1485	2,6	25,1	0,08	1,6	36
VT 3312	M	1815	5,2	28,4	0,16	1,6	39	1440	4,4	29,1	0,13	1,2	36
VT 3313	M	1700	6,6	31,4	0,2	1,5	39	1355	5,6	32,1	0,17	1,1	36
VT 3421	M	3135	3,9	23,7	0,12	3,4	40	2860	3,7	23,8	0,11	3,1	38
VT 3422	M	2640	6,4	27,2	0,19	2,4	41	2475	6,2	27,4	0,19	2,2	39
VT 3423	M	2310	8,1	30,3	0,24	2,1	42	1980	7,3	30,9	0,22	1,8	40
VT 4421	M	3575	5,2	24,3	0,16	6,7	40	3135	4,9	24,6	0,15	5,9	38
VT 4422	M	3300	8,9	27,9	0,27	5	41	2860	8,2	28,4	0,25	4,3	39
VT 4423	M	3025	11,6	31,3	0,35	4,7	42	2640	10,6	31,8	0,32	4	40
VT 4501	M/T	4200	5,7	24	0,17	7,8	43	3280	5	24,5	0,15	6,1	42
VT 4502	M/T	3855	9,8	27,5	0,3	6	45	3105	8,6	28,1	0,26	4,7	43
VT 4503	M/T	3450	12,7	30,8	0,38	5,5	46	2875	11,2	31,5	0,34	4,5	45
VT 5501	M/T	4560	6,4	24,1	0,19	2,1	43	3600	5,6	24,6	0,17	1,7	42
VT 5502	M/T	4200	10,9	27,6	0,33	1,8	45	3360	9,4	28,2	0,28	1,4	43
VT 5503	M/T	3960	14,3	30,6	0,43	1,2	46	3240	12,4	31,3	0,37	1	45
VT 5551	M/T	6060	7,5	23,6	0,23	2,9	44	5100	6,8	23,9	0,21	2,4	42
VT 5552	M/T	5640	12,9	26,7	0,39	2,4	46	4800	11,7	27,2	0,35	2	44
VT 5553	M/T	5100	16,9	29,8	0,51	1,7	47	4380	15,3	30,3	0,46	1,4	45
VT 6551	M/T	6300	6,7	23,1	0,2	0,6	44	5280	5,9	23,3	0,18	0,5	42
VT 6552	M/T	6000	15,4	27,5	0,46	3,7	46	5040	13,8	28,1	0,42	3	44
VT 6553	M/T	5700	22,3	31,5	0,67	9,3	47	4920	20,2	32,1	0,61	7,8	45
VT 6631	M/T	9350	8,5	22,7	0,26	0,9	49	7700	7,6	22,9	0,23	0,7	47
VT 6632	M/T	7920	18	26,7	0,54	4,9	50	6600	16,2	27,2	0,49	4	48
VT 6633	M/T	7150	25,9	30,6	0,78	12,1	51	5800	22,6	31,5	0,68	9,5	49
VT 7711	T	14300	16,5	23,4	0,5	4,9	60	10100	13,7	24	0,41	3,5	55
VT 7712	T	13500	30,7	26,7	0,93	6,9	61	9500	24,9	27,7	0,75	4,8	56
VT 7713	T	10500	37,3	30,5	1,13	6,8	62	8300	32	31,3	0,97	5,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,3	-	0,27	15	39	1485	9,8	-	0,24	11,5	36
VT 3312	M	1815	19,9	7,7	0,48	12	39	1440	17,1	10,4	0,41	9,1	36
VT 3313	M	1700	24,8	18,5	0,6	10,8	39	1355	21,1	21,4	0,51	8	36
VT 3421	M	3135	14,9	-	0,36	25,1	40	2860	14,2	-	0,34	22,9	38
VT 3422	M	2640	24,8	-	0,6	18	41	2475	23,9	-	0,58	16,7	39
VT 3423	M	2310	30,6	14,5	0,74	15,9	42	1980	27,5	16,5	0,67	13,1	40
VT 4421	M	3575	19	-	0,46	45,5	40	3135	17,6	-	0,43	39,7	38
VT 4422	M	3300	32,7	4,5	0,79	34,8	41	2860	29,9	6,1	0,72	29,5	39
VT 4423	M	3025	41,6	16	1,01	31,9	42	2640	37,9	17,8	0,92	26,9	40
VT 4501	M/T	4200	20,7	-	0,5	53,6	43	3280	18,1	-	0,44	41,6	42
VT 4502	M/T	3855	36	-	0,87	41,5	45	3105	31,5	5,2	0,76	32,5	43
VT 4503	M/T	3450	45,4	14,3	1,1	37,5	46	2875	40,2	16,7	0,97	29,9	45
VT 5501	M/T	4560	24,5	-	0,59	16,2	43	3600	21,4	-	0,52	12,7	42
VT 5502	M/T	4200	42,3	5	1,02	13,7	45	3360	36,7	7,6	0,89	10,5	43
VT 5503	M/T	3960	54,3	15,9	1,31	9,2	46	3240	47,2	18,5	1,14	7,1	45
VT 5551	M/T	6060	28,7	-	0,69	21,7	44	5100	26,1	-	0,63	18,2	42
VT 5552	M/T	5640	50,3	-	1,22	18,9	46	4800	45,6	-	1,1	15,7	44
VT 5553	M/T	5100	64,3	12,6	1,55	12,5	47	4380	58,1	14,6	1,4	10,4	45
VT 6551	M/T	6300	30,7	-	0,74	6	44	5280	27,8	-	0,67	5	42
VT 6552	M/T	6000	57,6	-	1,39	26,8	46	5040	51,6	5,5	1,25	21,9	44
VT 6553	M/T	5700	77,7	15,7	1,88	59,1	47	4920	70,3	17,6	1,7	49,2	45
VT 6631	M/T	9350	38,1	-	0,92	9	49	7700	34,3	-	0,83	7,4	47
VT 6632	M/T	7920	67,6	-	1,63	36	50	6600	60,5	-	1,46	29,4	48
VT 6633	M/T	7150	90,4	12,7	2,18	78,1	51	5800	78,7	15,4	1,9	60,4	49
VT 7711	T	14300	62	-	1,5	36,3	60	10100	51,2	-	1,24	25,5	55
VT 7712	T	13500	112,8	-	2,73	49,1	61	9500	91,2	-	2,2	33,2	56
VT 7713	T	10500	132,7	12,7	3,21	45,3	62	8300	113,5	15,8	2,74	33,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,4	-	0,25	13	39	1485	9	-	0,22	10	36
VT 3312	M	1815	18,4	10,3	0,45	10,5	39	1440	15,8	12,8	0,38	7,9	36
VT 3313	M	1700	22,9	20,2	0,55	9,3	39	1355	19,5	22,9	0,47	7	36
VT 3421	M	3135	13,8	-	0,33	21,8	40	2860	13,2	-	0,32	19,9	38
VT 3422	M	2640	23	5,9	0,56	15,6	41	2475	22,1	6,6	0,53	14,5	39
VT 3423	M	2310	28,3	16,5	0,68	13,8	42	1980	25,5	18,4	0,62	11,4	40
VT 4421	M	3575	17,6	-	0,42	39,6	40	3135	16,3	-	0,39	34,6	38
VT 4422	M	3300	30,3	7,4	0,73	30,3	41	2860	27,7	8,8	0,67	25,7	39
VT 4423	M	3025	38,6	18	0,93	27,8	42	2640	35,1	19,7	0,85	23,4	40
VT 4501	M/T	4200	19,2	-	0,46	46,7	43	3280	16,7	-	0,4	36,3	42
VT 4502	M/T	3855	33,3	5,8	0,81	36,1	45	3105	29,1	8	0,7	28,2	43
VT 4503	M/T	3450	42,1	16,4	1,02	32,7	46	2875	37,3	18,6	0,9	26	45
VT 5501	M/T	4560	22,7	-	0,55	14,1	43	3600	19,8	-	0,48	11	42
VT 5502	M/T	4200	39,1	7,8	0,95	11,9	45	3360	33,9	10,1	0,82	9,1	43
VT 5503	M/T	3960	50,2	17,8	1,21	7,9	46	3240	43,7	20,2	1,06	6,2	45
VT 5551	M/T	6060	26,6	-	0,64	18,9	44	5100	24,2	-	0,58	15,8	42
VT 5552	M/T	5640	46,6	4,6	1,13	16,3	46	4800	42,2	6,2	1,02	13,6	44
VT 5553	M/T	5100	59,5	14,8	1,44	10,8	47	4380	53,8	16,6	1,3	9	45
VT 6551	M/T	6300	28,3	-	0,68	5,2	44	5280	25,6	-	0,62	4,3	42
VT 6552	M/T	6000	53,3	6,5	1,29	23,3	46	5040	47,8	8,3	1,16	19	44
VT 6553	M/T	5700	72,2	17,7	1,74	51,6	47	4920	65,3	19,5	1,58	42,9	45
VT 6631	M/T	9350	35,1	-	0,85	7,8	49	7700	31,6	-	0,76	6,4	47
VT 6632	M/T	7920	62,6	-	1,51	31,2	50	6600	56,1	5,3	1,35	25,5	48
VT 6633	M/T	7150	83,9	15	2,03	68	51	5800	73	17,5	1,76	52,7	49
VT 7711	T	14300	57,5	-	1,39	31,6	60	10100	47,5	-	1,15	22,2	55
VT 7712	T	13500	104,5	-	2,53	42,6	61	9500	84,5	6,5	2,04	28,9	56
VT 7713	T	10500	123,1	14,9	2,98	39,4	62	8300	105,3	17,8	2,54	29,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,1	-	0,24	12,3	39	1485	8,7	-	0,21	9,5	36
VT 3312	M	1815	17,8	11,3	0,43	9,8	39	1440	15,3	13,7	0,37	7,5	36
VT 3313	M	1700	22,2	20,9	0,54	8,8	39	1355	18,9	23,6	0,46	6,6	36
VT 3421	M	3135	13,4	-	0,32	20,6	40	2860	12,7	-	0,31	18,7	38
VT 3422	M	2640	22,2	7,1	0,54	14,7	41	2475	21,4	7,7	0,52	13,7	39
VT 3423	M	2310	27,4	17,4	0,66	13	42	1980	24,7	19,2	0,6	10,7	40
VT 4421	M	3575	17	-	0,41	37,4	40	3135	15,8	-	0,38	32,7	38
VT 4422	M	3300	29,3	8,5	0,71	28,5	41	2860	26,8	9,9	0,65	24,2	39
VT 4423	M	3025	37,4	18,8	0,9	26,2	42	2640	34	20,4	0,82	22,1	40
VT 4501	M/T	4200	18,6	-	0,45	44,1	43	3280	16,2	-	0,39	34,2	42
VT 4502	M/T	3855	32,3	7	0,78	34	45	3105	28,2	9,1	0,68	26,6	43
VT 4503	M/T	3450	40,8	17,3	0,99	30,8	46	2875	36,1	19,4	0,87	24,6	45
VT 5501	M/T	4560	22	-	0,53	13,3	43	3600	19,2	-	0,46	10,4	42
VT 5502	M/T	4200	37,9	8,9	0,92	11,2	45	3360	32,8	11,1	0,79	8,6	43
VT 5503	M/T	3960	48,6	18,6	1,18	7,5	46	3240	42,3	20,9	1,02	5,8	45
VT 5551	M/T	6060	25,7	-	0,62	17,8	44	5100	23,4	-	0,57	14,9	42
VT 5552	M/T	5640	45	5,8	1,09	15,4	46	4800	40,8	7,3	0,99	12,8	44
VT 5553	M/T	5100	57,6	15,7	1,39	10,2	47	4380	52,1	17,4	1,26	8,5	45
VT 6551	M/T	6300	27,3	-	0,66	4,9	44	5280	24,7	-	0,6	4,1	42
VT 6552	M/T	6000	51,6	7,6	1,25	21,9	46	5040	46,3	9,4	1,12	17,9	44
VT 6553	M/T	5700	69,9	18,6	1,69	48,7	47	4920	63,3	20,3	1,53	40,5	45
VT 6631	M/T	9350	33,9	-	0,82	7,3	49	7700	30,5	-	0,74	6	47
VT 6632	M/T	7920	60,6	4,8	1,46	29,4	50	6600	54,3	6,5	1,31	24	48
VT 6633	M/T	7150	81,3	15,9	1,96	64,2	51	5800	70,8	18,4	1,71	49,8	49
VT 7711	T	14300	55,6	-	1,34	29,7	60	10100	46	-	1,11	20,9	55
VT 7712	T	13500	101,2	4,3	2,45	40,2	61	9500	81,8	7,7	1,98	27,2	56
VT 7713	T	10500	119,3	15,9	2,88	37,2	62	8300	102	18,6	2,47	27,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,6	-	0,23	11,2	39	1485	8,3	-	0,2	8,6	36
VT 3312	M	1815	16,9	12,8	0,41	9	39	1440	14,6	15,1	0,35	6,8	36
VT 3313	M	1700	21,1	22	0,51	8	39	1355	18	24,5	0,43	6	36
VT 3421	M	3135	12,7	-	0,31	18,7	40	2860	12,1	-	0,29	17,1	38
VT 3422	M	2640	21,1	8,8	0,51	13,4	41	2475	20,3	9,4	0,49	12,4	39
VT 3423	M	2310	26	18,6	0,63	11,8	42	1980	23,5	20,3	0,57	9,7	40
VT 4421	M	3575	16,2	-	0,39	34,1	40	3135	15	-	0,36	29,8	38
VT 4422	M	3300	27,9	10,2	0,67	26	41	2860	25,5	11,5	0,62	22,1	39
VT 4423	M	3025	35,5	20	0,86	23,9	42	2640	32,4	21,5	0,78	20,1	40
VT 4501	M/T	4200	17,7	-	0,43	40,2	43	3280	15,4	-	0,37	31,2	42
VT 4502	M/T	3855	30,7	8,7	0,74	31	45	3105	26,8	10,7	0,65	24,3	43
VT 4503	M/T	3450	38,8	18,5	0,94	28,1	46	2875	34,3	20,6	0,83	22,4	45
VT 5501	M/T	4560	20,9	-	0,5	12,1	43	3600	18,2	-	0,44	9,5	42
VT 5502	M/T	4200	35,9	10,5	0,87	10,2	45	3360	31,2	12,6	0,75	7,8	43
VT 5503	M/T	3960	46,2	19,7	1,12	6,8	46	3240	40,2	22	0,97	5,3	45
VT 5551	M/T	6060	24,5	-	0,59	16,2	44	5100	22,2	-	0,54	13,6	42
VT 5552	M/T	5640	42,8	7,6	1,03	14	46	4800	38,7	9	0,94	11,6	44
VT 5553	M/T	5100	54,7	17	1,32	9,3	47	4380	49,4	18,6	1,2	7,7	45
VT 6551	M/T	6300	25,9	-	0,63	4,4	44	5280	23,4	-	0,57	3,7	42
VT 6552	M/T	6000	49,1	9,4	1,19	19,9	46	5040	44	11	1,06	16,3	44
VT 6553	M/T	5700	66,6	19,8	1,61	44,5	47	4920	60,2	21,5	1,46	37	45
VT 6631	M/T	9350	32,1	-	0,78	6,6	49	7700	28,9	-	0,7	5,4	47
VT 6632	M/T	7920	57,6	6,7	1,39	26,8	50	6600	51,6	8,3	1,25	21,9	48
VT 6633	M/T	7150	77,4	17,2	1,87	58,6	51	5800	67,4	19,6	1,63	45,5	49
VT 7711	T	14300	52,9	-	1,28	27,1	60	10100	43,7	-	1,06	19,1	55
VT 7712	T	13500	96,2	6,2	2,33	36,6	61	9500	77,8	9,4	1,88	24,8	56
VT 7713	T	10500	113,5	17,2	2,74	33,9	62	8300	97	19,8	2,35	25,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,1	-	0,22	10,2	39	1485	7,9	-	0,19	7,8	36
VT 3312	M	1815	16	14,3	0,39	8,1	39	1440	13,8	16,5	0,33	6,2	36
VT 3313	M	1700	20	23	0,48	7,3	39	1355	17	25,4	0,41	5,4	36
VT 3421	M	3135	12,1	-	0,29	17	40	2860	11,5	-	0,28	15,5	38
VT 3422	M	2640	20	10,5	0,48	12,1	41	2475	19,2	11,1	0,46	11,2	39
VT 3423	M	2310	24,7	19,8	0,6	10,7	42	1980	22,2	21,4	0,54	8,8	40
VT 4421	M	3575	15,4	-	0,37	31	40	3135	14,3	-	0,34	27,1	38
VT 4422	M	3300	26,4	11,8	0,64	23,6	41	2860	24,1	13,1	0,58	20	39
VT 4423	M	3025	33,7	21,2	0,81	21,7	42	2640	30,7	22,7	0,74	18,3	40
VT 4501	M/T	4200	16,8	-	0,41	36,5	43	3280	14,6	-	0,35	28,4	42
VT 4502	M/T	3855	29,1	10,5	0,7	28,1	45	3105	25,4	12,4	0,61	22	43
VT 4503	M/T	3450	36,8	19,8	0,89	25,5	46	2875	32,6	21,7	0,79	20,3	45
VT 5501	M/T	4560	19,8	-	0,48	11	43	3600	17,3	-	0,42	8,6	42
VT 5502	M/T	4200	34	12,1	0,82	9,2	45	3360	29,5	14,2	0,71	7,1	43
VT 5503	M/T	3960	43,7	20,9	1,06	6,2	46	3240	38,1	23	0,92	4,8	45
VT 5551	M/T	6060	23,2	-	0,56	14,6	44	5100	21	-	0,51	12,3	42
VT 5552	M/T	5640	40,5	9,4	0,98	12,6	46	4800	36,7	10,7	0,89	10,5	44
VT 5553	M/T	5100	51,8	18,3	1,25	8,4	47	4380	46,8	19,8	1,13	7	45
VT 6551	M/T	6300	24,4	-	0,59	4	44	5280	22,1	-	0,53	3,3	42
VT 6552	M/T	6000	46,5	11,1	1,12	18,1	46	5040	41,7	12,6	1,01	14,8	44
VT 6553	M/T	5700	63,2	21	1,53	40,4	47	4920	57,2	22,6	1,38	33,7	45
VT 6631	M/T	9350	30,3	-	0,73	5,9	49	7700	27,3	-	0,66	4,9	47
VT 6632	M/T	7920	54,5	8,5	1,32	24,2	50	6600	48,8	10	1,18	19,8	48
VT 6633	M/T	7150	73,5	18,6	1,78	53,3	51	5800	64	20,8	1,55	41,3	49
VT 7711	T	14300	50,1	-	1,21	24,5	60	10100	41,4	-	1	17,3	55
VT 7712	T	13500	91,2	8,1	2,2	33,2	61	9500	73,8	11,1	1,78	22,5	56
VT 7713	T	10500	107,7	18,5	2,6	30,8	62	8300	92,1	21	2,23	23,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,8	-	0,21	9,5	39	1485	7,6	5,2	0,18	7,3	36
VT 3312	M	1815	15,4	15,3	0,37	7,6	39	1440	13,3	17,4	0,32	5,7	36
VT 3313	M	1700	19,3	23,7	0,47	6,8	39	1355	16,4	26	0,4	5,1	36
VT 3421	M	3135	11,6	-	0,28	15,8	40	2860	11	-	0,27	14,4	38
VT 3422	M	2640	19,2	11,7	0,46	11,3	41	2475	18,5	12,2	0,45	10,5	39
VT 3423	M	2310	23,8	20,6	0,57	10	42	1980	21,4	22,2	0,52	8,2	40
VT 4421	M	3575	14,8	-	0,36	29	40	3135	13,8	-	0,33	25,3	38
VT 4422	M	3300	25,5	13	0,62	22,1	41	2860	23,3	14,2	0,56	18,7	39
VT 4423	M	3025	32,5	22	0,79	20,3	42	2640	29,6	23,4	0,72	17,1	40
VT 4501	M/T	4200	16,2	-	0,39	34,1	43	3280	14,1	-	0,34	26,5	42
VT 4502	M/T	3855	28	11,6	0,68	26,3	45	3105	24,5	13,5	0,59	20,6	43
VT 4503	M/T	3450	35,5	20,6	0,86	23,8	46	2875	31,4	22,5	0,76	19	45
VT 5501	M/T	4560	19	-	0,46	10,2	43	3600	16,6	-	0,4	8	42
VT 5502	M/T	4200	32,7	13,2	0,79	8,6	45	3360	28,4	15,2	0,69	6,6	43
VT 5503	M/T	3960	42,1	21,7	1,02	5,8	46	3240	36,7	23,7	0,89	4,5	45
VT 5551	M/T	6060	22,3	-	0,54	13,6	44	5100	20,3	-	0,49	11,5	42
VT 5552	M/T	5640	38,9	10,6	0,94	11,8	46	4800	35,3	11,9	0,85	9,8	44
VT 5553	M/T	5100	49,9	19,1	1,21	7,8	47	4380	45,1	20,6	1,09	6,5	45
VT 6551	M/T	6300	23,4	-	0,57	3,7	44	5280	21,2	-	0,51	3,1	42
VT 6552	M/T	6000	44,7	12,2	1,08	16,8	46	5040	40,1	13,7	0,97	13,8	44
VT 6553	M/T	5700	61	21,8	1,47	37,8	47	4920	55,2	23,4	1,33	31,5	45
VT 6631	M/T	9350	29,1	-	0,7	5,5	49	7700	26,2	-	0,63	4,5	47
VT 6632	M/T	7920	52,5	9,7	1,27	22,6	50	6600	47	11,2	1,14	18,5	48
VT 6633	M/T	7150	70,8	19,5	1,71	49,9	51	5800	61,7	21,7	1,49	38,7	49
VT 7711	T	14300	48,2	-	1,17	22,9	60	10100	39,9	-	0,96	16,1	55
VT 7712	T	13500	87,8	9,4	2,12	31	61	9500	71	12,3	1,72	21	56
VT 7713	T	10500	103,8	19,4	2,51	28,8	62	8300	88,8	21,8	2,15	21,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,2	5,9	0,2	8,5	39	1485	7,1	7,3	0,17	6,6	36
VT 3312	M	1815	14,5	16,8	0,35	6,8	39	1440	12,5	18,8	0,3	5,2	36
VT 3313	M	1700	18,1	24,8	0,44	6,1	39	1355	15,4	26,9	0,37	4,5	36
VT 3421	M	3135	10,9	-	0,26	14,2	40	2860	10,4	-	0,25	12,9	38
VT 3422	M	2640	18,1	13,4	0,44	10,1	41	2475	17,4	13,9	0,42	9,4	39
VT 3423	M	2310	22,4	21,8	0,54	8,9	42	1980	20,2	23,3	0,49	7,4	40
VT 4421	M	3575	14	4,6	0,34	26,1	40	3135	13	5,3	0,31	22,8	38
VT 4422	M	3300	24	14,6	0,58	19,8	41	2860	21,9	15,8	0,53	16,8	39
VT 4423	M	3025	30,7	23,2	0,74	18,2	42	2640	27,9	24,5	0,68	15,4	40
VT 4501	M/T	4200	15,3	-	0,37	30,7	43	3280	13,3	5,1	0,32	23,9	42
VT 4502	M/T	3855	26,4	13,4	0,64	23,6	45	3105	23,1	15,1	0,56	18,5	43
VT 4503	M/T	3450	33,5	21,9	0,81	21,4	46	2875	29,6	23,7	0,72	17,1	45
VT 5501	M/T	4560	17,9	4,7	0,43	9,2	43	3600	15,7	5,9	0,38	7,2	42
VT 5502	M/T	4200	30,8	14,8	0,74	7,6	45	3360	26,7	16,7	0,65	5,9	43
VT 5503	M/T	3960	39,7	22,8	0,96	5,2	46	3240	34,5	24,7	0,83	4	45
VT 5551	M/T	6060	21	-	0,51	12,2	44	5100	19,1	4,1	0,46	10,3	42
VT 5552	M/T	5640	36,6	12,3	0,88	10,5	46	4800	33,2	13,6	0,8	8,8	44
VT 5553	M/T	5100	47	20,4	1,14	7	47	4380	42,5	21,8	1,03	5,8	45
VT 6551	M/T	6300	21,9	-	0,53	3,3	44	5280	19,9	4,2	0,48	2,7	42
VT 6552	M/T	6000	42,1	13,9	1,02	15,1	46	5040	37,8	15,3	0,91	12,4	44
VT 6553	M/T	5700	57,6	23,1	1,39	34,1	47	4920	52,1	24,5	1,26	28,4	45
VT 6631	M/T	9350	27,2	-	0,66	4,8	49	7700	24,5	-	0,59	4	47
VT 6632	M/T	7920	49,4	11,6	1,19	20,2	50	6600	44,3	13	1,07	16,5	48
VT 6633	M/T	7150	66,9	20,8	1,62	44,9	51	5800	58,3	22,9	1,41	34,8	49
VT 7711	T	14300	45,4	-	1,1	20,5	60	10100	37,6	4,1	0,91	14,4	55
VT 7712	T	13500	82,8	11,3	2	27,8	61	9500	67	14	1,62	18,8	56
VT 7713	T	10500	97,9	20,8	2,37	25,8	62	8300	83,8	23	2,03	19,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,9	7,4	0,19	7,9	39	1485	6,8	8,7	0,17	6,1	36
VT 3312	M	1815	13,9	17,8	0,34	6,3	39	1440	12	19,7	0,29	4,8	36
VT 3313	M	1700	17,4	25,4	0,42	5,6	39	1355	14,8	27,5	0,36	4,2	36
VT 3421	M	3135	10,5	4,9	0,25	13,1	40	2860	10	5,4	0,24	12	38
VT 3422	M	2640	17,3	14,5	0,42	9,3	41	2475	16,7	15	0,4	8,7	39
VT 3423	M	2310	21,5	22,6	0,52	8,3	42	1980	19,3	24	0,47	6,8	40
VT 4421	M	3575	13,4	6,2	0,32	24,2	40	3135	12,5	6,8	0,3	21,1	38
VT 4422	M	3300	23	15,8	0,56	18,4	41	2860	21	16,9	0,51	15,6	39
VT 4423	M	3025	29,4	23,9	0,71	16,9	42	2640	26,8	25,2	0,65	14,3	40
VT 4501	M/T	4200	14,7	5,4	0,35	28,5	43	3280	12,8	6,6	0,31	22,1	42
VT 4502	M/T	3855	25,3	14,6	0,61	21,9	45	3105	22,2	16,2	0,54	17,1	43
VT 4503	M/T	3450	32,1	22,7	0,78	19,9	46	2875	28,4	24,4	0,69	15,9	45
VT 5501	M/T	4560	17,2	6,2	0,41	8,5	43	3600	15	7,4	0,36	6,6	42
VT 5502	M/T	4200	29,5	15,9	0,71	7,1	45	3360	25,6	17,7	0,62	5,5	43
VT 5503	M/T	3960	38	23,6	0,92	4,8	46	3240	33,1	25,4	0,8	3,7	45
VT 5551	M/T	6060	20,1	4,9	0,49	11,3	44	5100	18,3	5,7	0,44	9,5	42
VT 5552	M/T	5640	35,1	13,5	0,85	9,7	46	4800	31,8	14,7	0,77	8,1	44
VT 5553	M/T	5100	45	21,3	1,09	6,5	47	4380	40,7	22,6	0,98	5,4	45
VT 6551	M/T	6300	21	4,9	0,51	3	44	5280	19	5,7	0,46	2,5	42
VT 6552	M/T	6000	40,4	15	0,98	14	46	5040	36,2	16,4	0,88	11,5	44
VT 6553	M/T	5700	55,3	23,9	1,34	31,7	47	4920	50,1	25,3	1,21	26,4	45
VT 6631	M/T	9350	26	-	0,63	4,5	49	7700	23,4	4	0,57	3,7	47
VT 6632	M/T	7920	47,4	12,8	1,15	18,7	50	6600	42,5	14,1	1,03	15,3	48
VT 6633	M/T	7150	64,3	21,7	1,55	41,7	51	5800	56	23,7	1,35	32,4	49
VT 7711	T	14300	43,6	4,1	1,05	18,9	60	10100	36	5,6	0,87	13,4	55
VT 7712	T	13500	79,4	12,5	1,92	25,7	61	9500	64,2	15,1	1,55	17,5	56
VT 7713	T	10500	94	21,6	2,27	24	62	8300	80,5	23,8	1,94	18	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7	11	0,17	6,4	39	1485	6,1	12,2	0,15	4,9	36
VT 3312	M	1815	12,4	20,3	0,3	5,1	39	1440	10,6	22	0,26	3,9	36
VT 3313	M	1700	15,5	27,1	0,38	4,6	39	1355	13,2	29	0,32	3,4	36
VT 3421	M	3135	9,3	8,8	0,23	10,6	40	2860	8,9	9,2	0,21	9,7	38
VT 3422	M	2640	15,4	17,4	0,37	7,6	41	2475	14,8	17,8	0,36	7	39
VT 3423	M	2310	19,1	24,6	0,46	6,7	42	1980	17,3	25,9	0,42	5,5	40
VT 4421	M	3575	12	10	0,29	19,7	40	3135	11,1	10,6	0,27	17,3	38
VT 4422	M	3300	20,6	18,5	0,5	15	41	2860	18,8	19,5	0,45	12,7	39
VT 4423	M	3025	26,4	25,9	0,64	13,8	42	2640	24	27	0,58	11,7	40
VT 4501	M/T	4200	13,1	9,3	0,32	23,2	43	3280	11,4	10,4	0,28	18,1	42
VT 4502	M/T	3855	22,6	17,4	0,55	17,8	45	3105	19,8	18,9	0,48	14	43
VT 4503	M/T	3450	28,8	24,8	0,7	16,2	46	2875	25,5	26,3	0,62	13	45
VT 5501	M/T	4560	15,3	10	0,37	6,9	43	3600	13,4	11	0,32	5,4	42
VT 5502	M/T	4200	26,3	18,6	0,63	5,7	45	3360	22,8	20,1	0,55	4,4	43
VT 5503	M/T	3960	33,9	25,4	0,82	3,9	46	3240	29,5	27,1	0,71	3	45
VT 5551	M/T	6060	17,9	8,8	0,43	9,1	44	5100	16,3	9,5	0,39	7,7	42
VT 5552	M/T	5640	31,2	16,4	0,75	7,8	46	4800	28,3	17,5	0,68	6,5	44
VT 5553	M/T	5100	40,1	23,4	0,97	5,3	47	4380	36,3	24,6	0,88	4,4	45
VT 6551	M/T	6300	18,5	8,7	0,45	2,4	44	5280	16,7	9,4	0,4	2	42
VT 6552	M/T	6000	36,1	17,9	0,87	11,3	46	5040	32,3	19,1	0,78	9,3	44
VT 6553	M/T	5700	49,6	25,9	1,2	26	47	4920	44,9	27,1	1,09	21,7	45
VT 6631	M/T	9350	22,9	7,3	0,55	3,5	49	7700	20,6	8	0,5	2,9	47
VT 6632	M/T	7920	42,3	15,9	1,02	15,2	50	6600	37,9	17,1	0,92	12,4	48
VT 6633	M/T	7150	57,7	24	1,39	34,2	51	5800	50,2	25,7	1,21	26,6	49
VT 7711	T	14300	38,8	8,1	0,94	15,4	60	10100	32,1	9,5	0,78	10,9	55
VT 7712	T	13500	70,9	15,6	1,71	20,9	61	9500	57,4	18	1,39	14,2	56
VT 7713	T	10500	84,3	23,8	2,04	19,6	62	8300	72,1	25,8	1,74	14,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,2	14,6	0,15	5	39	1485	5,3	15,7	0,13	3,9	36
VT 3312	M	1815	10,9	22,8	0,26	4	39	1440	9,3	24,2	0,23	3,1	36
VT 3313	M	1700	13,6	28,8	0,33	3,6	39	1355	11,6	30,4	0,28	2,7	36
VT 3421	M	3135	8,2	12,7	0,2	8,4	40	2860	7,8	13,1	0,19	7,7	38
VT 3422	M	2640	13,5	20,2	0,33	6	41	2475	13	20,6	0,31	5,5	39
VT 3423	M	2310	16,8	26,6	0,41	5,3	42	1980	15,2	27,7	0,37	4,4	40
VT 4421	M	3575	10,6	13,8	0,26	15,7	40	3135	9,8	14,3	0,24	13,7	38
VT 4422	M	3300	18,1	21,3	0,44	11,9	41	2860	16,5	22,2	0,4	10,1	39
VT 4423	M	3025	23,3	27,8	0,56	11	42	2640	21,2	28,8	0,51	9,3	40
VT 4501	M/T	4200	11,6	13,2	0,28	18,5	43	3280	10,1	14,1	0,24	14,4	42
VT 4502	M/T	3855	19,9	20,3	0,48	14,1	45	3105	17,4	21,7	0,42	11,1	43
VT 4503	M/T	3450	25,4	26,8	0,61	12,9	46	2875	22,5	28,2	0,54	10,3	45
VT 5501	M/T	4560	13,4	13,7	0,32	5,4	43	3600	11,7	14,6	0,28	4,2	42
VT 5502	M/T	4200	23	21,2	0,56	4,5	45	3360	19,9	22,6	0,48	3,5	43
VT 5503	M/T	3960	29,8	27,3	0,72	3,1	46	3240	25,9	28,7	0,63	2,4	45
VT 5551	M/T	6060	15,7	12,7	0,38	7,2	44	5100	14,3	13,3	0,34	6	42
VT 5552	M/T	5640	27,3	19,4	0,66	6,1	46	4800	24,7	20,3	0,6	5,1	44
VT 5553	M/T	5100	35,2	25,5	0,85	4,2	47	4380	31,9	26,6	0,77	3,5	45
VT 6551	M/T	6300	16	12,5	0,39	1,8	44	5280	14,4	13,1	0,35	1,5	42
VT 6552	M/T	6000	31,7	20,7	0,77	9	46	5040	28,4	21,7	0,69	7,3	44
VT 6553	M/T	5700	43,9	27,9	1,06	20,8	47	4920	39,8	29	0,96	17,4	45
VT 6631	M/T	9350	19,8	11,3	0,48	2,7	49	7700	17,8	11,9	0,43	2,2	47
VT 6632	M/T	7920	37,1	18,9	0,9	12	50	6600	33,3	20	0,8	9,8	48
VT 6633	M/T	7150	51	26,2	1,23	27,3	51	5800	44,5	27,7	1,07	21,3	49
VT 7711	T	14300	34,1	12,1	0,82	12,1	60	10100	28,2	13,3	0,68	8,6	55
VT 7712	T	13500	62,4	18,7	1,51	16,6	61	9500	50,5	20,8	1,22	11,3	56
VT 7713	T	10500	74,4	26	1,8	15,6	62	8300	63,7	27,8	1,54	11,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,8	16,1	0,14	4,5	39	1485	5	17,1	0,12	3,5	36
VT 3312	M	1815	10,2	23,7	0,25	3,6	39	1440	8,8	25,1	0,21	2,8	36
VT 3313	M	1700	12,9	29,5	0,31	3,3	39	1355	11	31	0,27	2,4	36
VT 3421	M	3135	7,7	14,3	0,19	7,5	40	2860	7,3	14,6	0,18	6,9	38
VT 3422	M	2640	12,7	21,3	0,31	5,4	41	2475	12,3	21,7	0,3	5	39
VT 3423	M	2310	15,9	27,4	0,38	4,8	42	1980	14,3	28,4	0,35	4	40
VT 4421	M	3575	10	15,3	0,24	14,2	40	3135	9,3	15,8	0,22	12,4	38
VT 4422	M	3300	17,1	22,4	0,41	10,7	41	2860	15,6	23,2	0,38	9,1	39
VT 4423	M	3025	22	28,6	0,53	10	42	2640	20,1	29,6	0,49	8,4	40
VT 4501	M/T	4200	10,9	14,7	0,26	16,7	43	3280	9,5	15,6	0,23	13	42
VT 4502	M/T	3855	18,8	21,5	0,46	12,8	45	3105	16,5	22,7	0,4	10	43
VT 4503	M/T	3450	24	27,7	0,58	11,7	46	2875	21,3	28,9	0,51	9,4	45
VT 5501	M/T	4560	12,6	15,2	0,31	4,9	43	3600	11	16,1	0,27	3,8	42
VT 5502	M/T	4200	21,7	22,3	0,52	4	45	3360	18,8	23,6	0,45	3,1	43
VT 5503	M/T	3960	28,1	28	0,68	2,8	46	3240	24,5	29,4	0,59	2,2	45
VT 5551	M/T	6060	14,8	14,2	0,36	6,5	44	5100	13,4	14,8	0,33	5,4	42
VT 5552	M/T	5640	25,7	20,5	0,62	5,5	46	4800	23,3	21,4	0,56	4,6	44
VT 5553	M/T	5100	33,3	26,3	0,8	3,7	47	4380	30,1	27,4	0,73	3,1	45
VT 6551	M/T	6300	14,9	14	0,36	1,6	44	5280	13,5	14,6	0,33	1,3	42
VT 6552	M/T	6000	29,9	21,8	0,72	8,1	46	5040	26,8	22,8	0,65	6,6	44
VT 6553	M/T	5700	41,7	28,7	1,01	18,9	47	4920	37,7	29,7	0,91	15,8	45
VT 6631	M/T	9350	18,5	12,9	0,45	2,4	49	7700	16,7	13,4	0,4	2	47
VT 6632	M/T	7920	35,1	20,1	0,85	10,8	50	6600	31,4	21,1	0,76	8,8	48
VT 6633	M/T	7150	48,4	27	1,17	24,8	51	5800	42,1	28,5	1,02	19,3	49
VT 7711	T	14300	32,2	13,7	0,78	10,9	60	10100	26,6	14,8	0,64	7,7	55
VT 7712	T	13500	59	20	1,43	14,9	61	9500	47,8	21,9	1,15	10,2	56
VT 7713	T	10500	70,5	26,9	1,7	14,1	62	8300	60,3	28,5	1,46	10,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,3	18,3	0,13	3,8	39	1485	4,6	19,2	0,11	3	36
VT 3312	M	1815	9,3	25,2	0,23	3	39	1440	8	26,5	0,19	2,3	36
VT 3313	M	1700	11,7	30,4	0,28	2,8	39	1355	10	31,9	0,24	2,1	36
VT 3421	M	3135	7	16,6	0,17	6,4	40	2860	6,7	16,9	0,16	5,8	38
VT 3422	M	2640	11,6	23	0,28	4,5	41	2475	11,1	23,3	0,27	4,2	39
VT 3423	M	2310	14,5	28,5	0,35	4	42	1980	13	29,5	0,32	3,3	40
VT 4421	M	3575	9,1	17,6	0,22	12	40	3135	8,5	18	0,2	10,5	38
VT 4422	M	3300	15,6	24	0,38	9,1	41	2860	14,3	24,8	0,35	7,7	39
VT 4423	M	3025	20,2	29,7	0,49	8,5	42	2640	18,4	30,6	0,44	7,2	40
VT 4501	M/T	4200	10	17	0,24	14,2	43	3280	8,7	17,9	0,21	11	42
VT 4502	M/T	3855	17,2	23,2	0,42	10,8	45	3105	15	24,3	0,36	8,5	43
VT 4503	M/T	3450	22	28,9	0,53	9,9	46	2875	19,5	30,1	0,47	8	45
VT 5501	M/T	4560	11,5	17,5	0,28	4,1	43	3600	10	18,3	0,24	3,2	42
VT 5502	M/T	4200	19,7	23,9	0,48	3,4	45	3360	17,1	25	0,41	2,6	43
VT 5503	M/T	3960	25,6	29,1	0,62	2,3	46	3240	22,3	30,4	0,54	1,8	45
VT 5551	M/T	6060	13,4	16,6	0,32	5,4	44	5100	12,2	17,1	0,3	4,6	42
VT 5552	M/T	5640	23,4	22,3	0,56	4,6	46	4800	21,2	23,1	0,51	3,9	44
VT 5553	M/T	5100	30,3	27,6	0,73	3,2	47	4380	27,4	28,5	0,66	2,6	45
VT 6551	M/T	6300	13,4	16,3	0,32	1,3	44	5280	12,1	16,8	0,29	1,1	42
VT 6552	M/T	6000	27,3	23,5	0,66	6,8	46	5040	24,5	24,4	0,59	5,6	44
VT 6553	M/T	5700	38,2	29,8	0,92	16,2	47	4920	34,6	30,8	0,84	13,5	45
VT 6631	M/T	9350	16,6	15,3	0,4	2	49	7700	15	15,8	0,36	1,6	47
VT 6632	M/T	7920	31,9	21,9	0,77	9,1	50	6600	28,6	22,8	0,69	7,4	48
VT 6633	M/T	7150	44,3	28,4	1,07	21,2	51	5800	38,7	29,7	0,93	16,5	49
VT 7711	T	14300	29,3	16,1	0,71	9,2	60	10100	24,3	17,1	0,59	6,5	55
VT 7712	T	13500	53,8	21,8	1,3	12,7	61	9500	43,6	23,6	1,05	8,6	56
VT 7713	T	10500	64,5	28,2	1,56	12	62	8300	55,3	29,7	1,34	9,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	4,9	19,7	0,12	3,4	39	1485	4,3	20,5	0,1	2,6	36
VT 3312	M	1815	8,7	26,2	0,21	2,7	39	1440	7,5	27,3	0,18	2	36
VT 3313	M	1700	11	31,1	0,27	2,4	39	1355	9,4	32,4	0,23	1,8	36
VT 3421	M	3135	6,5	18,2	0,16	5,6	40	2860	6,2	18,4	0,15	5,1	38
VT 3422	M	2640	10,8	24,1	0,26	4	41	2475	10,4	24,4	0,25	3,7	39
VT 3423	M	2310	13,5	29,3	0,33	3,6	42	1980	12,2	30,2	0,29	3	40
VT 4421	M	3575	8,5	19,1	0,21	10,7	40	3135	7,9	19,5	0,19	9,4	38
VT 4422	M	3300	14,6	25,1	0,35	8,1	41	2860	13,4	25,8	0,32	6,9	39
VT 4423	M	3025	18,9	30,5	0,46	7,5	42	2640	17,3	31,3	0,42	6,4	40
VT 4501	M/T	4200	9,3	18,6	0,23	12,6	43	3280	8,1	19,3	0,2	9,8	42
VT 4502	M/T	3855	16,1	24,3	0,39	9,6	45	3105	14,1	25,4	0,34	7,6	43
VT 4503	M/T	3450	20,6	29,7	0,5	8,8	46	2875	18,3	30,8	0,44	7,1	45
VT 5501	M/T	4560	10,7	18,9	0,26	3,6	43	3600	9,4	19,7	0,23	2,8	42
VT 5502	M/T	4200	18,4	24,9	0,44	3	45	3360	15,9	26	0,38	2,3	43
VT 5503	M/T	3960	23,9	29,9	0,58	2,1	46	3240	20,8	31	0,5	1,6	45
VT 5551	M/T	6060	12,5	18,1	0,3	4,8	44	5100	11,4	18,6	0,28	4	42
VT 5552	M/T	5640	21,8	23,4	0,53	4,1	46	4800	19,7	24,2	0,48	3,4	44
VT 5553	M/T	5100	28,3	28,4	0,68	2,8	47	4380	25,6	29,3	0,62	2,3	45
VT 6551	M/T	6300	12,4	17,8	0,3	1,1	44	5280	11,2	18,3	0,27	0,9	42
VT 6552	M/T	6000	25,5	24,6	0,62	6	46	5040	22,9	25,4	0,55	5	44
VT 6553	M/T	5700	35,9	30,6	0,87	14,4	47	4920	32,5	31,5	0,79	12,1	45
VT 6631	M/T	9350	15,4	16,9	0,37	1,7	49	7700	13,8	17,3	0,33	1,4	47
VT 6632	M/T	7920	29,8	23,1	0,72	8	50	6600	26,8	24	0,65	6,6	48
VT 6633	M/T	7150	41,7	29,2	1,01	18,9	51	5800	36,3	30,5	0,88	14,7	49
VT 7711	T	14300	27,4	17,7	0,66	8,1	60	10100	22,7	18,6	0,55	5,8	55
VT 7712	T	13500	50,4	23	1,22	11,2	61	9500	40,8	24,7	0,99	7,7	56
VT 7713	T	10500	60,5	29	1,46	10,7	62	8300	51,9	30,5	1,25	8,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	4,4	21,9	0,11	2,8	39	1485	3,8	22,6	0,09	2,1	36
VT 3312	M	1815	7,8	27,6	0,19	2,2	39	1440	6,7	28,7	0,16	1,7	36
VT 3313	M	1700	9,8	32	0,24	2	39	1355	8,4	33,2	0,2	1,5	36
VT 3421	M	3135	5,8	20,5	0,14	4,6	40	2860	5,6	20,7	0,13	4,2	38
VT 3422	M	2640	9,6	25,8	0,23	3,2	41	2475	9,3	26,1	0,22	3	39
VT 3423	M	2310	12,1	30,5	0,29	2,9	42	1980	10,9	31,3	0,26	2,4	40
VT 4421	M	3575	7,7	21,3	0,19	8,8	40	3135	7,1	21,7	0,17	7,7	38
VT 4422	M	3300	13,1	26,7	0,32	6,7	41	2860	12	27,4	0,29	5,7	39
VT 4423	M	3025	17	31,6	0,41	6,2	42	2640	15,5	32,4	0,38	5,3	40
VT 4501	M/T	4200	8,4	20,9	0,2	10,3	43	3280	7,3	21,6	0,18	8,1	42
VT 4502	M/T	3855	14,4	26,1	0,35	7,9	45	3105	12,6	27	0,31	6,2	43
VT 4503	M/T	3450	18,6	30,9	0,45	7,3	46	2875	16,5	31,9	0,4	5,9	45
VT 5501	M/T	4560	9,6	21,2	0,23	2,9	43	3600	8,3	21,8	0,2	2,3	42
VT 5502	M/T	4200	16,3	26,5	0,4	2,4	45	3360	14,2	27,4	0,34	1,9	43
VT 5503	M/T	3960	21,4	30,9	0,52	1,7	46	3240	18,6	32	0,45	1,3	45
VT 5551	M/T	6060	11,2	20,4	0,27	3,9	44	5100	10,2	20,9	0,25	3,3	42
VT 5552	M/T	5640	19,4	25,2	0,47	3,3	46	4800	17,6	25,8	0,43	2,8	44
VT 5553	M/T	5100	25,3	29,6	0,61	2,3	47	4380	22,9	30,4	0,55	1,9	45
VT 6551	M/T	6300	10,8	20	0,26	0,9	44	5280	9,7	20,4	0,23	0,7	42
VT 6552	M/T	6000	22,8	26,2	0,55	4,9	46	5040	20,5	27	0,49	4,1	44
VT 6553	M/T	5700	32,4	31,8	0,78	12	47	4920	29,4	32,6	0,71	10	45
VT 6631	M/T	9350	13,4	19,2	0,32	1,3	49	7700	12,1	19,6	0,29	1,1	47
VT 6632	M/T	7920	26,7	25	0,65	6,6	50	6600	23,9	25,7	0,58	5,4	48
VT 6633	M/T	7150	37,6	30,5	0,91	15,7	51	5800	32,8	31,7	0,79	12,3	49
VT 7711	T	14300	24,5	20,1	0,59	6,6	60	10100	20,3	20,9	0,49	4,7	55
VT 7712	T	13500	45,2	24,9	1,09	9,2	61	9500	36,6	26,4	0,88	6,3	56
VT 7713	T	10500	54,5	30,3	1,32	8,9	62	8300	46,8	31,6	1,13	6,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	3,9	24	0,09	2,2	39	1485	3,4	24,7	0,08	1,7	36
VT 3312	M	1815	6,8	29,1	0,16	1,7	39	1440	5,8	29,9	0,14	1,3	36
VT 3313	M	1700	8,6	33	0,21	1,6	39	1355	7,4	34	0,18	1,2	36
VT 3421	M	3135	5,1	22,8	0,12	3,6	40	2860	4,9	23	0,12	3,3	38
VT 3422	M	2640	8,5	27,4	0,2	2,6	41	2475	8,1	27,7	0,2	2,4	39
VT 3423	M	2310	10,7	31,6	0,26	2,3	42	1980	9,6	32,3	0,23	1,9	40
VT 4421	M	3575	6,8	23,6	0,16	7,1	40	3135	6,3	23,9	0,15	6,2	38
VT 4422	M	3300	11,6	28,4	0,28	5,3	41	2860	10,6	28,9	0,26	4,5	39
VT 4423	M	3025	15,1	32,7	0,37	5	42	2640	13,8	33,4	0,33	4,3	40
VT 4501	M/T	4200	7,4	23,2	0,18	8,3	43	3280	6,5	23,8	0,16	6,5	42
VT 4502	M/T	3855	12,8	27,8	0,31	6,3	45	3105	11,2	28,6	0,27	5	43
VT 4503	M/T	3450	16,5	32,1	0,4	5,9	46	2875	14,6	33	0,35	4,7	45
VT 5501	M/T	4560	8,4	23,4	0,2	2,3	43	3600	7,3	24	0,18	1,8	42
VT 5502	M/T	4200	14,3	28	0,35	1,9	45	3360	12,4	28,9	0,3	1,5	43
VT 5503	M/T	3960	18,8	32	0,45	1,3	46	3240	16,3	32,9	0,4	1	45
VT 5551	M/T	6060	9,8	22,8	0,24	3,1	44	5100	8,9	23,2	0,22	2,6	42
VT 5552	M/T	5640	17	26,9	0,41	2,6	46	4800	15,4	27,5	0,37	2,2	44
VT 5553	M/T	5100	22,2	30,8	0,54	1,8	47	4380	20,1	31,5	0,49	1,5	45
VT 6551	M/T	6300	9,1	22,3	0,22	0,7	44	5280	8,2	22,6	0,2	0,5	42
VT 6552	M/T	6000	20,1	27,9	0,49	3,9	46	5040	18,1	28,5	0,44	3,2	44
VT 6553	M/T	5700	28,9	33	0,7	9,8	47	4920	26,2	33,7	0,63	8,2	45
VT 6631	M/T	9350	11,4	21,6	0,28	1	49	7700	10,3	21,9	0,25	0,8	47
VT 6632	M/T	7920	23,5	26,8	0,57	5,2	50	6600	21,1	27,4	0,51	4,3	48
VT 6633	M/T	7150	33,5	31,8	0,81	12,8	51	5800	29,3	32,9	0,71	10	49
VT 7711	T	14300	21,6	22,4	0,52	5,3	60	10100	17,9	23,2	0,43	3,7	55
VT 7712	T	13500	40	26,7	0,97	7,4	61	9500	32,4	28	0,78	5	56
VT 7713	T	10500	48,5	31,6	1,17	7,2	62	8300	41,6	32,8	1,01	5,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 50/40 °C

EAU: 50/40 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	3,5	25,4	0,08	1,8	39	1485	3	26	0,07	1,4	36
VT 3312	M	1815	6,2	30	0,15	1,5	39	1440	5,3	30,8	0,13	1,1	36
VT 3313	M	1700	7,8	33,6	0,19	1,3	39	1355	6,7	34,5	0,16	1	36
VT 3421	M	3135	4,7	24,4	0,11	3	40	2860	4,4	24,6	0,11	2,8	38
VT 3422	M	2640	7,7	28,5	0,19	2,1	41	2475	7,4	28,8	0,18	2	39
VT 3423	M	2310	9,7	32,3	0,23	1,9	42	1980	8,7	32,9	0,21	1,6	40
VT 4421	M	3575	6,2	25,1	0,15	6	40	3135	5,8	25,4	0,14	5,3	38
VT 4422	M	3300	10,6	29,4	0,26	4,5	41	2860	9,7	30	0,23	3,9	39
VT 4423	M	3025	13,9	33,5	0,33	4,3	42	2640	12,6	34,1	0,31	3,6	40
VT 4501	M/T	4200	6,8	24,8	0,16	7,1	43	3280	5,9	25,3	0,14	5,5	42
VT 4502	M/T	3855	11,7	28,9	0,28	5,4	45	3105	10,2	29,7	0,25	4,2	43
VT 4503	M/T	3450	15,1	32,9	0,37	5	46	2875	13,4	33,7	0,32	4	45
VT 5501	M/T	4560	7,6	24,9	0,18	1,9	43	3600	6,6	25,4	0,16	1,5	42
VT 5502	M/T	4200	13	29,1	0,31	1,6	45	3360	11,2	29,8	0,27	1,2	43
VT 5503	M/T	3960	17	32,6	0,41	1,1	46	3240	14,8	33,4	0,36	0,9	45
VT 5551	M/T	6060	8,9	24,3	0,21	2,6	44	5100	8,1	24,7	0,2	2,2	42
VT 5552	M/T	5640	15,4	28	0,37	2,2	46	4800	13,9	28,5	0,34	1,8	44
VT 5553	M/T	5100	20,2	31,6	0,49	1,5	47	4380	18,2	32,2	0,44	1,3	45
VT 6551	M/T	6300	8	23,7	0,19	0,5	44	5280	7,1	24	0,17	0,4	42
VT 6552	M/T	6000	18,3	29	0,44	3,3	46	5040	16,4	29,6	0,4	2,7	44
VT 6553	M/T	5700	26,6	33,7	0,64	8,4	47	4920	24,1	34,4	0,58	7	45
VT 6631	M/T	9350	10,1	23,2	0,24	0,8	49	7700	9	23,4	0,22	0,6	47
VT 6632	M/T	7920	21,4	28	0,52	4,4	50	6600	19,2	28,6	0,46	3,6	48
VT 6633	M/T	7150	30,8	32,7	0,74	10,9	51	5800	26,9	33,6	0,65	8,6	49
VT 7711	T	14300	19,6	24	0,47	4,4	60	10100	16,2	24,7	0,39	3,1	55
VT 7712	T	13500	36,5	27,9	0,88	6,3	61	9500	29,6	29,2	0,71	4,3	56
VT 7713	T	10500	44,4	32,4	1,07	6,1	62	8300	38,1	33,5	0,92	4,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,2	-	0,2	8,1	39	1485	10,6	-	0,17	6,3	36
VT 3312	M	1815	21,6	10,5	0,35	6,5	39	1440	18,6	13,4	0,3	5	36
VT 3313	M	1700	27	22,4	0,44	5,9	39	1355	23	25,7	0,37	4,4	36
VT 3421	M	3135	16,1	-	0,26	13,5	40	2860	15,4	-	0,25	12,3	38
VT 3422	M	2640	26,9	5,3	0,43	9,7	41	2475	25,8	6,1	0,42	9	39
VT 3423	M	2310	33,3	18	0,54	8,6	42	1980	30	20,2	0,49	7,1	40
VT 4421	M	3575	20,6	-	0,33	24,8	40	3135	19,1	-	0,31	21,6	38
VT 4422	M	3300	35,6	7,1	0,57	19	41	2860	32,5	8,9	0,53	16,1	39
VT 4423	M	3025	45,6	19,9	0,74	17,6	42	2640	41,5	21,9	0,67	14,8	40
VT 4501	M/T	4200	22,5	-	0,36	29,2	43	3280	19,6	-	0,32	22,7	42
VT 4502	M/T	3855	39,1	5,3	0,63	22,6	45	3105	34,2	7,9	0,55	17,7	43
VT 4503	M/T	3450	49,7	18	0,8	20,6	46	2875	44	20,6	0,71	16,5	45
VT 5501	M/T	4560	26,5	-	0,43	8,7	43	3600	23,2	-	0,37	6,8	42
VT 5502	M/T	4200	45,8	7,5	0,74	7,4	45	3360	39,7	10,2	0,64	5,7	43
VT 5503	M/T	3960	59,1	19,5	0,95	5	46	3240	51,5	22,4	0,83	3,9	45
VT 5551	M/T	6060	31	-	0,5	11,7	44	5100	28,2	-	0,46	9,8	42
VT 5552	M/T	5640	54,4	-	0,88	10,1	46	4800	49,3	5,6	0,8	8,5	44
VT 5553	M/T	5100	69,9	15,9	1,13	6,8	47	4380	63,2	18	1,02	5,7	45
VT 6551	M/T	6300	32,7	-	0,53	3,2	44	5280	29,6	-	0,48	2,6	42
VT 6552	M/T	6000	62,5	6,1	1,01	14,5	46	5040	56,1	8,2	0,91	11,9	44
VT 6553	M/T	5700	85,4	19,7	1,38	32,8	47	4920	77,3	21,9	1,25	27,3	45
VT 6631	M/T	9350	40,5	-	0,65	4,7	49	7700	36,5	-	0,59	3,9	47
VT 6632	M/T	7920	73,3	-	1,18	19,4	50	6600	65,7	4,7	1,06	15,9	48
VT 6633	M/T	7150	99,2	16,4	1,6	43,1	51	5800	86,4	19,4	1,4	33,5	49
VT 7711	T	14300	67,1	-	1,08	19,5	60	10100	55,5	-	0,9	13,8	55
VT 7712	T	13500	122,6	-	1,98	26,6	61	9500	99,2	6,1	1,6	18,1	56
VT 7713	T	10500	145,4	16,3	2,35	24,9	62	8300	124,4	19,7	2,01	18,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,4	-	0,18	7,1	39	1485	9,8	-	0,16	5,5	36
VT 3312	M	1815	20,1	13	0,32	5,7	39	1440	17,3	15,8	0,28	4,4	36
VT 3313	M	1700	25,2	24,2	0,41	5,2	39	1355	21,5	27,2	0,35	3,9	36
VT 3421	M	3135	15,1	-	0,24	11,9	40	2860	14,3	-	0,23	10,8	38
VT 3422	M	2640	25	8,2	0,4	8,5	41	2475	24	9	0,39	7,9	39
VT 3423	M	2310	31,1	20,1	0,5	7,6	42	1980	28	22,1	0,45	6,3	40
VT 4421	M	3575	19,2	-	0,31	21,9	40	3135	17,9	-	0,29	19,1	38
VT 4422	M	3300	33,2	10	0,54	16,7	41	2860	30,3	11,6	0,49	14,2	39
VT 4423	M	3025	42,5	21,9	0,69	15,5	42	2640	38,8	23,8	0,63	13,1	40
VT 4501	M/T	4200	21,1	-	0,34	25,7	43	3280	18,3	-	0,3	20	42
VT 4502	M/T	3855	36,5	8,2	0,59	19,9	45	3105	31,9	10,7	0,52	15,6	43
VT 4503	M/T	3450	46,5	20,1	0,75	18,2	46	2875	41,1	22,6	0,66	14,5	45
VT 5501	M/T	4560	24,7	-	0,4	7,7	43	3600	21,6	-	0,35	6	42
VT 5502	M/T	4200	42,6	10,2	0,69	6,5	45	3360	37	12,8	0,6	5	43
VT 5503	M/T	3960	55,1	21,4	0,89	4,4	46	3240	48	24,1	0,78	3,4	45
VT 5551	M/T	6060	28,9	-	0,47	10,3	44	5100	26,3	-	0,42	8,6	42
VT 5552	M/T	5640	50,6	6,8	0,82	8,9	46	4800	45,9	8,5	0,74	7,4	44
VT 5553	M/T	5100	65,2	18,1	1,05	6	47	4380	58,9	20,1	0,95	5	45
VT 6551	M/T	6300	30,3	-	0,49	2,7	44	5280	27,4	-	0,44	2,3	42
VT 6552	M/T	6000	58,3	8,9	0,94	12,8	46	5040	52,3	10,9	0,84	10,5	44
VT 6553	M/T	5700	79,9	21,8	1,29	29	47	4920	72,3	23,8	1,17	24,2	45
VT 6631	M/T	9350	37,5	-	0,61	4,1	49	7700	33,8	-	0,55	3,4	47
VT 6632	M/T	7920	68,3	5,7	1,1	17,1	50	6600	61,2	7,6	0,99	14	48
VT 6633	M/T	7150	92,8	18,7	1,5	38,1	51	5800	80,8	21,5	1,31	29,6	49
VT 7711	T	14300	62,6	-	1,01	17,2	60	10100	51,8	-	0,84	12,1	55
VT 7712	T	13500	114,4	5,3	1,85	23,4	61	9500	92,6	9	1,5	15,9	56
VT 7713	T	10500	135,8	18,5	2,19	22	62	8300	116,3	21,7	1,88	16,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11	-	0,18	6,8	39	1485	9,6	-	0,15	5,2	36
VT 3312	M	1815	19,5	14	0,32	5,4	39	1440	16,8	16,7	0,27	4,1	36
VT 3313	M	1700	24,5	24,9	0,4	4,9	39	1355	20,8	27,8	0,34	3,7	36
VT 3421	M	3135	14,6	-	0,24	11,3	40	2860	13,9	-	0,22	10,3	38
VT 3422	M	2640	24,3	9,4	0,39	8,1	41	2475	23,3	10,1	0,38	7,5	39
VT 3423	M	2310	30,1	20,9	0,49	7,2	42	1980	27,2	22,9	0,44	5,9	40
VT 4421	M	3575	18,7	-	0,3	20,7	40	3135	17,4	-	0,28	18,1	38
VT 4422	M	3300	32,2	11,1	0,52	15,9	41	2860	29,4	12,7	0,48	13,5	39
VT 4423	M	3025	41,3	22,7	0,67	14,7	42	2640	37,7	24,5	0,61	12,4	40
VT 4501	M/T	4200	20,5	-	0,33	24,4	43	3280	17,8	-	0,29	19	42
VT 4502	M/T	3855	35,4	9,4	0,57	18,9	45	3105	31	11,8	0,5	14,8	43
VT 4503	M/T	3450	45,1	21	0,73	17,3	46	2875	39,9	23,4	0,65	13,8	45
VT 5501	M/T	4560	24	-	0,39	7,3	43	3600	20,9	-	0,34	5,7	42
VT 5502	M/T	4200	41,3	11,3	0,67	6,1	45	3360	35,9	13,8	0,58	4,7	43
VT 5503	M/T	3960	53,5	22,2	0,86	4,2	46	3240	46,6	24,8	0,75	3,2	45
VT 5551	M/T	6060	28,1	-	0,45	9,7	44	5100	25,5	-	0,41	8,2	42
VT 5552	M/T	5640	49,1	7,9	0,79	8,4	46	4800	44,5	9,6	0,72	7	44
VT 5553	M/T	5100	63,2	19	1,02	5,7	47	4380	57,2	20,9	0,92	4,7	45
VT 6551	M/T	6300	29,3	-	0,47	2,6	44	5280	26,6	-	0,43	2,2	42
VT 6552	M/T	6000	56,6	10,1	0,91	12,1	46	5040	50,7	12	0,82	9,9	44
VT 6553	M/T	5700	77,6	22,6	1,25	27,5	47	4920	70,3	24,6	1,14	22,9	45
VT 6631	M/T	9350	36,3	-	0,59	3,8	49	7700	32,7	-	0,53	3,2	47
VT 6632	M/T	7920	66,3	7	1,07	16,2	50	6600	59,4	8,8	0,96	13,2	48
VT 6633	M/T	7150	90,2	19,6	1,46	36,2	51	5800	78,6	22,4	1,27	28,1	49
VT 7711	T	14300	60,8	-	0,98	16,3	60	10100	50,3	-	0,81	11,5	55
VT 7712	T	13500	111,1	6,5	1,79	22,2	61	9500	89,9	10,2	1,45	15,1	56
VT 7713	T	10500	132	19,4	2,13	20,8	62	8300	113	22,6	1,83	15,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,5	-	0,17	6,2	39	1485	9,1	-	0,15	4,8	36
VT 3312	M	1815	18,6	15,6	0,3	5	39	1440	16	18,1	0,26	3,8	36
VT 3313	M	1700	23,4	25,9	0,38	4,5	39	1355	19,9	28,8	0,32	3,4	36
VT 3421	M	3135	13,9	-	0,23	10,4	40	2860	13,3	-	0,21	9,4	38
VT 3422	M	2640	23,2	11,1	0,37	7,4	41	2475	22,3	11,8	0,36	6,9	39
VT 3423	M	2310	28,8	22,1	0,46	6,6	42	1980	25,9	24	0,42	5,5	40
VT 4421	M	3575	17,9	-	0,29	19,1	40	3135	16,6	-	0,27	16,7	38
VT 4422	M	3300	30,8	12,8	0,5	14,6	41	2860	28,1	14,3	0,45	12,4	39
VT 4423	M	3025	39,5	23,9	0,64	13,5	42	2640	36	25,7	0,58	11,4	40
VT 4501	M/T	4200	19,6	-	0,32	22,5	43	3280	17	-	0,28	17,5	42
VT 4502	M/T	3855	33,9	11,2	0,55	17,4	45	3105	29,6	13,4	0,48	13,6	43
VT 4503	M/T	3450	43,1	22,3	0,7	15,9	46	2875	38,2	24,6	0,62	12,7	45
VT 5501	M/T	4560	22,9	-	0,37	6,7	43	3600	20	-	0,32	5,2	42
VT 5502	M/T	4200	39,4	13	0,64	5,6	45	3360	34,2	15,3	0,55	4,3	43
VT 5503	M/T	3960	51	23,4	0,82	3,8	46	3240	44,5	25,9	0,72	3	45
VT 5551	M/T	6060	26,8	-	0,43	8,9	44	5100	24,3	-	0,39	7,5	42
VT 5552	M/T	5640	46,8	9,7	0,76	7,7	46	4800	42,4	11,3	0,69	6,4	44
VT 5553	M/T	5100	60,4	20,3	0,98	5,2	47	4380	54,6	22,1	0,88	4,3	45
VT 6551	M/T	6300	27,9	-	0,45	2,4	44	5280	25,2	-	0,41	2	42
VT 6552	M/T	6000	54	11,8	0,87	11,1	46	5040	48,4	13,6	0,78	9,1	44
VT 6553	M/T	5700	74,3	23,8	1,2	25,4	47	4920	67,3	25,7	1,09	21,2	45
VT 6631	M/T	9350	34,6	-	0,56	3,5	49	7700	31,1	-	0,5	2,9	47
VT 6632	M/T	7920	63,3	8,8	1,02	14,8	50	6600	56,7	10,6	0,92	12,1	48
VT 6633	M/T	7150	86,2	20,9	1,39	33,4	51	5800	75,2	23,6	1,21	25,9	49
VT 7711	T	14300	58	-	0,94	15	60	10100	48	-	0,78	10,6	55
VT 7712	T	13500	106,1	8,4	1,71	20,4	61	9500	85,9	11,9	1,39	13,9	56
VT 7713	T	10500	126,2	20,8	2,04	19,2	62	8300	108	23,8	1,75	14,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10	-	0,16	5,7	39	1485	8,7	5,4	0,14	4,4	36
VT 3312	M	1815	17,7	17,1	0,29	4,6	39	1440	15,2	19,5	0,25	3,5	36
VT 3313	M	1700	22,2	27	0,36	4,1	39	1355	19	29,7	0,31	3,1	36
VT 3421	M	3135	13,3	-	0,21	9,5	40	2860	12,6	-	0,2	8,6	38
VT 3422	M	2640	22	12,9	0,36	6,8	41	2475	21,2	13,5	0,34	6,3	39
VT 3423	M	2310	27,4	23,3	0,44	6	42	1980	24,7	25,2	0,4	5	40
VT 4421	M	3575	17	-	0,28	17,5	40	3135	15,8	-	0,26	15,3	38
VT 4422	M	3300	29,3	14,5	0,47	13,4	41	2860	26,8	15,9	0,43	11,4	39
VT 4423	M	3025	37,7	25,1	0,61	12,4	42	2640	34,4	26,8	0,56	10,5	40
VT 4501	M/T	4200	18,6	-	0,3	20,6	43	3280	16,2	-	0,26	16,1	42
VT 4502	M/T	3855	32,3	12,9	0,52	15,9	45	3105	28,2	15,1	0,46	12,5	43
VT 4503	M/T	3450	41,1	23,5	0,66	14,6	46	2875	36,4	25,7	0,59	11,7	45
VT 5501	M/T	4560	21,8	-	0,35	6,1	43	3600	19	-	0,31	4,8	42
VT 5502	M/T	4200	37,5	14,6	0,61	5,1	45	3360	32,5	16,8	0,53	4	43
VT 5503	M/T	3960	48,6	24,5	0,78	3,5	46	3240	42,3	26,9	0,68	2,7	45
VT 5551	M/T	6060	25,5	-	0,41	8,1	44	5100	23,2	-	0,37	6,8	42
VT 5552	M/T	5640	44,5	11,5	0,72	7	46	4800	40,4	13,1	0,65	5,9	44
VT 5553	M/T	5100	57,5	21,6	0,93	4,7	47	4380	52	23,3	0,84	4	45
VT 6551	M/T	6300	26,4	-	0,43	2,1	44	5280	23,9	-	0,39	1,8	42
VT 6552	M/T	6000	51,4	13,5	0,83	10,1	46	5040	46,1	15,3	0,75	8,3	44
VT 6553	M/T	5700	70,9	25,1	1,15	23,3	47	4920	64,2	26,9	1,04	19,4	45
VT 6631	M/T	9350	32,7	-	0,53	3,2	49	7700	29,5	-	0,48	2,6	47
VT 6632	M/T	7920	60,3	10,7	0,97	13,6	50	6600	54	12,4	0,87	11,1	48
VT 6633	M/T	7150	82,3	22,3	1,33	30,6	51	5800	71,8	24,8	1,16	23,8	49
VT 7711	T	14300	55,3	-	0,89	13,7	60	10100	45,7	-	0,74	9,7	55
VT 7712	T	13500	101,1	10,3	1,63	18,7	61	9500	81,8	13,7	1,32	12,7	56
VT 7713	T	10500	120,4	22,1	1,94	17,6	62	8300	103,1	25	1,67	13,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,7	5,2	0,16	5,4	39	1485	8,4	6,8	0,14	4,1	36
VT 3312	M	1815	17,1	18,1	0,28	4,3	39	1440	14,7	20,4	0,24	3,3	36
VT 3313	M	1700	21,5	27,7	0,35	3,9	39	1355	18,3	30,3	0,3	2,9	36
VT 3421	M	3135	12,8	-	0,21	8,9	40	2860	12,2	-	0,2	8,1	38
VT 3422	M	2640	21,3	14	0,34	6,4	41	2475	20,5	14,6	0,33	5,9	39
VT 3423	M	2310	26,5	24,1	0,43	5,7	42	1980	23,9	25,9	0,39	4,7	40
VT 4421	M	3575	16,5	-	0,27	16,5	40	3135	15,3	4,6	0,25	14,4	38
VT 4422	M	3300	28,4	15,6	0,46	12,6	41	2860	25,9	17	0,42	10,7	39
VT 4423	M	3025	36,5	25,9	0,59	11,7	42	2640	33,3	27,5	0,54	9,9	40
VT 4501	M/T	4200	18	-	0,29	19,4	43	3280	15,7	4,3	0,25	15,1	42
VT 4502	M/T	3855	31,2	14,1	0,5	15	45	3105	27,3	16,2	0,44	11,7	43
VT 4503	M/T	3450	39,8	24,4	0,64	13,7	46	2875	35,2	26,5	0,57	11	45
VT 5501	M/T	4560	21	-	0,34	5,7	43	3600	18,4	5,2	0,3	4,5	42
VT 5502	M/T	4200	36,2	15,7	0,59	4,8	45	3360	31,4	17,8	0,51	3,7	43
VT 5503	M/T	3960	46,9	25,3	0,76	3,3	46	3240	40,9	27,6	0,66	2,6	45
VT 5551	M/T	6060	24,6	-	0,4	7,6	44	5100	22,4	-	0,36	6,4	42
VT 5552	M/T	5640	43	12,7	0,7	6,6	46	4800	39	14,2	0,63	5,5	44
VT 5553	M/T	5100	55,5	22,4	0,9	4,5	47	4380	50,2	24,1	0,81	3,7	45
VT 6551	M/T	6300	25,4	-	0,41	2	44	5280	23	-	0,37	1,7	42
VT 6552	M/T	6000	49,7	14,7	0,8	9,5	46	5040	44,6	16,3	0,72	7,8	44
VT 6553	M/T	5700	68,7	25,9	1,11	22	47	4920	62,2	27,6	1	18,3	45
VT 6631	M/T	9350	31,5	-	0,51	3	49	7700	28,4	-	0,46	2,4	47
VT 6632	M/T	7920	58,3	11,9	0,94	12,7	50	6600	52,2	13,6	0,84	10,4	48
VT 6633	M/T	7150	79,7	23,2	1,29	28,9	51	5800	69,5	25,7	1,12	22,5	49
VT 7711	T	14300	53,4	-	0,86	12,8	60	10100	44,2	-	0,71	9,1	55
VT 7712	T	13500	97,8	11,6	1,58	17,6	61	9500	79,1	14,8	1,28	11,9	56
VT 7713	T	10500	116,5	23	1,88	16,6	62	8300	99,8	25,8	1,61	12,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,2	7,4	0,15	4,9	39	1485	8	8,9	0,13	3,8	36
VT 3312	M	1815	16,2	19,6	0,26	3,9	39	1440	13,9	21,8	0,23	3	36
VT 3313	M	1700	20,4	28,7	0,33	3,5	39	1355	17,4	31,2	0,28	2,6	36
VT 3421	M	3135	12,2	4,5	0,2	8,1	40	2860	11,6	5	0,19	7,4	38
VT 3422	M	2640	20,1	15,7	0,33	5,8	41	2475	19,4	16,3	0,31	5,4	39
VT 3423	M	2310	25,1	25,3	0,41	5,1	42	1980	22,6	27	0,37	4,3	40
VT 4421	M	3575	15,7	6	0,25	15	40	3135	14,5	6,8	0,23	13,1	38
VT 4422	M	3300	26,9	17,3	0,43	11,4	41	2860	24,6	18,6	0,4	9,7	39
VT 4423	M	3025	34,6	27,1	0,56	10,6	42	2640	31,6	28,6	0,51	9	40
VT 4501	M/T	4200	17,1	5,1	0,28	17,7	43	3280	14,9	6,5	0,24	13,8	42
VT 4502	M/T	3855	29,6	15,9	0,48	13,6	45	3105	25,9	17,8	0,42	10,7	43
VT 4503	M/T	3450	37,8	25,6	0,61	12,5	46	2875	33,5	27,7	0,54	10	45
VT 5501	M/T	4560	19,9	6	0,32	5,2	43	3600	17,4	7,4	0,28	4,1	42
VT 5502	M/T	4200	34,3	17,3	0,55	4,3	45	3360	29,7	19,3	0,48	3,4	43
VT 5503	M/T	3960	44,5	26,4	0,72	3	46	3240	38,8	28,6	0,63	2,3	45
VT 5551	M/T	6060	23,3	4,5	0,38	6,9	44	5100	21,2	5,4	0,34	5,8	42
VT 5552	M/T	5640	40,7	14,5	0,66	6	46	4800	36,9	15,9	0,6	5	44
VT 5553	M/T	5100	52,6	23,7	0,85	4	47	4380	47,6	25,3	0,77	3,4	45
VT 6551	M/T	6300	24	4,3	0,39	1,8	44	5280	21,7	5,2	0,35	1,5	42
VT 6552	M/T	6000	47,1	16,4	0,76	8,6	46	5040	42,3	18	0,68	7,1	44
VT 6553	M/T	5700	65,3	27,1	1,06	20	47	4920	59,1	28,8	0,96	16,7	45
VT 6631	M/T	9350	29,7	-	0,48	2,6	49	7700	26,8	-	0,43	2,2	47
VT 6632	M/T	7920	55,2	13,8	0,89	11,6	50	6600	49,5	15,3	0,8	9,5	48
VT 6633	M/T	7150	75,8	24,5	1,22	26,3	51	5800	66,1	26,9	1,07	20,5	49
VT 7711	T	14300	50,6	-	0,82	11,6	60	10100	41,9	5,3	0,68	8,2	55
VT 7712	T	13500	92,7	13,4	1,5	16	61	9500	75,1	16,5	1,21	10,9	56
VT 7713	T	10500	110,7	24,4	1,79	15,1	62	8300	94,8	27	1,53	11,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,8	8,8	0,14	4,5	39	1485	7,7	10,4	0,12	3,5	36
VT 3312	M	1815	15,6	20,6	0,25	3,6	39	1440	13,4	22,7	0,22	2,8	36
VT 3313	M	1700	19,6	29,4	0,32	3,3	39	1355	16,7	31,8	0,27	2,5	36
VT 3421	M	3135	11,7	6,1	0,19	7,5	40	2860	11,1	6,6	0,18	6,9	38
VT 3422	M	2640	19,4	16,9	0,31	5,4	41	2475	18,6	17,4	0,3	5	39
VT 3423	M	2310	24,2	26,1	0,39	4,8	42	1980	21,8	27,8	0,35	4	40
VT 4421	M	3575	15,1	7,6	0,24	14,1	40	3135	14	8,3	0,23	12,3	38
VT 4422	M	3300	25,9	18,4	0,42	10,7	41	2860	23,7	19,7	0,38	9,1	39
VT 4423	M	3025	33,4	27,9	0,54	10	42	2640	30,5	29,3	0,49	8,4	40
VT 4501	M/T	4200	16,5	6,7	0,27	16,5	43	3280	14,4	8	0,23	12,9	42
VT 4502	M/T	3855	28,5	17	0,46	12,7	45	3105	25	18,9	0,4	10	43
VT 4503	M/T	3450	36,5	26,4	0,59	11,7	46	2875	32,3	28,4	0,52	9,4	45
VT 5501	M/T	4560	19,2	7,5	0,31	4,9	43	3600	16,8	8,9	0,27	3,8	42
VT 5502	M/T	4200	33	18,4	0,53	4,1	45	3360	28,6	20,3	0,46	3,1	43
VT 5503	M/T	3960	42,9	27,2	0,69	2,8	46	3240	37,4	29,3	0,6	2,2	45
VT 5551	M/T	6060	22,4	6	0,36	6,5	44	5100	20,4	6,9	0,33	5,4	42
VT 5552	M/T	5640	39,2	15,7	0,63	5,5	46	4800	35,5	17	0,57	4,6	44
VT 5553	M/T	5100	50,7	24,6	0,82	3,8	47	4380	45,8	26,1	0,74	3,1	45
VT 6551	M/T	6300	23	5,9	0,37	1,7	44	5280	20,8	6,7	0,34	1,4	42
VT 6552	M/T	6000	45,4	17,5	0,73	8,1	46	5040	40,7	19	0,66	6,6	44
VT 6553	M/T	5700	63	27,9	1,02	18,8	47	4920	57,1	29,5	0,92	15,7	45
VT 6631	M/T	9350	28,5	4,1	0,46	2,5	49	7700	25,7	4,9	0,41	2	47
VT 6632	M/T	7920	53,2	15	0,86	10,8	50	6600	47,7	16,5	0,77	8,8	48
VT 6633	M/T	7150	73,2	25,4	1,18	24,7	51	5800	63,8	27,7	1,03	19,2	49
VT 7711	T	14300	48,8	5,1	0,79	10,9	60	10100	40,4	6,9	0,65	7,7	55
VT 7712	T	13500	89,4	14,7	1,44	14,9	61	9500	72,4	17,7	1,17	10,1	56
VT 7713	T	10500	106,8	25,2	1,73	14,1	62	8300	91,5	27,8	1,48	10,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8	12,5	0,13	3,8	39	1485	6,9	13,8	0,11	2,9	36
VT 3312	M	1815	14,1	23	0,23	3	39	1440	12,1	25	0,2	2,3	36
VT 3313	M	1700	17,8	31,1	0,29	2,7	39	1355	15,1	33,2	0,24	2,1	36
VT 3421	M	3135	10,6	10	0,17	6,3	40	2860	10	10,4	0,16	5,7	38
VT 3422	M	2640	17,5	19,7	0,28	4,5	41	2475	16,8	20,2	0,27	4,2	39
VT 3423	M	2310	21,9	28,1	0,35	4	42	1980	19,7	29,6	0,32	3,3	40
VT 4421	M	3575	13,7	11,4	0,22	11,8	40	3135	12,7	12,1	0,21	10,3	38
VT 4422	M	3300	23,5	21,2	0,38	8,9	41	2860	21,5	22,3	0,35	7,6	39
VT 4423	M	3025	30,3	29,8	0,49	8,4	42	2640	27,7	31,1	0,45	7,1	40
VT 4501	M/T	4200	15	10,6	0,24	13,8	43	3280	13	11,8	0,21	10,8	42
VT 4502	M/T	3855	25,8	19,9	0,42	10,6	45	3105	22,6	21,6	0,37	8,3	43
VT 4503	M/T	3450	33,1	28,5	0,54	9,8	46	2875	29,3	30,3	0,47	7,8	45
VT 5501	M/T	4560	17,3	11,3	0,28	4	43	3600	15,1	12,5	0,24	3,2	42
VT 5502	M/T	4200	29,7	21	0,48	3,4	45	3360	25,8	22,8	0,42	2,6	43
VT 5503	M/T	3960	38,7	29,1	0,63	2,3	46	3240	33,8	31	0,55	1,8	45
VT 5551	M/T	6060	20,3	9,9	0,33	5,4	44	5100	18,4	10,7	0,3	4,5	42
VT 5552	M/T	5640	35,3	18,6	0,57	4,6	46	4800	32	19,8	0,52	3,8	44
VT 5553	M/T	5100	45,8	26,7	0,74	3,1	47	4380	41,4	28,1	0,67	2,6	45
VT 6551	M/T	6300	20,5	9,7	0,33	1,3	44	5280	18,6	10,4	0,3	1,1	42
VT 6552	M/T	6000	41,1	20,3	0,66	6,7	46	5040	36,8	21,7	0,6	5,5	44
VT 6553	M/T	5700	57,4	29,9	0,93	15,8	47	4920	52	31,4	0,84	13,2	45
VT 6631	M/T	9350	25,4	8,1	0,41	2	49	7700	22,9	8,8	0,37	1,6	47
VT 6632	M/T	7920	48,1	18	0,78	9	50	6600	43,1	19,4	0,7	7,3	48
VT 6633	M/T	7150	66,6	27,7	1,08	20,8	51	5800	58	29,7	0,94	16,2	49
VT 7711	T	14300	44,1	9,2	0,71	9	60	10100	36,5	10,7	0,59	6,4	55
VT 7712	T	13500	80,9	17,8	1,31	12,4	61	9500	65,5	20,5	1,06	8,5	56
VT 7713	T	10500	97	27,4	1,57	11,8	62	8300	83,1	29,7	1,34	8,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,1	16,1	0,12	3,1	39	1485	6,2	17,3	0,1	2,4	36
VT 3312	M	1815	12,5	25,5	0,2	2,4	39	1440	10,8	27,2	0,17	1,9	36
VT 3313	M	1700	15,9	32,7	0,26	2,2	39	1355	13,5	34,6	0,22	1,7	36
VT 3421	M	3135	9,4	13,9	0,15	5,1	40	2860	9	14,3	0,14	4,6	38
VT 3422	M	2640	15,6	22,5	0,25	3,6	41	2475	15	23	0,24	3,4	39
VT 3423	M	2310	19,5	30,1	0,32	3,3	42	1980	17,6	31,4	0,28	2,7	40
VT 4421	M	3575	12,3	15,2	0,2	9,7	40	3135	11,4	15,8	0,18	8,5	38
VT 4422	M	3300	21	23,9	0,34	7,3	41	2860	19,2	24,9	0,31	6,2	39
VT 4423	M	3025	27,3	31,7	0,44	6,9	42	2640	24,9	32,9	0,4	5,8	40
VT 4501	M/T	4200	13,4	14,5	0,22	11,3	43	3280	11,7	15,6	0,19	8,9	42
VT 4502	M/T	3855	23,1	22,8	0,37	8,7	45	3105	20,3	24,3	0,33	6,8	43
VT 4503	M/T	3450	29,7	30,6	0,48	8	46	2875	26,3	32,2	0,43	6,5	45
VT 5501	M/T	4560	15,4	15	0,25	3,3	43	3600	13,5	16,1	0,22	2,6	42
VT 5502	M/T	4200	26,5	23,7	0,43	2,7	45	3360	23	25,3	0,37	2,1	43
VT 5503	M/T	3960	34,6	30,9	0,56	1,9	46	3240	30,1	32,6	0,49	1,5	45
VT 5551	M/T	6060	18,1	13,8	0,29	4,3	44	5100	16,4	14,6	0,27	3,7	42
VT 5552	M/T	5640	31,4	21,5	0,51	3,7	46	4800	28,5	22,6	0,46	3,1	44
VT 5553	M/T	5100	40,9	28,8	0,66	2,6	47	4380	37	30	0,6	2,1	45
VT 6551	M/T	6300	18	13,5	0,29	1,1	44	5280	16,3	14,1	0,26	0,9	42
VT 6552	M/T	6000	36,7	23,1	0,59	5,5	46	5040	32,9	24,4	0,53	4,5	44
VT 6553	M/T	5700	51,7	31,9	0,84	13,1	47	4920	46,8	33,2	0,76	11	45
VT 6631	M/T	9350	22,3	12,1	0,36	1,6	49	7700	20,1	12,7	0,32	1,3	47
VT 6632	M/T	7920	43	21,1	0,69	7,3	50	6600	38,5	22,3	0,62	6	48
VT 6633	M/T	7150	59,9	29,9	0,97	17,1	51	5800	52,3	31,7	0,84	13,4	49
VT 7711	T	14300	39,4	13,2	0,64	7,4	60	10100	32,6	14,6	0,53	5,2	55
VT 7712	T	13500	72,4	20,9	1,17	10,2	61	9500	58,7	23,3	0,95	6,9	56
VT 7713	T	10500	87,1	29,6	1,41	9,7	62	8300	74,7	31,7	1,21	7,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,8	17,6	0,11	2,8	39	1485	5,9	18,7	0,09	2,2	36
VT 3312	M	1815	11,9	26,5	0,19	2,2	39	1440	10,3	28,1	0,17	1,7	36
VT 3313	M	1700	15,1	33,4	0,24	2	39	1355	12,9	35,2	0,21	1,5	36
VT 3421	M	3135	9	15,5	0,14	4,6	40	2860	8,5	15,8	0,14	4,2	38
VT 3422	M	2640	14,8	23,6	0,24	3,3	41	2475	14,2	24,1	0,23	3,1	39
VT 3423	M	2310	18,6	30,9	0,3	3	42	1980	16,8	32,1	0,27	2,5	40
VT 4421	M	3575	11,7	16,7	0,19	8,9	40	3135	10,9	17,3	0,18	7,8	38
VT 4422	M	3300	20	25	0,32	6,7	41	2860	18,3	26	0,3	5,7	39
VT 4423	M	3025	26	32,5	0,42	6,3	42	2640	23,7	33,6	0,38	5,3	40
VT 4501	M/T	4200	12,8	16	0,21	10,4	43	3280	11,1	17,1	0,18	8,1	42
VT 4502	M/T	3855	22,1	24	0,36	8	45	3105	19,3	25,4	0,31	6,3	43
VT 4503	M/T	3450	28,4	31,4	0,46	7,4	46	2875	25,1	32,9	0,41	5,9	45
VT 5501	M/T	4560	14,7	16,5	0,24	3	43	3600	12,8	17,6	0,21	2,3	42
VT 5502	M/T	4200	25,2	24,8	0,41	2,5	45	3360	21,8	26,3	0,35	1,9	43
VT 5503	M/T	3960	32,9	31,6	0,53	1,7	46	3240	28,7	33,2	0,46	1,4	45
VT 5551	M/T	6060	17,2	15,4	0,28	4	44	5100	15,6	16,1	0,25	3,3	42
VT 5552	M/T	5640	29,9	22,7	0,48	3,4	46	4800	27,1	23,7	0,44	2,8	44
VT 5553	M/T	5100	38,9	29,6	0,63	2,3	47	4380	35,2	30,8	0,57	2	45
VT 6551	M/T	6300	16,9	15	0,27	0,9	44	5280	15,3	15,6	0,25	0,8	42
VT 6552	M/T	6000	34,9	24,3	0,56	5	46	5040	31,3	25,4	0,51	4,1	44
VT 6553	M/T	5700	49,4	32,7	0,8	12,1	47	4920	44,8	34	0,72	10,1	45
VT 6631	M/T	9350	21	13,7	0,34	1,4	49	7700	18,9	14,3	0,31	1,2	47
VT 6632	M/T	7920	40,9	22,3	0,66	6,7	50	6600	36,7	23,5	0,59	5,5	48
VT 6633	M/T	7150	57,3	30,7	0,93	15,8	51	5800	50	32,5	0,81	12,3	49
VT 7711	T	14300	37,5	14,8	0,61	6,7	60	10100	31	16,1	0,5	4,8	55
VT 7712	T	13500	69	22,2	1,12	9,3	61	9500	55,9	24,4	0,9	6,4	56
VT 7713	T	10500	83,2	30,5	1,34	8,9	62	8300	71,3	32,5	1,15	6,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,2	19,7	0,1	2,4	39	1485	5,4	20,8	0,09	1,9	36
VT 3312	M	1815	11	27,9	0,18	1,9	39	1440	9,5	29,4	0,15	1,5	36
VT 3313	M	1700	14	34,3	0,23	1,8	39	1355	11,9	36	0,19	1,3	36
VT 3421	M	3135	8,3	17,8	0,13	4	40	2860	7,9	18,1	0,13	3,7	38
VT 3422	M	2640	13,7	25,3	0,22	2,9	41	2475	13,1	25,7	0,21	2,7	39
VT 3423	M	2310	17,2	32	0,28	2,6	42	1980	15,5	33,2	0,25	2,1	40
VT 4421	M	3575	10,8	19	0,18	7,7	40	3135	10,1	19,5	0,16	6,8	38
VT 4422	M	3300	18,6	26,6	0,3	5,8	41	2860	17	27,6	0,27	5	39
VT 4423	M	3025	24,1	33,6	0,39	5,5	42	2640	22	34,7	0,36	4,7	40
VT 4501	M/T	4200	11,8	18,4	0,19	9,1	43	3280	10,3	19,3	0,17	7,1	42
VT 4502	M/T	3855	20,4	25,7	0,33	6,9	45	3105	17,9	27	0,29	5,5	43
VT 4503	M/T	3450	26,3	32,6	0,43	6,4	46	2875	23,3	34	0,38	5,2	45
VT 5501	M/T	4560	13,5	18,8	0,22	2,6	43	3600	11,8	19,7	0,19	2	42
VT 5502	M/T	4200	23,2	26,3	0,37	2,1	45	3360	20,1	27,7	0,32	1,6	43
VT 5503	M/T	3960	30,4	32,7	0,49	1,5	46	3240	26,5	34,2	0,43	1,2	45
VT 5551	M/T	6060	15,8	17,7	0,26	3,4	44	5100	14,4	18,4	0,23	2,9	42
VT 5552	M/T	5640	27,5	24,4	0,44	2,9	46	4800	24,9	25,4	0,4	2,4	44
VT 5553	M/T	5100	35,9	30,8	0,58	2	47	4380	32,5	32	0,53	1,7	45
VT 6551	M/T	6300	15,4	17,2	0,25	0,8	44	5280	13,9	17,8	0,22	0,7	42
VT 6552	M/T	6000	32,3	25,9	0,52	4,3	46	5040	29	27	0,47	3,6	44
VT 6553	M/T	5700	45,9	33,9	0,74	10,6	47	4920	41,6	35	0,67	8,9	45
VT 6631	M/T	9350	19,1	16,1	0,31	1,2	49	7700	17,2	16,6	0,28	1	47
VT 6632	M/T	7920	37,8	24,1	0,61	5,8	50	6600	33,9	25,2	0,55	4,7	48
VT 6633	M/T	7150	53,2	32	0,86	13,8	51	5800	46,5	33,7	0,75	10,8	49
VT 7711	T	14300	34,6	17,2	0,56	5,8	60	10100	28,7	18,4	0,46	4,1	55
VT 7712	T	13500	63,9	24	1,03	8,1	61	9500	51,8	26,1	0,84	5,5	56
VT 7713	T	10500	77,2	31,8	1,25	7,8	62	8300	66,3	33,6	1,07	5,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,9	21,2	0,1	2,2	39	1485	5,1	22,2	0,08	1,7	36
VT 3312	M	1815	10,4	28,9	0,17	1,7	39	1440	8,9	30,3	0,14	1,3	36
VT 3313	M	1700	13,2	35	0,21	1,6	39	1355	11,2	36,5	0,18	1,2	36
VT 3421	M	3135	7,8	19,4	0,13	3,6	40	2860	7,4	19,7	0,12	3,3	38
VT 3422	M	2640	12,9	26,4	0,21	2,6	41	2475	12,4	26,8	0,2	2,4	39
VT 3423	M	2310	16,2	32,8	0,26	2,3	42	1980	14,6	33,9	0,24	1,9	40
VT 4421	M	3575	10,3	20,5	0,17	7	40	3135	9,5	21	0,15	6,1	38
VT 4422	M	3300	17,6	27,7	0,28	5,3	41	2860	16,1	28,6	0,26	4,5	39
VT 4423	M	3025	22,9	34,4	0,37	5	42	2640	20,9	35,4	0,34	4,2	40
VT 4501	M/T	4200	11,2	19,9	0,18	8,2	43	3280	9,8	20,8	0,16	6,4	42
VT 4502	M/T	3855	19,3	26,8	0,31	6,3	45	3105	16,9	28,1	0,27	4,9	43
VT 4503	M/T	3450	25	33,4	0,4	5,9	46	2875	22,1	34,8	0,36	4,7	45
VT 5501	M/T	4560	12,8	20,3	0,21	2,3	43	3600	11,2	21,2	0,18	1,8	42
VT 5502	M/T	4200	21,9	27,4	0,35	1,9	45	3360	18,9	28,7	0,31	1,5	43
VT 5503	M/T	3960	28,7	33,4	0,46	1,4	46	3240	25	34,8	0,4	1,1	45
VT 5551	M/T	6060	14,9	19,3	0,24	3,1	44	5100	13,6	19,9	0,22	2,6	42
VT 5552	M/T	5640	25,9	25,6	0,42	2,6	46	4800	23,5	26,5	0,38	2,2	44
VT 5553	M/T	5100	33,9	31,7	0,55	1,8	47	4380	30,7	32,7	0,5	1,5	45
VT 6551	M/T	6300	14,3	18,7	0,23	0,7	44	5280	12,9	19,2	0,21	0,6	42
VT 6552	M/T	6000	30,5	27	0,49	3,9	46	5040	27,4	28,1	0,44	3,2	44
VT 6553	M/T	5700	43,6	34,6	0,71	9,6	47	4920	39,6	35,8	0,64	8,1	45
VT 6631	M/T	9350	17,9	17,6	0,29	1	49	7700	16,1	18,2	0,26	0,9	47
VT 6632	M/T	7920	35,7	25,3	0,58	5,2	50	6600	32	26,3	0,52	4,3	48
VT 6633	M/T	7150	50,6	32,9	0,82	12,6	51	5800	44,1	34,5	0,71	9,8	49
VT 7711	T	14300	32,7	18,8	0,53	5,2	60	10100	27,1	19,9	0,44	3,7	55
VT 7712	T	13500	60,5	25,2	0,98	7,3	61	9500	49	27,3	0,79	5	56
VT 7713	T	10500	73,3	32,6	1,18	7,1	62	8300	62,9	34,4	1,02	5,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,4	23,3	0,09	1,9	39	1485	4,6	24,2	0,08	1,4	36
VT 3312	M	1815	9,4	30,3	0,15	1,5	39	1440	8,1	31,6	0,13	1,1	36
VT 3313	M	1700	12	35,9	0,19	1,4	39	1355	10,2	37,3	0,17	1	36
VT 3421	M	3135	7,1	21,7	0,11	3,1	40	2860	6,8	22	0,11	2,8	38
VT 3422	M	2640	11,7	28,1	0,19	2,2	41	2475	11,3	28,4	0,18	2	39
VT 3423	M	2310	14,8	33,9	0,24	2	42	1980	13,4	34,9	0,22	1,6	40
VT 4421	M	3575	9,4	22,8	0,15	6	40	3135	8,7	23,2	0,14	5,2	38
VT 4422	M	3300	16,1	29,4	0,26	4,5	41	2860	14,7	30,2	0,24	3,8	39
VT 4423	M	3025	21	35,5	0,34	4,3	42	2640	19,2	36,4	0,31	3,6	40
VT 4501	M/T	4200	10,3	22,2	0,17	7	43	3280	9	23,1	0,14	5,5	42
VT 4502	M/T	3855	17,7	28,5	0,29	5,3	45	3105	15,5	29,7	0,25	4,2	43
VT 4503	M/T	3450	22,9	34,6	0,37	5	46	2875	20,3	35,8	0,33	4	45
VT 5501	M/T	4560	11,6	22,5	0,19	2	43	3600	10,1	23,3	0,16	1,5	42
VT 5502	M/T	4200	19,8	28,9	0,32	1,6	45	3360	17,2	30,1	0,28	1,2	43
VT 5503	M/T	3960	26,1	34,5	0,42	1,1	46	3240	22,8	35,7	0,37	0,9	45
VT 5551	M/T	6060	13,6	21,6	0,22	2,6	44	5100	12,3	22,1	0,2	2,2	42
VT 5552	M/T	5640	23,5	27,3	0,38	2,2	46	4800	21,3	28,1	0,34	1,8	44
VT 5553	M/T	5100	30,9	32,9	0,5	1,5	47	4380	27,9	33,8	0,45	1,3	45
VT 6551	M/T	6300	12,7	21	0,21	0,6	44	5280	11,4	21,4	0,18	0,5	42
VT 6552	M/T	6000	27,8	28,7	0,45	3,3	46	5040	25	29,6	0,4	2,7	44
VT 6553	M/T	5700	40,2	35,8	0,65	8,3	47	4920	36,4	36,8	0,59	7	45
VT 6631	M/T	9350	15,9	20	0,26	0,8	49	7700	14,3	20,5	0,23	0,7	47
VT 6632	M/T	7920	32,6	27,1	0,53	4,4	50	6600	29,2	28,1	0,47	3,6	48
VT 6633	M/T	7150	46,5	34,2	0,75	10,8	51	5800	40,6	35,7	0,66	8,5	49
VT 7711	T	14300	29,8	21,2	0,48	4,4	60	10100	24,7	22,2	0,4	3,2	55
VT 7712	T	13500	55,3	27,1	0,89	6,2	61	9500	44,8	28,9	0,72	4,3	56
VT 7713	T	10500	67,3	33,9	1,09	6,1	62	8300	57,7	35,5	0,93	4,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	4,8	25,5	0,08	1,5	39	1485	4,2	26,3	0,07	1,2	36
VT 3312	M	1815	8,5	31,8	0,14	1,2	39	1440	7,3	32,9	0,12	0,9	36
VT 3313	M	1700	10,8	36,8	0,18	1,1	39	1355	9,2	38,1	0,15	0,8	36
VT 3421	M	3135	6,4	24	0,1	2,5	40	2860	6,1	24,3	0,1	2,3	38
VT 3422	M	2640	10,5	29,8	0,17	1,8	41	2475	10,1	30,1	0,16	1,7	39
VT 3423	M	2310	13,4	35	0,22	1,6	42	1980	12	35,9	0,19	1,4	40
VT 4421	M	3575	8,5	25	0,14	5	40	3135	7,9	25,4	0,13	4,4	38
VT 4422	M	3300	14,6	31	0,24	3,8	41	2860	13,3	31,7	0,22	3,2	39
VT 4423	M	3025	19,1	36,6	0,31	3,6	42	2640	17,4	37,5	0,28	3,1	40
VT 4501	M/T	4200	9,3	24,5	0,15	5,9	43	3280	8,1	25,3	0,13	4,6	42
VT 4502	M/T	3855	16	30,2	0,26	4,5	45	3105	14	31,3	0,23	3,5	43
VT 4503	M/T	3450	20,8	35,8	0,34	4,2	46	2875	18,5	36,9	0,3	3,4	45
VT 5501	M/T	4560	10,4	24,7	0,17	1,6	43	3600	9,1	25,5	0,15	1,3	42
VT 5502	M/T	4200	17,8	30,5	0,29	1,3	45	3360	15,4	31,5	0,25	1	43
VT 5503	M/T	3960	23,5	35,5	0,38	0,9	46	3240	20,5	36,6	0,33	0,7	45
VT 5551	M/T	6060	12,2	23,9	0,2	2,1	44	5100	11,1	24,4	0,18	1,8	42
VT 5552	M/T	5640	21,1	29	0,34	1,8	46	4800	19,2	29,8	0,31	1,5	44
VT 5553	M/T	5100	27,8	34,1	0,45	1,3	47	4380	25,2	34,9	0,41	1,1	45
VT 6551	M/T	6300	11	23,2	0,18	0,4	44	5280	9,9	23,5	0,16	0,4	42
VT 6552	M/T	6000	25,2	30,4	0,41	2,8	46	5040	22,6	31,2	0,36	2,3	44
VT 6553	M/T	5700	36,7	36,9	0,59	7	47	4920	33,3	37,9	0,54	5,9	45
VT 6631	M/T	9350	13,9	22,4	0,22	0,7	49	7700	12,5	22,8	0,2	0,5	47
VT 6632	M/T	7920	29,4	28,9	0,48	3,7	50	6600	26,4	29,8	0,43	3	48
VT 6633	M/T	7150	42,4	35,5	0,69	9,2	51	5800	37,1	36,8	0,6	7,2	49
VT 7711	T	14300	26,9	23,5	0,43	3,7	60	10100	22,3	24,5	0,36	2,6	55
VT 7712	T	13500	50,1	28,9	0,81	5,2	61	9500	40,6	30,6	0,66	3,6	56
VT 7713	T	10500	61,2	35,2	0,99	5,1	62	8300	52,6	36,7	0,85	3,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/45 °C

EAU: 60/45 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	4,5	26,9	0,07	1,3	39	1485	3,9	27,6	0,06	1	36
VT 3312	M	1815	7,8	32,7	0,13	1,1	39	1440	6,7	33,7	0,11	0,8	36
VT 3313	M	1700	10	37,4	0,16	1	39	1355	8,5	38,5	0,14	0,7	36
VT 3421	M	3135	5,9	25,5	0,1	2,2	40	2860	5,6	25,8	0,09	2	38
VT 3422	M	2640	9,7	30,9	0,16	1,6	41	2475	9,4	31,1	0,15	1,5	39
VT 3423	M	2310	12,4	35,7	0,2	1,4	42	1980	11,2	36,6	0,18	1,2	40
VT 4421	M	3575	7,9	26,5	0,13	4,4	40	3135	7,4	26,9	0,12	3,9	38
VT 4422	M	3300	13,6	32,1	0,22	3,3	41	2860	12,4	32,7	0,2	2,8	39
VT 4423	M	3025	17,8	37,3	0,29	3,2	42	2640	16,3	38,1	0,26	2,7	40
VT 4501	M/T	4200	8,7	26,1	0,14	5,2	43	3280	7,6	26,8	0,12	4	42
VT 4502	M/T	3855	14,9	31,4	0,24	3,9	45	3105	13	32,4	0,21	3,1	43
VT 4503	M/T	3450	19,4	36,5	0,31	3,7	46	2875	17,2	37,6	0,28	3	45
VT 5501	M/T	4560	9,6	26,2	0,16	1,4	43	3600	8,4	26,9	0,14	1,1	42
VT 5502	M/T	4200	16,4	31,5	0,27	1,1	45	3360	14,2	32,5	0,23	0,9	43
VT 5503	M/T	3960	21,8	36,2	0,35	0,8	46	3240	18,9	37,2	0,31	0,6	45
VT 5551	M/T	6060	11,3	25,5	0,18	1,9	44	5100	10,3	25,9	0,17	1,6	42
VT 5552	M/T	5640	19,5	30,2	0,32	1,6	46	4800	17,7	30,8	0,29	1,3	44
VT 5553	M/T	5100	25,7	34,8	0,42	1,1	47	4380	23,3	35,6	0,38	0,9	45
VT 6551	M/T	6300	9,8	24,6	0,16	0,4	44	5280	8,7	24,9	0,14	0,3	42
VT 6552	M/T	6000	23,4	31,4	0,38	2,4	46	5040	21	32,2	0,34	2	44
VT 6553	M/T	5700	34,3	37,7	0,55	6,2	47	4920	31,1	38,6	0,5	5,2	45
VT 6631	M/T	9350	12,5	23,9	0,2	0,5	49	7700	11,2	24,3	0,18	0,4	47
VT 6632	M/T	7920	27,3	30,1	0,44	3,2	50	6600	24,5	30,9	0,4	2,6	48
VT 6633	M/T	7150	39,7	36,3	0,64	8,1	51	5800	34,7	37,6	0,56	6,4	49
VT 7711	T	14300	24,9	25,1	0,4	3,2	60	10100	20,7	26	0,33	2,3	55
VT 7712	T	13500	46,6	30,1	0,75	4,6	61	9500	37,8	31,7	0,61	3,1	56
VT 7713	T	10500	57,2	36	0,92	4,5	62	8300	49,1	37,4	0,79	3,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	13,1	-	0,32	19,3	39	1485	11,4	-	0,28	14,8	36
VT 3312	M	1815	23,2	13,1	0,56	15,5	39	1440	19,9	16,3	0,48	11,7	36
VT 3313	M	1700	28,8	25,5	0,7	13,9	39	1355	24,5	28,9	0,59	10,3	36
VT 3421	M	3135	17,4	-	0,42	32,4	40	2860	16,6	-	0,4	29,5	38
VT 3422	M	2640	29	7,7	0,7	23,3	41	2475	27,8	8,5	0,68	21,6	39
VT 3423	M	2310	35,6	20,9	0,86	20,5	42	1980	32	23,2	0,78	16,9	40
VT 4421	M	3575	22	-	0,53	58,2	40	3135	20,4	-	0,5	50,8	38
VT 4422	M	3300	37,9	9,3	0,92	44,6	41	2860	34,7	11,1	0,84	37,8	39
VT 4423	M	3025	48,2	22,5	1,17	40,9	42	2640	43,8	24,5	1,06	34,4	40
VT 4501	M/T	4200	24,1	-	0,58	68,7	43	3280	20,9	-	0,51	53,2	42
VT 4502	M/T	3855	41,8	7,3	1,01	53,3	45	3105	36,5	10,1	0,89	41,6	43
VT 4503	M/T	3450	52,6	20,5	1,28	48,2	46	2875	46,5	23,2	1,13	38,3	45
VT 5501	M/T	4560	28,6	-	0,69	21	43	3600	25	-	0,61	16,4	42
VT 5502	M/T	4200	49,4	10,1	1,2	17,8	45	3360	42,8	13	1,04	13,7	43
VT 5503	M/T	3960	63,2	22,5	1,53	11,8	46	3240	54,9	25,5	1,33	9,1	45
VT 5551	M/T	6060	33,5	-	0,81	28,2	44	5100	30,5	-	0,74	23,6	42
VT 5552	M/T	5640	58,8	6,1	1,43	24,6	46	4800	53,2	8,1	1,29	20,5	44
VT 5553	M/T	5100	74,9	18,8	1,82	16,2	47	4380	67,6	21	1,64	13,4	45
VT 6551	M/T	6300	36,2	-	0,88	8	44	5280	32,8	-	0,8	6,7	42
VT 6552	M/T	6000	67	8,3	1,63	34,6	46	5040	60	10,5	1,46	28,3	44
VT 6553	M/T	5700	89,8	21,9	2,18	75,3	47	4920	81,2	24,2	1,97	62,6	45
VT 6631	M/T	9350	44,9	-	1,09	12	49	7700	40,4	-	0,98	9,9	47
VT 6632	M/T	7920	78,6	4,6	1,91	46,7	50	6600	70,4	6,8	1,71	38	48
VT 6633	M/T	7150	104,4	18,5	2,53	99,7	51	5800	90,8	21,7	2,2	77	49
VT 7711	T	14300	72,2	-	1,75	47,1	60	10100	59,6	-	1,45	33	55
VT 7712	T	13500	131	-	3,18	63,3	61	9500	105,9	8,2	2,57	42,7	56
VT 7713	T	10500	153,6	18,6	3,73	58,1	62	8300	131,3	22,1	3,18	43,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,3	-	0,3	17,1	39	1485	10,7	-	0,26	13,2	36
VT 3312	M	1815	21,7	15,7	0,53	13,7	39	1440	18,7	18,6	0,45	10,4	36
VT 3313	M	1700	27	27,3	0,65	12,3	39	1355	22,9	30,5	0,56	9,1	36
VT 3421	M	3135	16,3	-	0,4	28,8	40	2860	15,5	-	0,38	26,2	38
VT 3422	M	2640	27,1	10,6	0,66	20,6	41	2475	26,1	11,4	0,63	19,1	39
VT 3423	M	2310	33,3	23	0,81	18,1	42	1980	30	25,1	0,73	14,9	40
VT 4421	M	3575	20,6	-	0,5	51,8	40	3135	19,1	-	0,46	45,2	38
VT 4422	M	3300	35,5	12,1	0,86	39,6	41	2860	32,5	13,8	0,79	33,6	39
VT 4423	M	3025	45,1	24,5	1,1	36,3	42	2640	41,1	26,4	1	30,5	40
VT 4501	M/T	4200	22,6	-	0,55	61,1	43	3280	19,6	-	0,48	47,4	42
VT 4502	M/T	3855	39,1	10,3	0,95	47,3	45	3105	34,2	12,8	0,83	36,9	43
VT 4503	M/T	3450	49,3	22,6	1,2	42,7	46	2875	43,6	25,2	1,06	34	45
VT 5501	M/T	4560	26,8	-	0,65	18,7	43	3600	23,4	-	0,57	14,6	42
VT 5502	M/T	4200	46,2	12,8	1,12	15,8	45	3360	40,1	15,5	0,97	12,1	43
VT 5503	M/T	3960	59,1	24,5	1,43	10,5	46	3240	51,4	27,3	1,25	8,1	45
VT 5551	M/T	6060	31,4	-	0,76	25	44	5100	28,5	-	0,69	21	42
VT 5552	M/T	5640	55	9,1	1,33	21,8	46	4800	49,8	10,9	1,21	18,1	44
VT 5553	M/T	5100	70,1	21	1,7	14,3	47	4380	63,3	23,1	1,54	11,9	45
VT 6551	M/T	6300	33,8	-	0,82	7,1	44	5280	30,6	-	0,74	5,9	42
VT 6552	M/T	6000	62,7	11,2	1,52	30,7	46	5040	56,2	13,3	1,36	25,1	44
VT 6553	M/T	5700	84,2	24	2,04	66,9	47	4920	76,1	26,1	1,85	55,6	45
VT 6631	M/T	9350	42	-	1,02	10,6	49	7700	37,8	-	0,92	8,7	47
VT 6632	M/T	7920	73,7	7,7	1,79	41,3	50	6600	66	9,8	1,6	33,7	48
VT 6633	M/T	7150	97,9	20,8	2,38	88,5	51	5800	85,2	23,8	2,07	68,4	49
VT 7711	T	14300	67,7	-	1,64	41,8	60	10100	55,9	-	1,36	29,3	55
VT 7712	T	13500	122,8	7,1	2,98	56,1	61	9500	99,2	11,1	2,41	37,8	56
VT 7713	T	10500	144	20,9	3,49	51,5	62	8300	123,1	24,2	2,99	38,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12	-	0,29	16,3	39	1485	10,4	-	0,25	12,5	36
VT 3312	M	1815	21,1	16,7	0,51	13,1	39	1440	18,2	19,6	0,44	9,9	36
VT 3313	M	1700	26,2	28	0,64	11,7	39	1355	22,3	31,1	0,54	8,7	36
VT 3421	M	3135	15,9	-	0,39	27,4	40	2860	15,1	-	0,37	24,9	38
VT 3422	M	2640	26,4	11,8	0,64	19,6	41	2475	25,3	12,5	0,61	18,2	39
VT 3423	M	2310	32,4	23,8	0,79	17,2	42	1980	29,2	25,9	0,71	14,2	40
VT 4421	M	3575	20,1	-	0,49	49,3	40	3135	18,6	-	0,45	43	38
VT 4422	M	3300	34,6	13,2	0,84	37,7	41	2860	31,6	14,9	0,77	31,9	39
VT 4423	M	3025	43,9	25,3	1,07	34,5	42	2640	40	27,2	0,97	29	40
VT 4501	M/T	4200	22	-	0,53	58,2	43	3280	19,1	-	0,46	45,1	42
VT 4502	M/T	3855	38,1	11,4	0,92	45	45	3105	33,3	14	0,81	35,1	43
VT 4503	M/T	3450	48	23,5	1,16	40,6	46	2875	42,4	26	1,03	32,3	45
VT 5501	M/T	4560	26,1	-	0,63	17,7	43	3600	22,8	-	0,55	13,8	42
VT 5502	M/T	4200	44,9	13,9	1,09	15	45	3360	39	16,6	0,95	11,5	43
VT 5503	M/T	3960	57,5	25,3	1,4	9,9	46	3240	50	28	1,21	7,7	45
VT 5551	M/T	6060	30,6	-	0,74	23,8	44	5100	27,8	-	0,67	19,9	42
VT 5552	M/T	5640	53,5	10,3	1,3	20,7	46	4800	48,5	12,1	1,18	17,2	44
VT 5553	M/T	5100	68,2	21,8	1,65	13,6	47	4380	61,6	23,9	1,49	11,3	45
VT 6551	M/T	6300	32,9	-	0,8	6,7	44	5280	29,8	-	0,72	5,6	42
VT 6552	M/T	6000	61	12,3	1,48	29,2	46	5040	54,7	14,4	1,33	23,8	44
VT 6553	M/T	5700	82	24,9	1,99	63,7	47	4920	74,1	26,9	1,8	52,9	45
VT 6631	M/T	9350	40,8	-	0,99	10	49	7700	36,7	-	0,89	8,3	47
VT 6632	M/T	7920	71,7	9	1,74	39,3	50	6600	64,2	11	1,56	32	48
VT 6633	M/T	7150	95,3	21,7	2,31	84,2	51	5800	82,9	24,6	2,01	65,1	49
VT 7711	T	14300	65,9	-	1,6	39,7	60	10100	54,4	-	1,32	27,9	55
VT 7712	T	13500	119,5	8,4	2,9	53,3	61	9500	96,6	12,3	2,34	36	56
VT 7713	T	10500	140,2	21,8	3,4	49	62	8300	119,8	25	2,91	36,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,5	-	0,28	15,1	39	1485	9,9	4,9	0,24	11,6	36
VT 3312	M	1815	20,2	18,2	0,49	12,1	39	1440	17,4	21	0,42	9,1	36
VT 3313	M	1700	25,1	29,1	0,61	10,8	39	1355	21,4	32	0,52	8	36
VT 3421	M	3135	15,2	-	0,37	25,3	40	2860	14,5	-	0,35	23	38
VT 3422	M	2640	25,3	13,5	0,61	18,1	41	2475	24,3	14,2	0,59	16,8	39
VT 3423	M	2310	31	25	0,75	15,9	42	1980	28	27,1	0,68	13,1	40
VT 4421	M	3575	19,3	-	0,47	45,6	40	3135	17,9	-	0,43	39,8	38
VT 4422	M	3300	33,1	14,9	0,8	34,8	41	2860	30,3	16,6	0,73	29,5	39
VT 4423	M	3025	42,1	26,5	1,02	31,9	42	2640	38,4	28,3	0,93	26,8	40
VT 4501	M/T	4200	21,1	-	0,51	53,8	43	3280	18,3	-	0,45	41,7	42
VT 4502	M/T	3855	36,5	13,2	0,89	41,6	45	3105	31,9	15,6	0,77	32,5	43
VT 4503	M/T	3450	46	24,7	1,12	37,6	46	2875	40,7	27,2	0,99	29,9	45
VT 5501	M/T	4560	25	-	0,61	16,4	43	3600	21,8	-	0,53	12,8	42
VT 5502	M/T	4200	43	15,5	1,04	13,8	45	3360	37,3	18,1	0,91	10,6	43
VT 5503	M/T	3960	55,1	26,4	1,34	9,2	46	3240	47,9	29,1	1,16	7,1	45
VT 5551	M/T	6060	29,3	-	0,71	22	44	5100	26,6	-	0,65	18,4	42
VT 5552	M/T	5640	51,2	12,1	1,24	19,1	46	4800	46,4	13,8	1,13	15,9	44
VT 5553	M/T	5100	65,3	23,1	1,58	12,6	47	4380	59	25,1	1,43	10,4	45
VT 6551	M/T	6300	31,4	-	0,76	6,2	44	5280	28,5	-	0,69	5,1	42
VT 6552	M/T	6000	58,5	14	1,42	26,9	46	5040	52,4	16	1,27	22	44
VT 6553	M/T	5700	78,6	26,1	1,91	59	47	4920	71,1	28,1	1,73	49	45
VT 6631	M/T	9350	39	-	0,95	9,2	49	7700	35,1	-	0,85	7,6	47
VT 6632	M/T	7920	68,6	10,8	1,67	36,3	50	6600	61,5	12,8	1,49	29,6	48
VT 6633	M/T	7150	91,4	23,1	2,22	78	51	5800	79,6	25,9	1,93	60,3	49
VT 7711	T	14300	63,1	-	1,53	36,7	60	10100	52,1	-	1,27	25,8	55
VT 7712	T	13500	114,5	10,3	2,78	49,3	61	9500	92,5	14	2,25	33,3	56
VT 7713	T	10500	134,4	23,1	3,26	45,3	62	8300	114,9	26,2	2,79	33,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11	5,2	0,27	13,9	39	1485	9,5	7,1	0,23	10,7	36
VT 3312	M	1815	19,4	19,8	0,47	11,1	39	1440	16,6	22,4	0,4	8,4	36
VT 3313	M	1700	24	30,1	0,58	9,9	39	1355	20,4	32,9	0,5	7,4	36
VT 3421	M	3135	14,5	-	0,35	23,3	40	2860	13,8	-	0,34	21,2	38
VT 3422	M	2640	24,1	15,2	0,59	16,6	41	2475	23,2	15,9	0,56	15,5	39
VT 3423	M	2310	29,7	26,3	0,72	14,7	42	1980	26,7	28,2	0,65	12,1	40
VT 4421	M	3575	18,4	-	0,45	42,1	40	3135	17,1	4,3	0,42	36,7	38
VT 4422	M	3300	31,7	16,6	0,77	32,1	41	2860	29	18,2	0,7	27,2	39
VT 4423	M	3025	40,3	27,7	0,98	29,4	42	2640	36,7	29,4	0,89	24,7	40
VT 4501	M/T	4200	20,2	-	0,49	49,7	43	3280	17,6	-	0,43	38,5	42
VT 4502	M/T	3855	34,9	15	0,85	38,3	45	3105	30,5	17,3	0,74	29,9	43
VT 4503	M/T	3450	44	26	1,07	34,6	46	2875	38,9	28,3	0,94	27,6	45
VT 5501	M/T	4560	23,9	-	0,58	15,1	43	3600	20,9	5,3	0,51	11,8	42
VT 5502	M/T	4200	41,1	17,2	1	12,7	45	3360	35,6	19,6	0,86	9,8	43
VT 5503	M/T	3960	52,7	27,6	1,28	8,4	46	3240	45,8	30,1	1,11	6,5	45
VT 5551	M/T	6060	28	-	0,68	20,2	44	5100	25,4	-	0,62	17	42
VT 5552	M/T	5640	48,9	13,8	1,19	17,5	46	4800	44,3	15,5	1,08	14,6	44
VT 5553	M/T	5100	62,4	24,5	1,51	11,5	47	4380	56,4	26,3	1,37	9,6	45
VT 6551	M/T	6300	30	-	0,73	5,7	44	5280	27,2	-	0,66	4,7	42
VT 6552	M/T	6000	55,9	15,8	1,36	24,8	46	5040	50,1	17,6	1,22	20,3	44
VT 6553	M/T	5700	75,3	27,3	1,83	54,4	47	4920	68,1	29,2	1,65	45,2	45
VT 6631	M/T	9350	37,2	-	0,9	8,5	49	7700	33,5	-	0,81	7	47
VT 6632	M/T	7920	65,6	12,7	1,59	33,4	50	6600	58,8	14,5	1,43	27,2	48
VT 6633	M/T	7150	87,5	24,5	2,12	71,9	51	5800	76,2	27,1	1,85	55,6	49
VT 7711	T	14300	60,4	-	1,46	33,8	60	10100	49,9	-	1,21	23,7	55
VT 7712	T	13500	109,5	12,2	2,66	45,4	61	9500	88,5	15,7	2,15	30,6	56
VT 7713	T	10500	128,6	24,5	3,12	41,8	62	8300	109,9	27,4	2,67	31,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,6	6,7	0,26	13,1	39	1485	9,2	8,5	0,22	10,1	36
VT 3312	M	1815	18,7	20,8	0,45	10,5	39	1440	16,1	23,3	0,39	7,9	36
VT 3313	M	1700	23,3	30,8	0,57	9,4	39	1355	19,8	33,5	0,48	7	36
VT 3421	M	3135	14,1	-	0,34	22	40	2860	13,4	4	0,33	20	38
VT 3422	M	2640	23,4	16,4	0,57	15,7	41	2475	22,5	17	0,54	14,6	39
VT 3423	M	2310	28,8	27,1	0,7	13,8	42	1980	25,9	28,9	0,63	11,4	40
VT 4421	M	3575	17,9	4,9	0,43	39,8	40	3135	16,6	5,8	0,4	34,7	38
VT 4422	M	3300	30,7	17,7	0,75	30,3	41	2860	28,1	19,2	0,68	25,7	39
VT 4423	M	3025	39,1	28,5	0,95	27,8	42	2640	35,6	30,1	0,86	23,4	40
VT 4501	M/T	4200	19,6	-	0,47	46,9	43	3280	17	5,5	0,41	36,4	42
VT 4502	M/T	3855	33,8	16,1	0,82	36,2	45	3105	29,6	18,4	0,72	28,3	43
VT 4503	M/T	3450	42,7	26,9	1,04	32,7	46	2875	37,8	29,1	0,92	26,1	45
VT 5501	M/T	4560	23,1	5,1	0,56	14,3	43	3600	20,2	6,7	0,49	11,1	42
VT 5502	M/T	4200	39,8	18,2	0,97	12	45	3360	34,5	20,6	0,84	9,2	43
VT 5503	M/T	3960	51	28,4	1,24	8	46	3240	44,4	30,8	1,08	6,2	45
VT 5551	M/T	6060	27,1	-	0,66	19,1	44	5100	24,6	4,4	0,6	16	42
VT 5552	M/T	5640	47,4	15	1,15	16,5	46	4800	42,9	16,6	1,04	13,8	44
VT 5553	M/T	5100	60,5	25,3	1,47	10,9	47	4380	54,7	27,2	1,33	9	45
VT 6551	M/T	6300	29	-	0,7	5,3	44	5280	26,3	4,8	0,64	4,4	42
VT 6552	M/T	6000	54,2	16,9	1,31	23,4	46	5040	48,6	18,7	1,18	19,1	44
VT 6553	M/T	5700	73	28,1	1,77	51,5	47	4920	66,1	30	1,6	42,8	45
VT 6631	M/T	9350	36	-	0,87	8	49	7700	32,4	-	0,79	6,5	47
VT 6632	M/T	7920	63,6	13,9	1,54	31,5	50	6600	57	15,7	1,38	25,7	48
VT 6633	M/T	7150	84,9	25,4	2,06	68	51	5800	73,9	27,9	1,79	52,6	49
VT 7711	T	14300	58,5	-	1,42	31,9	60	10100	48,3	4,3	1,17	22,4	55
VT 7712	T	13500	106,1	13,4	2,57	42,8	61	9500	85,8	16,9	2,08	28,9	56
VT 7713	T	10500	124,7	25,4	3,03	39,5	62	8300	106,6	28,2	2,59	29,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,1	8,9	0,25	12	39	1485	8,8	10,6	0,21	9,3	36
VT 3312	M	1815	17,8	22,3	0,43	9,6	39	1440	15,3	24,7	0,37	7,3	36
VT 3313	M	1700	22,2	31,8	0,54	8,6	39	1355	18,9	34,5	0,46	6,4	36
VT 3421	M	3135	13,4	5,7	0,33	20,1	40	2860	12,8	6,3	0,31	18,3	38
VT 3422	M	2640	22,2	18,1	0,54	14,3	41	2475	21,4	18,7	0,52	13,3	39
VT 3423	M	2310	27,4	28,3	0,66	12,6	42	1980	24,7	30,1	0,6	10,4	40
VT 4421	M	3575	17	7,2	0,41	36,5	40	3135	15,8	8	0,38	31,8	38
VT 4422	M	3300	29,3	19,4	0,71	27,8	41	2860	26,8	20,8	0,65	23,5	39
VT 4423	M	3025	37,3	29,7	0,9	25,4	42	2640	33,9	31,3	0,82	21,4	40
VT 4501	M/T	4200	18,6	6,2	0,45	43	43	3280	16,2	7,7	0,39	33,4	42
VT 4502	M/T	3855	32,2	17,9	0,78	33,1	45	3105	28,2	20	0,68	25,9	43
VT 4503	M/T	3450	40,7	28,1	0,99	29,9	46	2875	36	30,2	0,87	23,9	45
VT 5501	M/T	4560	22	7,4	0,53	13	43	3600	19,3	8,9	0,47	10,2	42
VT 5502	M/T	4200	37,9	19,9	0,92	10,9	45	3360	32,9	22,1	0,8	8,4	43
VT 5503	M/T	3960	48,6	29,5	1,18	7,3	46	3240	42,3	31,8	1,03	5,7	45
VT 5551	M/T	6060	25,8	5,7	0,63	17,4	44	5100	23,5	6,7	0,57	14,6	42
VT 5552	M/T	5640	45,1	16,8	1,09	15,1	46	4800	40,9	18,3	0,99	12,5	44
VT 5553	M/T	5100	57,6	26,6	1,4	10	47	4380	52	28,4	1,26	8,3	45
VT 6551	M/T	6300	27,6	6	0,67	4,8	44	5280	25	7,1	0,61	4	42
VT 6552	M/T	6000	51,6	18,6	1,25	21,4	46	5040	46,3	20,3	1,12	17,5	44
VT 6553	M/T	5700	69,7	29,4	1,69	47,2	47	4920	63	31,1	1,53	39,2	45
VT 6631	M/T	9350	34,2	-	0,83	7,2	49	7700	30,8	4,9	0,75	5,9	47
VT 6632	M/T	7920	60,6	15,8	1,47	28,7	50	6600	54,2	17,5	1,32	23,5	48
VT 6633	M/T	7150	81	26,7	1,96	62,3	51	5800	70,5	29,2	1,71	48,2	49
VT 7711	T	14300	55,7	4,6	1,35	29,1	60	10100	46,1	6,6	1,12	20,5	55
VT 7712	T	13500	101,1	15,3	2,45	39,2	61	9500	81,7	18,6	1,98	26,5	56
VT 7713	T	10500	118,9	26,7	2,89	36,1	62	8300	101,7	29,5	2,47	27	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,8	10,3	0,24	11,3	39	1485	8,5	12	0,21	8,7	36
VT 3312	M	1815	17,2	23,3	0,42	9	39	1440	14,8	25,6	0,36	6,8	36
VT 3313	M	1700	21,5	32,5	0,52	8,1	39	1355	18,3	35,1	0,44	6	36
VT 3421	M	3135	13	7,3	0,31	18,9	40	2860	12,3	7,8	0,3	17,2	38
VT 3422	M	2640	21,5	19,2	0,52	13,5	41	2475	20,7	19,8	0,5	12,5	39
VT 3423	M	2310	26,5	29,1	0,64	11,9	42	1980	23,8	30,8	0,58	9,8	40
VT 4421	M	3575	16,5	8,7	0,4	34,3	40	3135	15,3	9,5	0,37	30	38
VT 4422	M	3300	28,3	20,5	0,69	26,1	41	2860	25,9	21,9	0,63	22,1	39
VT 4423	M	3025	36	30,4	0,87	23,9	42	2640	32,8	32	0,8	20,1	40
VT 4501	M/T	4200	18	7,8	0,44	40,4	43	3280	15,7	9,2	0,38	31,4	42
VT 4502	M/T	3855	31,2	19,1	0,76	31,1	45	3105	27,3	21,1	0,66	24,3	43
VT 4503	M/T	3450	39,4	28,9	0,96	28,2	46	2875	34,8	31	0,84	22,4	45
VT 5501	M/T	4560	21,3	8,9	0,52	12,2	43	3600	18,6	10,4	0,45	9,6	42
VT 5502	M/T	4200	36,6	20,9	0,89	10,3	45	3360	31,8	23,1	0,77	7,9	43
VT 5503	M/T	3960	47	30,3	1,14	6,9	46	3240	40,9	32,5	0,99	5,3	45
VT 5551	M/T	6060	24,9	7,3	0,61	16,4	44	5100	22,7	8,2	0,55	13,7	42
VT 5552	M/T	5640	43,6	18	1,06	14,1	46	4800	39,5	19,5	0,96	11,8	44
VT 5553	M/T	5100	55,7	27,5	1,35	9,4	47	4380	50,3	29,2	1,22	7,8	45
VT 6551	M/T	6300	26,6	7,6	0,64	4,5	44	5280	24,1	8,6	0,58	3,8	42
VT 6552	M/T	6000	49,9	19,7	1,21	20,1	46	5040	44,7	21,4	1,08	16,4	44
VT 6553	M/T	5700	67,4	30,2	1,64	44,4	47	4920	61	31,9	1,48	36,9	45
VT 6631	M/T	9350	33	5,5	0,8	6,8	49	7700	29,7	6,5	0,72	5,6	47
VT 6632	M/T	7920	58,5	17	1,42	27	50	6600	52,4	18,6	1,27	22	48
VT 6633	M/T	7150	78,4	27,6	1,9	58,6	51	5800	68,2	30	1,65	45,4	49
VT 7711	T	14300	53,9	6,2	1,31	27,4	60	10100	44,5	8,1	1,08	19,3	55
VT 7712	T	13500	97,7	16,5	2,37	36,8	61	9500	79	19,7	1,92	24,9	56
VT 7713	T	10500	115	27,6	2,79	34	62	8300	98,4	30,2	2,39	25,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,9	14	0,22	9,6	39	1485	7,7	15,5	0,19	7,4	36
VT 3312	M	1815	15,7	25,8	0,38	7,6	39	1440	13,5	27,9	0,33	5,8	36
VT 3313	M	1700	19,6	34,2	0,48	6,8	39	1355	16,7	36,6	0,4	5,1	36
VT 3421	M	3135	11,8	11,2	0,29	16	40	2860	11,3	11,7	0,27	14,6	38
VT 3422	M	2640	19,6	22,1	0,48	11,4	41	2475	18,8	22,6	0,46	10,6	39
VT 3423	M	2310	24,2	31,1	0,59	10	42	1980	21,8	32,7	0,53	8,3	40
VT 4421	M	3575	15,1	12,5	0,37	29,2	40	3135	14	13,3	0,34	25,5	38
VT 4422	M	3300	25,9	23,3	0,63	22,1	41	2860	23,6	24,6	0,57	18,8	39
VT 4423	M	3025	33	32,4	0,8	20,3	42	2640	30,1	33,8	0,73	17,1	40
VT 4501	M/T	4200	16,5	11,7	0,4	34,4	43	3280	14,4	13	0,35	26,7	42
VT 4502	M/T	3855	28,5	22	0,69	26,4	45	3105	24,9	23,8	0,6	20,6	43
VT 4503	M/T	3450	36	31	0,87	23,9	46	2875	31,9	32,9	0,77	19,1	45
VT 5501	M/T	4560	19,4	12,7	0,47	10,4	43	3600	17	14	0,41	8,1	42
VT 5502	M/T	4200	33,4	23,6	0,81	8,7	45	3360	29	25,6	0,7	6,7	43
VT 5503	M/T	3960	42,9	32,2	1,04	5,8	46	3240	37,3	34,2	0,91	4,5	45
VT 5551	M/T	6060	22,8	11,2	0,55	13,8	44	5100	20,7	12,1	0,5	11,6	42
VT 5552	M/T	5640	39,7	20,9	0,96	11,9	46	4800	36	22,3	0,87	9,9	44
VT 5553	M/T	5100	50,8	29,6	1,23	7,9	47	4380	45,9	31,1	1,11	6,6	45
VT 6551	M/T	6300	24,1	11,4	0,59	3,8	44	5280	21,8	12,3	0,53	3,2	42
VT 6552	M/T	6000	45,5	22,6	1,11	17	46	5040	40,8	24,1	0,99	13,9	44
VT 6553	M/T	5700	61,8	32,2	1,5	37,8	47	4920	55,9	33,7	1,36	31,5	45
VT 6631	M/T	9350	29,9	9,5	0,73	5,6	49	7700	26,9	10,4	0,65	4,6	47
VT 6632	M/T	7920	53,4	20	1,3	22,8	50	6600	47,9	21,6	1,16	18,6	48
VT 6633	M/T	7150	71,8	29,8	1,74	49,9	51	5800	62,5	32	1,52	38,6	49
VT 7711	T	14300	49,2	10,2	1,19	23,1	60	10100	40,7	12	0,99	16,3	55
VT 7712	T	13500	89,3	19,7	2,17	31,2	61	9500	72,2	22,6	1,75	21,1	56
VT 7713	T	10500	105,3	29,8	2,55	28,9	62	8300	90,1	32,2	2,19	21,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,1	17,6	0,2	8	39	1485	7	19	0,17	6,1	36
VT 3312	M	1815	14,2	28,2	0,34	6,3	39	1440	12,2	30,1	0,3	4,8	36
VT 3313	M	1700	17,7	35,9	0,43	5,7	39	1355	15,1	38,1	0,37	4,2	36
VT 3421	M	3135	10,7	15,1	0,26	13,3	40	2860	10,2	15,6	0,25	12,1	38
VT 3422	M	2640	17,7	24,9	0,43	9,4	41	2475	17	25,4	0,41	8,8	39
VT 3423	M	2310	21,9	33,1	0,53	8,4	42	1980	19,7	34,5	0,48	6,9	40
VT 4421	M	3575	13,7	16,3	0,33	24,4	40	3135	12,7	17	0,31	21,3	38
VT 4422	M	3300	23,4	26,1	0,57	18,5	41	2860	21,4	27,2	0,52	15,7	39
VT 4423	M	3025	29,9	34,3	0,73	17	42	2640	27,3	35,6	0,66	14,3	40
VT 4501	M/T	4200	14,9	15,6	0,36	28,7	43	3280	13	16,8	0,32	22,3	42
VT 4502	M/T	3855	25,8	24,8	0,63	22	45	3105	22,5	26,5	0,55	17,2	43
VT 4503	M/T	3450	32,7	33,1	0,79	20	46	2875	28,9	34,8	0,7	15,9	45
VT 5501	M/T	4560	17,6	16,4	0,43	8,6	43	3600	15,3	17,6	0,37	6,7	42
VT 5502	M/T	4200	30,1	26,3	0,73	7,2	45	3360	26,1	28,1	0,63	5,5	43
VT 5503	M/T	3960	38,8	34,1	0,94	4,8	46	3240	33,8	35,9	0,82	3,8	45
VT 5551	M/T	6060	20,6	15,1	0,5	11,5	44	5100	18,7	15,9	0,45	9,6	42
VT 5552	M/T	5640	35,8	23,8	0,87	9,9	46	4800	32,5	25,1	0,79	8,2	44
VT 5553	M/T	5100	45,9	31,7	1,11	6,6	47	4380	41,5	33,1	1,01	5,5	45
VT 6551	M/T	6300	21,6	15,2	0,53	3,1	44	5280	19,6	16	0,48	2,6	42
VT 6552	M/T	6000	41,2	25,4	1	14,1	46	5040	36,9	26,7	0,9	11,6	44
VT 6553	M/T	5700	56,1	34,2	1,36	31,7	47	4920	50,8	35,6	1,23	26,4	45
VT 6631	M/T	9350	26,8	13,5	0,65	4,6	49	7700	24,2	14,3	0,59	3,8	47
VT 6632	M/T	7920	48,3	23,1	1,17	18,9	50	6600	43,3	24,5	1,05	15,5	48
VT 6633	M/T	7150	65,2	32	1,58	41,8	51	5800	56,8	34	1,38	32,4	49
VT 7711	T	14300	44,5	14,2	1,08	19,2	60	10100	36,8	15,8	0,89	13,6	55
VT 7712	T	13500	80,8	22,8	1,96	25,9	61	9500	65,4	25,4	1,59	17,6	56
VT 7713	T	10500	95,5	32	2,32	24,1	62	8300	81,7	34,2	1,98	18,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,7	19,1	0,19	7,4	39	1485	6,7	20,4	0,16	5,7	36
VT 3312	M	1815	13,6	29,2	0,33	5,8	39	1440	11,7	31	0,28	4,4	36
VT 3313	M	1700	17	36,6	0,41	5,3	39	1355	14,5	38,6	0,35	3,9	36
VT 3421	M	3135	10,2	16,7	0,25	12,3	40	2860	9,7	17,1	0,24	11,2	38
VT 3422	M	2640	16,9	26	0,41	8,7	41	2475	16,3	26,5	0,39	8,1	39
VT 3423	M	2310	21	33,9	0,51	7,7	42	1980	18,9	35,3	0,46	6,4	40
VT 4421	M	3575	13,1	17,9	0,32	22,5	40	3135	12,2	18,5	0,3	19,7	38
VT 4422	M	3300	22,4	27,2	0,54	17,1	41	2860	20,5	28,3	0,5	14,5	39
VT 4423	M	3025	28,7	35,1	0,7	15,7	42	2640	26,1	36,3	0,63	13,3	40
VT 4501	M/T	4200	14,3	17,1	0,35	26,5	43	3280	12,5	18,3	0,3	20,6	42
VT 4502	M/T	3855	24,7	26	0,6	20,3	45	3105	21,6	27,6	0,52	15,9	43
VT 4503	M/T	3450	31,3	33,9	0,76	18,5	46	2875	27,7	35,6	0,67	14,8	45
VT 5501	M/T	4560	16,8	17,9	0,41	7,9	43	3600	14,7	19,1	0,36	6,2	42
VT 5502	M/T	4200	28,8	27,4	0,7	6,6	45	3360	25	29,1	0,61	5,1	43
VT 5503	M/T	3960	37,2	34,8	0,9	4,5	46	3240	32,4	36,6	0,79	3,5	45
VT 5551	M/T	6060	19,7	16,6	0,48	10,6	44	5100	17,9	17,4	0,43	8,9	42
VT 5552	M/T	5640	34,3	25	0,83	9,1	46	4800	31,1	26,2	0,75	7,6	44
VT 5553	M/T	5100	44	32,6	1,07	6,1	47	4380	39,8	33,9	0,96	5,1	45
VT 6551	M/T	6300	20,6	16,7	0,5	2,8	44	5280	18,7	17,5	0,45	2,4	42
VT 6552	M/T	6000	39,4	26,5	0,96	13	46	5040	35,4	27,8	0,86	10,7	44
VT 6553	M/T	5700	53,8	35	1,31	29,4	47	4920	48,7	36,3	1,18	24,5	45
VT 6631	M/T	9350	25,6	15,1	0,62	4,2	49	7700	23,1	15,9	0,56	3,5	47
VT 6632	M/T	7920	46,3	24,3	1,12	17,5	50	6600	41,4	25,6	1,01	14,3	48
VT 6633	M/T	7150	62,6	32,9	1,52	38,7	51	5800	54,5	34,8	1,32	30	49
VT 7711	T	14300	42,6	15,8	1,03	17,7	60	10100	35,2	17,3	0,85	12,5	55
VT 7712	T	13500	77,4	24	1,88	24	61	9500	62,6	26,5	1,52	16,2	56
VT 7713	T	10500	91,6	32,9	2,22	22,3	62	8300	78,4	35	1,9	16,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,2	21,2	0,18	6,5	39	1485	6,3	22,5	0,15	5	36
VT 3312	M	1815	12,7	30,7	0,31	5,2	39	1440	10,9	32,4	0,26	3,9	36
VT 3313	M	1700	15,9	37,6	0,38	4,6	39	1355	13,5	39,5	0,33	3,5	36
VT 3421	M	3135	9,6	19	0,23	10,8	40	2860	9,1	19,4	0,22	9,9	38
VT 3422	M	2640	15,8	27,7	0,38	7,7	41	2475	15,2	28,1	0,37	7,1	39
VT 3423	M	2310	19,6	35,1	0,47	6,8	42	1980	17,6	36,3	0,43	5,6	40
VT 4421	M	3575	12,2	20,1	0,3	19,9	40	3135	11,4	20,7	0,28	17,4	38
VT 4422	M	3300	21	28,8	0,51	15,1	41	2860	19,2	29,8	0,46	12,8	39
VT 4423	M	3025	26,8	36,3	0,65	13,9	42	2640	24,5	37,4	0,59	11,7	40
VT 4501	M/T	4200	13,4	19,4	0,32	23,4	43	3280	11,7	20,5	0,28	18,2	42
VT 4502	M/T	3855	23,1	27,7	0,56	18	45	3105	20,2	29,2	0,49	14,1	43
VT 4503	M/T	3450	29,3	35,1	0,71	16,3	46	2875	25,9	36,7	0,63	13,1	45
VT 5501	M/T	4560	15,7	20,2	0,38	7	43	3600	13,7	21,3	0,33	5,5	42
VT 5502	M/T	4200	26,9	28,9	0,65	5,8	45	3360	23,3	30,5	0,57	4,5	43
VT 5503	M/T	3960	34,7	35,9	0,84	3,9	46	3240	30,2	37,6	0,73	3,1	45
VT 5551	M/T	6060	18,3	19	0,45	9,3	44	5100	16,7	19,7	0,4	7,8	42
VT 5552	M/T	5640	31,9	26,8	0,78	8	46	4800	29	27,9	0,7	6,7	44
VT 5553	M/T	5100	41	33,8	1	5,4	47	4380	37,1	35,1	0,9	4,5	45
VT 6551	M/T	6300	19,2	19	0,46	2,5	44	5280	17,3	19,7	0,42	2,1	42
VT 6552	M/T	6000	36,8	28,2	0,89	11,5	46	5040	33	29,4	0,8	9,4	44
VT 6553	M/T	5700	50,4	36,2	1,22	26,1	47	4920	45,6	37,4	1,11	21,7	45
VT 6631	M/T	9350	23,7	17,5	0,58	3,7	49	7700	21,4	18,2	0,52	3	47
VT 6632	M/T	7920	43,2	26,1	1,05	15,4	50	6600	38,7	27,3	0,94	12,6	48
VT 6633	M/T	7150	58,6	34,2	1,42	34,3	51	5800	51	36	1,24	26,6	49
VT 7711	T	14300	39,7	18,2	0,96	15,6	60	10100	32,9	19,6	0,8	11	55
VT 7712	T	13500	72,3	25,9	1,75	21,1	61	9500	58,5	28,2	1,42	14,3	56
VT 7713	T	10500	85,7	34,2	2,08	19,7	62	8300	73,3	36,2	1,78	14,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,9	22,7	0,17	5,9	39	1485	6	23,9	0,14	4,6	36
VT 3312	M	1815	12,1	31,7	0,29	4,7	39	1440	10,4	33,3	0,25	3,6	36
VT 3313	M	1700	15,1	38,3	0,37	4,2	39	1355	12,9	40,1	0,31	3,2	36
VT 3421	M	3135	9,1	20,6	0,22	9,9	40	2860	8,6	20,9	0,21	9	38
VT 3422	M	2640	15	28,8	0,36	7	41	2475	14,4	29,2	0,35	6,5	39
VT 3423	M	2310	18,6	35,8	0,45	6,2	42	1980	16,8	37,1	0,41	5,1	40
VT 4421	M	3575	11,7	21,6	0,28	18,3	40	3135	10,8	22,2	0,26	16	38
VT 4422	M	3300	20	29,9	0,48	13,8	41	2860	18,3	30,9	0,44	11,7	39
VT 4423	M	3025	25,6	37	0,62	12,8	42	2640	23,3	38,1	0,57	10,8	40
VT 4501	M/T	4200	12,8	21	0,31	21,5	43	3280	11,1	22	0,27	16,7	42
VT 4502	M/T	3855	22	28,9	0,53	16,4	45	3105	19,2	30,3	0,47	12,9	43
VT 4503	M/T	3450	28	36	0,68	15	46	2875	24,7	37,4	0,6	12	45
VT 5501	M/T	4560	14,9	21,7	0,36	6,4	43	3600	13	22,7	0,32	5	42
VT 5502	M/T	4200	25,6	30	0,62	5,3	45	3360	22,2	31,5	0,54	4,1	43
VT 5503	M/T	3960	33	36,7	0,8	3,6	46	3240	28,8	38,3	0,7	2,8	45
VT 5551	M/T	6060	17,5	20,5	0,42	8,5	44	5100	15,9	21,2	0,39	7,1	42
VT 5552	M/T	5640	30,4	27,9	0,74	7,3	46	4800	27,5	29	0,67	6,1	44
VT 5553	M/T	5100	39,1	34,7	0,95	4,9	47	4380	35,3	35,9	0,86	4,1	45
VT 6551	M/T	6300	18,1	20,5	0,44	2,2	44	5280	16,4	21,2	0,4	1,9	42
VT 6552	M/T	6000	35,1	29,3	0,85	10,5	46	5040	31,4	30,4	0,76	8,6	44
VT 6553	M/T	5700	48,1	37	1,17	23,9	47	4920	43,6	38,2	1,06	20	45
VT 6631	M/T	9350	22,5	19,1	0,55	3,3	49	7700	20,3	19,8	0,49	2,7	47
VT 6632	M/T	7920	41,1	27,3	1	14,1	50	6600	36,8	28,5	0,89	11,5	48
VT 6633	M/T	7150	55,9	35,1	1,36	31,5	51	5800	48,7	36,8	1,18	24,5	49
VT 7711	T	14300	37,8	19,8	0,92	14,3	60	10100	31,3	21,2	0,76	10,1	55
VT 7712	T	13500	68,9	27,1	1,67	19,3	61	9500	55,7	29,4	1,35	13,1	56
VT 7713	T	10500	81,8	35	1,98	18,1	62	8300	70	36,9	1,7	13,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,3	24,9	0,15	5,1	39	1485	5,5	25,9	0,13	4	36
VT 3312	M	1815	11,1	33,1	0,27	4,1	39	1440	9,6	34,6	0,23	3,1	36
VT 3313	M	1700	14	39,3	0,34	3,7	39	1355	11,9	41	0,29	2,8	36
VT 3421	M	3135	8,4	22,9	0,2	8,5	40	2860	8	23,2	0,19	7,8	38
VT 3422	M	2640	13,9	30,5	0,34	6,1	41	2475	13,3	30,9	0,32	5,6	39
VT 3423	M	2310	17,2	37	0,42	5,4	42	1980	15,5	38,2	0,38	4,5	40
VT 4421	M	3575	10,8	23,9	0,26	15,9	40	3135	10	24,4	0,24	13,9	38
VT 4422	M	3300	18,5	31,5	0,45	12	41	2860	16,9	32,4	0,41	10,2	39
VT 4423	M	3025	23,7	38,2	0,58	11,1	42	2640	21,6	39,2	0,53	9,4	40
VT 4501	M/T	4200	11,8	23,3	0,29	18,7	43	3280	10,3	24,3	0,25	14,5	42
VT 4502	M/T	3855	20,3	30,6	0,49	14,3	45	3105	17,8	31,9	0,43	11,2	43
VT 4503	M/T	3450	25,9	37,2	0,63	13	46	2875	22,9	38,5	0,56	10,4	45
VT 5501	M/T	4560	13,8	23,9	0,33	5,5	43	3600	12	24,9	0,29	4,3	42
VT 5502	M/T	4200	23,6	31,6	0,57	4,6	45	3360	20,5	33	0,5	3,5	43
VT 5503	M/T	3960	30,5	37,8	0,74	3,1	46	3240	26,6	39,2	0,65	2,4	45
VT 5551	M/T	6060	16,1	22,8	0,39	7,3	44	5100	14,7	23,5	0,36	6,2	42
VT 5552	M/T	5640	28	29,7	0,68	6,3	46	4800	25,4	30,6	0,62	5,2	44
VT 5553	M/T	5100	36,1	35,9	0,88	4,2	47	4380	32,7	37	0,79	3,5	45
VT 6551	M/T	6300	16,6	22,8	0,4	1,9	44	5280	15,1	23,4	0,37	1,6	42
VT 6552	M/T	6000	32,4	30,9	0,79	9,1	46	5040	29,1	32	0,71	7,5	44
VT 6553	M/T	5700	44,7	38,1	1,08	20,9	47	4920	40,5	39,3	0,98	17,4	45
VT 6631	M/T	9350	20,6	21,5	0,5	2,8	49	7700	18,6	22,1	0,45	2,3	47
VT 6632	M/T	7920	38	29,2	0,92	12,2	50	6600	34	30,2	0,83	10	48
VT 6633	M/T	7150	51,9	36,4	1,26	27,5	51	5800	45,2	38	1,1	21,4	49
VT 7711	T	14300	35	22,2	0,85	12,3	60	10100	28,9	23,5	0,7	8,7	55
VT 7712	T	13500	63,7	28,9	1,55	16,8	61	9500	51,6	31	1,25	11,4	56
VT 7713	T	10500	75,8	36,3	1,84	15,8	62	8300	64,9	38,1	1,58	11,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° soufl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° soufl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,8	27	0,14	4,4	39	1485	5	28	0,12	3,4	36
VT 3312	M	1815	10,2	34,6	0,25	3,5	39	1440	8,8	36	0,21	2,7	36
VT 3313	M	1700	12,9	40,3	0,31	3,2	39	1355	11	41,8	0,27	2,4	36
VT 3421	M	3135	7,7	25,2	0,19	7,3	40	2860	7,3	25,5	0,18	6,7	38
VT 3422	M	2640	12,7	32,2	0,31	5,2	41	2475	12,2	32,5	0,3	4,8	39
VT 3423	M	2310	15,8	38,2	0,38	4,6	42	1980	14,3	39,2	0,35	3,8	40
VT 4421	M	3575	9,9	26,2	0,24	13,6	40	3135	9,2	26,7	0,22	11,9	38
VT 4422	M	3300	17	33,2	0,41	10,3	41	2860	15,5	34	0,38	8,8	39
VT 4423	M	3025	21,9	39,3	0,53	9,6	42	2640	19,9	40,2	0,48	8,1	40
VT 4501	M/T	4200	10,9	25,6	0,26	16	43	3280	9,5	26,5	0,23	12,5	42
VT 4502	M/T	3855	18,7	32,3	0,45	12,2	45	3105	16,4	33,5	0,4	9,6	43
VT 4503	M/T	3450	23,9	38,4	0,58	11,2	46	2875	21,1	39,6	0,51	9	45
VT 5501	M/T	4560	12,6	26,2	0,31	4,7	43	3600	11	27	0,27	3,7	42
VT 5502	M/T	4200	21,6	33,2	0,52	3,9	45	3360	18,8	34,4	0,45	3	43
VT 5503	M/T	3960	28	38,8	0,68	2,7	46	3240	24,4	40,2	0,59	2,1	45
VT 5551	M/T	6060	14,8	25,2	0,36	6,3	44	5100	13,4	25,8	0,33	5,3	42
VT 5552	M/T	5640	25,7	31,4	0,62	5,3	46	4800	23,3	32,3	0,56	4,5	44
VT 5553	M/T	5100	33,2	37,1	0,8	3,6	47	4380	30	38,2	0,73	3	45
VT 6551	M/T	6300	15,1	25,1	0,37	1,6	44	5280	13,7	25,6	0,33	1,3	42
VT 6552	M/T	6000	29,8	32,6	0,72	7,8	46	5040	26,7	33,6	0,65	6,4	44
VT 6553	M/T	5700	41,3	39,3	1	18,1	47	4920	37,4	40,4	0,91	15,1	45
VT 6631	M/T	9350	18,7	23,9	0,45	2,4	49	7700	16,9	24,5	0,41	2	47
VT 6632	M/T	7920	34,9	31	0,85	10,4	50	6600	31,3	31,9	0,76	8,5	48
VT 6633	M/T	7150	47,9	37,7	1,16	23,7	51	5800	41,7	39,2	1,01	18,5	49
VT 7711	T	14300	32,1	24,6	0,78	10,5	60	10100	26,5	25,7	0,64	7,5	55
VT 7712	T	13500	58,6	30,8	1,42	14,4	61	9500	47,4	32,7	1,15	9,8	56
VT 7713	T	10500	69,9	37,6	1,7	13,6	62	8300	59,9	39,2	1,45	10,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 60/50 °C

EAU: 60/50 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,5	28,5	0,13	3,9	39	1485	4,7	29,4	0,11	3	36
VT 3312	M	1815	9,6	35,5	0,23	3,1	39	1440	8,2	36,8	0,2	2,4	36
VT 3313	M	1700	12,1	40,9	0,29	2,8	39	1355	10,3	42,4	0,25	2,1	36
VT 3421	M	3135	7,2	26,8	0,18	6,5	40	2860	6,9	27,1	0,17	5,9	38
VT 3422	M	2640	11,9	33,3	0,29	4,6	41	2475	11,5	33,6	0,28	4,3	39
VT 3423	M	2310	14,9	38,9	0,36	4,1	42	1980	13,4	39,9	0,33	3,4	40
VT 4421	M	3575	9,4	27,7	0,23	12,2	40	3135	8,7	28,2	0,21	10,7	38
VT 4422	M	3300	16	34,3	0,39	9,2	41	2860	14,6	35	0,35	7,8	39
VT 4423	M	3025	20,6	40	0,5	8,6	42	2640	18,8	40,9	0,46	7,3	40
VT 4501	M/T	4200	10,2	27,2	0,25	14,4	43	3280	8,9	28	0,22	11,2	42
VT 4502	M/T	3855	17,6	33,4	0,43	11	45	3105	15,4	34,6	0,37	8,6	43
VT 4503	M/T	3450	22,5	39,2	0,55	10,1	46	2875	19,9	40,4	0,48	8,1	45
VT 5501	M/T	4560	11,8	27,6	0,29	4,2	43	3600	10,4	28,5	0,25	3,3	42
VT 5502	M/T	4200	20,3	34,2	0,49	3,5	45	3360	17,6	35,4	0,43	2,7	43
VT 5503	M/T	3960	26,4	39,6	0,64	2,4	46	3240	23	40,9	0,56	1,9	45
VT 5551	M/T	6060	13,9	26,7	0,34	5,6	44	5100	12,6	27,3	0,31	4,7	42
VT 5552	M/T	5640	24,1	32,6	0,58	4,8	46	4800	21,8	33,4	0,53	4	44
VT 5553	M/T	5100	31,2	38	0,76	3,2	47	4380	28,2	38,9	0,68	2,7	45
VT 6551	M/T	6300	14,1	26,6	0,34	1,4	44	5280	12,8	27,1	0,31	1,2	42
VT 6552	M/T	6000	28	33,7	0,68	7	46	5040	25,1	34,6	0,61	5,7	44
VT 6553	M/T	5700	39	40,1	0,95	16,3	47	4920	35,3	41,1	0,86	13,6	45
VT 6631	M/T	9350	17,4	25,5	0,42	2,1	49	7700	15,7	26	0,38	1,7	47
VT 6632	M/T	7920	32,8	32,2	0,8	9,3	50	6600	29,4	33,1	0,71	7,6	48
VT 6633	M/T	7150	45,2	38,6	1,1	21,3	51	5800	39,4	40	0,96	16,6	49
VT 7711	T	14300	30,1	26,2	0,73	9,4	60	10100	25	27,3	0,61	6,7	55
VT 7712	T	13500	55,1	32	1,34	12,9	61	9500	44,6	33,8	1,08	8,8	56
VT 7713	T	10500	65,9	38,5	1,6	12,2	62	8300	56,5	40	1,37	9,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	13,2	-	0,16	5,4	39	1485	11,4	-	0,14	4,2	36
VT 3312	M	1815	23,3	13,3	0,28	4,4	39	1440	20,1	16,5	0,24	3,3	36
VT 3313	M	1700	29,4	26,5	0,36	4	39	1355	25,1	30,1	0,3	3	36
VT 3421	M	3135	17,4	-	0,21	9	40	2860	16,6	-	0,2	8,2	38
VT 3422	M	2640	29	7,8	0,35	6,5	41	2475	27,9	8,6	0,34	6	39
VT 3423	M	2310	36,2	21,7	0,44	5,8	42	1980	32,6	24,1	0,4	4,8	40
VT 4421	M	3575	22,3	-	0,27	16,6	40	3135	20,7	-	0,25	14,6	38
VT 4422	M	3300	38,5	9,8	0,47	12,8	41	2860	35,2	11,7	0,43	10,9	39
VT 4423	M	3025	49,7	23,9	0,6	11,9	42	2640	45,3	26,1	0,55	10,1	40
VT 4501	M/T	4200	24,4	-	0,3	19,6	43	3280	21,3	-	0,26	15,2	42
VT 4502	M/T	3855	42,4	7,8	0,52	15,2	45	3105	37,1	10,6	0,45	11,9	43
VT 4503	M/T	3450	54,2	21,8	0,66	14	46	2875	48	24,8	0,58	11,2	45
VT 5501	M/T	4560	28,6	-	0,35	5,8	43	3600	25	-	0,3	4,6	42
VT 5502	M/T	4200	49,4	10,1	0,6	4,9	45	3360	42,9	13,1	0,52	3,8	43
VT 5503	M/T	3960	64,2	23,3	0,78	3,4	46	3240	55,9	26,5	0,68	2,6	45
VT 5551	M/T	6060	33,5	-	0,41	7,8	44	5100	30,4	-	0,37	6,5	42
VT 5552	M/T	5640	58,7	6	0,71	6,7	46	4800	53,2	8	0,65	5,6	44
VT 5553	M/T	5100	75,8	19,3	0,92	4,6	47	4380	68,6	21,7	0,83	3,8	45
VT 6551	M/T	6300	34,9	-	0,42	2,1	44	5280	31,6	-	0,38	1,7	42
VT 6552	M/T	6000	67,7	8,6	0,82	9,7	46	5040	60,7	10,9	0,74	8	44
VT 6553	M/T	5700	93,3	23,8	1,13	22,3	47	4920	84,5	26,2	1,03	18,6	45
VT 6631	M/T	9350	43,2	-	0,53	3,1	49	7700	39	-	0,47	2,5	47
VT 6632	M/T	7920	79,3	4,8	0,96	13	50	6600	71,1	7,1	0,86	10,6	48
VT 6633	M/T	7150	108,3	20,1	1,32	29,3	51	5800	94,4	23,5	1,15	22,8	49
VT 7711	T	14300	72,5	-	0,88	13	60	10100	60	-	0,73	9,2	55
VT 7712	T	13500	132,8	4,3	1,61	17,9	61	9500	107,5	8,7	1,31	12,1	56
VT 7713	T	10500	158,4	20	1,93	16,9	62	8300	135,7	23,7	1,65	12,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,3	-	0,15	4,8	39	1485	10,7	-	0,13	3,7	36
VT 3312	M	1815	21,9	15,9	0,27	3,9	39	1440	18,8	18,9	0,23	3	36
VT 3313	M	1700	27,6	28,3	0,33	3,5	39	1355	23,5	31,7	0,29	2,6	36
VT 3421	M	3135	16,3	-	0,2	8	40	2860	15,5	-	0,19	7,3	38
VT 3422	M	2640	27,2	10,7	0,33	5,8	41	2475	26,1	11,4	0,32	5,4	39
VT 3423	M	2310	33,9	23,7	0,41	5,2	42	1980	30,6	26	0,37	4,3	40
VT 4421	M	3575	21	-	0,25	14,9	40	3135	19,5	-	0,24	13	38
VT 4422	M	3300	36,2	12,7	0,44	11,4	41	2860	33,1	14,5	0,4	9,7	39
VT 4423	M	3025	46,6	25,9	0,57	10,6	42	2640	42,5	28	0,52	9	40
VT 4501	M/T	4200	22,9	-	0,28	17,5	43	3280	20	-	0,24	13,6	42
VT 4502	M/T	3855	39,8	10,8	0,48	13,5	45	3105	34,8	13,4	0,42	10,6	43
VT 4503	M/T	3450	50,9	24	0,62	12,5	46	2875	45,1	26,7	0,55	10	45
VT 5501	M/T	4560	26,8	-	0,33	5,2	43	3600	23,4	-	0,28	4,1	42
VT 5502	M/T	4200	46,3	12,8	0,56	4,4	45	3360	40,2	15,6	0,49	3,4	43
VT 5503	M/T	3960	60,1	25,2	0,73	3	46	3240	52,4	28,2	0,64	2,3	45
VT 5551	M/T	6060	31,4	-	0,38	6,9	44	5100	28,5	-	0,35	5,8	42
VT 5552	M/T	5640	54,9	9	0,67	6	46	4800	49,8	10,9	0,61	5	44
VT 5553	M/T	5100	71,1	21,5	0,86	4,1	47	4380	64,3	23,8	0,78	3,4	45
VT 6551	M/T	6300	32,5	-	0,4	1,8	44	5280	29,5	-	0,36	1,5	42
VT 6552	M/T	6000	63,4	11,5	0,77	8,6	46	5040	56,9	13,7	0,69	7,1	44
VT 6553	M/T	5700	87,7	25,9	1,07	20	47	4920	79,5	28,1	0,97	16,7	45
VT 6631	M/T	9350	40,3	-	0,49	2,7	49	7700	36,3	-	0,44	2,2	47
VT 6632	M/T	7920	74,3	8	0,9	11,5	50	6600	66,6	10,1	0,81	9,5	48
VT 6633	M/T	7150	101,8	22,4	1,24	26,2	51	5800	88,8	25,6	1,08	20,4	49
VT 7711	T	14300	68	-	0,83	11,6	60	10100	56,2	-	0,68	8,2	55
VT 7712	T	13500	124,6	7,5	1,51	15,9	61	9500	100,9	11,7	1,23	10,8	56
VT 7713	T	10500	148,8	22,2	1,81	15,1	62	8300	127,5	25,8	1,55	11,3	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° soufl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° soufl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12	-	0,15	4,6	39	1485	10,4	-	0,13	3,6	36
VT 3312	M	1815	21,3	16,9	0,26	3,7	39	1440	18,3	19,8	0,22	2,8	36
VT 3313	M	1700	26,8	29	0,33	3,4	39	1355	22,9	32,3	0,28	2,5	36
VT 3421	M	3135	15,9	-	0,19	7,6	40	2860	15,1	-	0,18	7	38
VT 3422	M	2640	26,4	11,8	0,32	5,5	41	2475	25,4	12,6	0,31	5,1	39
VT 3423	M	2310	33	24,6	0,4	4,9	42	1980	29,8	26,8	0,36	4,1	40
VT 4421	M	3575	20,4	-	0,25	14,2	40	3135	19	-	0,23	12,4	38
VT 4422	M	3300	35,2	13,8	0,43	10,8	41	2860	32,2	15,5	0,39	9,2	39
VT 4423	M	3025	45,4	26,8	0,55	10,1	42	2640	41,4	28,8	0,5	8,6	40
VT 4501	M/T	4200	22,3	-	0,27	16,7	43	3280	19,5	-	0,24	13	42
VT 4502	M/T	3855	38,7	11,9	0,47	12,9	45	3105	33,9	14,5	0,41	10,1	43
VT 4503	M/T	3450	49,6	24,8	0,6	11,9	46	2875	43,9	27,5	0,53	9,5	45
VT 5501	M/T	4560	26,1	-	0,32	4,9	43	3600	22,8	-	0,28	3,9	42
VT 5502	M/T	4200	45	13,9	0,55	4,1	45	3360	39,1	16,6	0,47	3,2	43
VT 5503	M/T	3960	58,5	26	0,71	2,9	46	3240	51	28,9	0,62	2,2	45
VT 5551	M/T	6060	30,5	-	0,37	6,6	44	5100	27,7	-	0,34	5,5	42
VT 5552	M/T	5640	53,4	10,2	0,65	5,7	46	4800	48,4	12,1	0,59	4,7	44
VT 5553	M/T	5100	69,1	22,4	0,84	3,9	47	4380	62,6	24,6	0,76	3,2	45
VT 6551	M/T	6300	31,6	-	0,38	1,7	44	5280	28,6	-	0,35	1,4	42
VT 6552	M/T	6000	61,7	12,7	0,75	8,2	46	5040	55,4	14,8	0,67	6,7	44
VT 6553	M/T	5700	85,5	26,7	1,04	19	47	4920	77,5	28,9	0,94	15,9	45
VT 6631	M/T	9350	39,1	-	0,48	2,5	49	7700	35,2	-	0,43	2,1	47
VT 6632	M/T	7920	72,3	9,2	0,88	11	50	6600	64,8	11,3	0,79	9	48
VT 6633	M/T	7150	99,2	23,3	1,21	25	51	5800	86,5	26,4	1,05	19,5	49
VT 7711	T	14300	66,2	-	0,8	11	60	10100	54,8	-	0,67	7,8	55
VT 7712	T	13500	121,3	8,8	1,47	15,1	61	9500	98,2	12,8	1,19	10,3	56
VT 7713	T	10500	145	23,1	1,76	14,3	62	8300	124,2	26,6	1,51	10,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,5	-	0,14	4,3	39	1485	10	5	0,12	3,3	36
VT 3312	M	1815	20,4	18,4	0,25	3,4	39	1440	17,5	21,2	0,21	2,6	36
VT 3313	M	1700	25,7	30	0,31	3,1	39	1355	21,9	33,2	0,27	2,3	36
VT 3421	M	3135	15,2	-	0,19	7,1	40	2860	14,5	-	0,18	6,4	38
VT 3422	M	2640	25,3	13,6	0,31	5,1	41	2475	24,3	14,3	0,3	4,7	39
VT 3423	M	2310	31,6	25,8	0,38	4,6	42	1980	28,5	27,9	0,35	3,8	40
VT 4421	M	3575	19,6	-	0,24	13,1	40	3135	18,2	-	0,22	11,5	38
VT 4422	M	3300	33,8	15,5	0,41	10	41	2860	30,9	17,2	0,38	8,5	39
VT 4423	M	3025	43,6	27,9	0,53	9,4	42	2640	39,8	29,9	0,48	7,9	40
VT 4501	M/T	4200	21,4	-	0,26	15,5	43	3280	18,7	-	0,23	12	42
VT 4502	M/T	3855	37,2	13,7	0,45	11,9	45	3105	32,5	16,2	0,4	9,4	43
VT 4503	M/T	3450	47,6	26,1	0,58	11	46	2875	42,2	28,7	0,51	8,8	45
VT 5501	M/T	4560	25	-	0,3	4,6	43	3600	21,8	-	0,27	3,6	42
VT 5502	M/T	4200	43,1	15,6	0,52	3,8	45	3360	37,4	18,2	0,45	3	43
VT 5503	M/T	3960	56,1	27,2	0,68	2,6	46	3240	48,9	30	0,59	2,1	45
VT 5551	M/T	6060	29,2	-	0,36	6,1	44	5100	26,6	-	0,32	5,1	42
VT 5552	M/T	5640	51,1	12	0,62	5,2	46	4800	46,4	13,8	0,56	4,4	44
VT 5553	M/T	5100	66,3	23,7	0,81	3,6	47	4380	60	25,8	0,73	3	45
VT 6551	M/T	6300	30,1	-	0,37	1,6	44	5280	27,3	-	0,33	1,3	42
VT 6552	M/T	6000	59,2	14,4	0,72	7,6	46	5040	53,1	16,4	0,65	6,2	44
VT 6553	M/T	5700	82,2	27,9	1	17,7	47	4920	74,4	30,1	0,9	14,8	45
VT 6631	M/T	9350	37,3	-	0,45	2,3	49	7700	33,6	-	0,41	1,9	47
VT 6632	M/T	7920	69,3	11,1	0,84	10,2	50	6600	62,1	13,1	0,76	8,3	48
VT 6633	M/T	7150	95,3	24,7	1,16	23,2	51	5800	83,1	27,7	1,01	18,1	49
VT 7711	T	14300	63,4	-	0,77	10,2	60	10100	52,5	-	0,64	7,2	55
VT 7712	T	13500	116,3	10,7	1,41	14	61	9500	94,2	14,6	1,15	9,5	56
VT 7713	T	10500	139,2	24,5	1,69	13,3	62	8300	119,3	27,8	1,45	10	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11	5,3	0,13	3,9	39	1485	9,5	7,1	0,12	3	36
VT 3312	M	1815	19,5	19,9	0,24	3,1	39	1440	16,7	22,6	0,2	2,4	36
VT 3313	M	1700	24,6	31,1	0,3	2,9	39	1355	21	34,1	0,26	2,2	36
VT 3421	M	3135	14,6	-	0,18	6,5	40	2860	13,9	-	0,17	5,9	38
VT 3422	M	2640	24,2	15,3	0,29	4,7	41	2475	23,3	16	0,28	4,3	39
VT 3423	M	2310	30,3	27	0,37	4,2	42	1980	27,3	29	0,33	3,5	40
VT 4421	M	3575	18,8	-	0,23	12,2	40	3135	17,5	4,6	0,21	10,6	38
VT 4422	M	3300	32,3	17,2	0,39	9,3	41	2860	29,6	18,8	0,36	7,9	39
VT 4423	M	3025	41,8	29,1	0,51	8,7	42	2640	38,1	31	0,46	7,4	40
VT 4501	M/T	4200	20,5	-	0,25	14,3	43	3280	17,9	4,3	0,22	11,1	42
VT 4502	M/T	3855	35,6	15,5	0,43	11	45	3105	31,1	17,9	0,38	8,7	43
VT 4503	M/T	3450	45,6	27,4	0,55	10,2	46	2875	40,4	29,8	0,49	8,2	45
VT 5501	M/T	4560	23,9	-	0,29	4,2	43	3600	20,9	5,3	0,25	3,3	42
VT 5502	M/T	4200	41,2	17,2	0,5	3,5	45	3360	35,7	19,7	0,43	2,7	43
VT 5503	M/T	3960	53,6	28,3	0,65	2,4	46	3240	46,8	31	0,57	1,9	45
VT 5551	M/T	6060	27,9	-	0,34	5,6	44	5100	25,4	-	0,31	4,7	42
VT 5552	M/T	5640	48,9	13,8	0,59	4,8	46	4800	44,3	15,5	0,54	4	44
VT 5553	M/T	5100	63,4	25	0,77	3,3	47	4380	57,4	27	0,7	2,8	45
VT 6551	M/T	6300	28,7	-	0,35	1,4	44	5280	26	-	0,32	1,2	42
VT 6552	M/T	6000	56,6	16,1	0,69	7	46	5040	50,8	18	0,62	5,8	44
VT 6553	M/T	5700	78,8	29,2	0,96	16,4	47	4920	71,4	31,2	0,87	13,7	45
VT 6631	M/T	9350	35,5	-	0,43	2,1	49	7700	32	-	0,39	1,8	47
VT 6632	M/T	7920	66,3	12,9	0,81	9,4	50	6600	59,4	14,8	0,72	7,7	48
VT 6633	M/T	7150	91,4	26,1	1,11	21,5	51	5800	79,7	28,9	0,97	16,8	49
VT 7711	T	14300	60,7	-	0,74	9,4	60	10100	50,2	-	0,61	6,7	55
VT 7712	T	13500	111,4	12,6	1,35	12,9	61	9500	90,2	16,3	1,1	8,8	56
VT 7713	T	10500	133,4	25,8	1,62	12,3	62	8300	114,4	29	1,39	9,3	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,7	6,7	0,13	3,7	39	1485	9,3	8,6	0,11	2,9	36
VT 3312	M	1815	18,9	21	0,23	3	39	1440	16,2	23,5	0,2	2,3	36
VT 3313	M	1700	23,9	31,8	0,29	2,7	39	1355	20,3	34,7	0,25	2	36
VT 3421	M	3135	14,1	-	0,17	6,2	40	2860	13,4	4	0,16	5,6	38
VT 3422	M	2640	23,4	16,4	0,28	4,4	41	2475	22,5	17,1	0,27	4,1	39
VT 3423	M	2310	29,3	27,8	0,36	4	42	1980	26,5	29,8	0,32	3,3	40
VT 4421	M	3575	18,2	5,2	0,22	11,5	40	3135	16,9	6,1	0,21	10,1	38
VT 4422	M	3300	31,4	18,3	0,38	8,8	41	2860	28,7	19,9	0,35	7,5	39
VT 4423	M	3025	40,6	29,9	0,49	8,2	42	2640	37	31,7	0,45	7	40
VT 4501	M/T	4200	19,9	4,1	0,24	13,5	43	3280	17,4	5,8	0,21	10,6	42
VT 4502	M/T	3855	34,5	16,7	0,42	10,4	45	3105	30,2	19	0,37	8,2	43
VT 4503	M/T	3450	44,3	28,2	0,54	9,7	46	2875	39,2	30,6	0,48	7,7	45
VT 5501	M/T	4560	23,1	5,1	0,28	4	43	3600	20,2	6,7	0,25	3,1	42
VT 5502	M/T	4200	39,9	18,3	0,48	3,3	45	3360	34,6	20,7	0,42	2,6	43
VT 5503	M/T	3960	52	29,1	0,63	2,3	46	3240	45,4	31,7	0,55	1,8	45
VT 5551	M/T	6060	27,1	-	0,33	5,3	44	5100	24,6	4,4	0,3	4,5	42
VT 5552	M/T	5640	47,3	15	0,58	4,5	46	4800	42,9	16,6	0,52	3,8	44
VT 5553	M/T	5100	61,4	25,9	0,75	3,1	47	4380	55,6	27,8	0,68	2,6	45
VT 6551	M/T	6300	27,7	-	0,34	1,4	44	5280	25,1	4,2	0,31	1,1	42
VT 6552	M/T	6000	54,9	17,2	0,67	6,6	46	5040	49,3	19,1	0,6	5,4	44
VT 6553	M/T	5700	76,6	30	0,93	15,6	47	4920	69,4	32	0,84	13	45
VT 6631	M/T	9350	34,3	-	0,42	2	49	7700	30,9	-	0,38	1,7	47
VT 6632	M/T	7920	64,3	14,2	0,78	8,9	50	6600	57,6	16	0,7	7,3	48
VT 6633	M/T	7150	88,8	27	1,08	20,4	51	5800	77,4	29,7	0,94	15,9	49
VT 7711	T	14300	58,8	-	0,72	8,9	60	10100	48,7	4,4	0,59	6,3	55
VT 7712	T	13500	108	13,8	1,31	12,2	61	9500	87,5	17,4	1,06	8,3	56
VT 7713	T	10500	129,5	26,7	1,57	11,7	62	8300	111	29,8	1,35	8,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,2	8,9	0,12	3,4	39	1485	8,8	10,7	0,11	2,6	36
VT 3312	M	1815	18	22,5	0,22	2,7	39	1440	15,4	24,9	0,19	2,1	36
VT 3313	M	1700	22,7	32,8	0,28	2,5	39	1355	19,4	35,6	0,24	1,9	36
VT 3421	M	3135	13,4	5,8	0,16	5,6	40	2860	12,8	6,3	0,16	5,1	38
VT 3422	M	2640	22,3	18,2	0,27	4	41	2475	21,4	18,8	0,26	3,8	39
VT 3423	M	2310	28	29	0,34	3,6	42	1980	25,2	30,9	0,31	3	40
VT 4421	M	3575	17,4	7,5	0,21	10,6	40	3135	16,2	8,3	0,2	9,3	38
VT 4422	M	3300	29,9	20	0,36	8,1	41	2860	27,4	21,5	0,33	6,9	39
VT 4423	M	3025	38,7	31,1	0,47	7,6	42	2640	35,3	32,8	0,43	6,4	40
VT 4501	M/T	4200	19	6,5	0,23	12,4	43	3280	16,6	8	0,2	9,7	42
VT 4502	M/T	3855	32,9	18,4	0,4	9,6	45	3105	28,8	20,6	0,35	7,5	43
VT 4503	M/T	3450	42,3	29,4	0,51	8,9	46	2875	37,4	31,8	0,46	7,1	45
VT 5501	M/T	4560	22	7,4	0,27	3,6	43	3600	19,3	8,9	0,23	2,9	42
VT 5502	M/T	4200	38	19,9	0,46	3	45	3360	32,9	22,2	0,4	2,3	43
VT 5503	M/T	3960	49,5	30,2	0,6	2,1	46	3240	43,2	32,7	0,53	1,6	45
VT 5551	M/T	6060	25,8	5,7	0,31	4,8	44	5100	23,5	6,7	0,29	4,1	42
VT 5552	M/T	5640	45	16,8	0,55	4,2	46	4800	40,8	18,3	0,5	3,5	44
VT 5553	M/T	5100	58,5	27,1	0,71	2,9	47	4380	53	29	0,64	2,4	45
VT 6551	M/T	6300	26,2	5,4	0,32	1,2	44	5280	23,8	6,4	0,29	1	42
VT 6552	M/T	6000	52,3	19	0,64	6,1	46	5040	47	20,7	0,57	5	44
VT 6553	M/T	5700	73,2	31,2	0,89	14,3	47	4920	66,3	33,1	0,81	12	45
VT 6631	M/T	9350	32,5	-	0,4	1,8	49	7700	29,3	4,3	0,36	1,5	47
VT 6632	M/T	7920	61,3	16	0,74	8,1	50	6600	54,9	17,8	0,67	6,6	48
VT 6633	M/T	7150	84,9	28,3	1,03	18,8	51	5800	74	31	0,9	14,6	49
VT 7711	T	14300	56,1	4,7	0,68	8,1	60	10100	46,4	6,7	0,56	5,8	55
VT 7712	T	13500	103	15,7	1,25	11,2	61	9500	83,5	19,1	1,01	7,6	56
VT 7713	T	10500	123,7	28,1	1,5	10,7	62	8300	106,1	31	1,29	8,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,8	10,4	0,12	3,2	39	1485	8,5	12,1	0,1	2,5	36
VT 3312	M	1815	17,4	23,5	0,21	2,6	39	1440	14,9	25,8	0,18	2	36
VT 3313	M	1700	22	33,5	0,27	2,3	39	1355	18,8	36,2	0,23	1,8	36
VT 3421	M	3135	13	7,3	0,16	5,3	40	2860	12,4	7,9	0,15	4,8	38
VT 3422	M	2640	21,6	19,3	0,26	3,8	41	2475	20,7	19,9	0,25	3,5	39
VT 3423	M	2310	27	29,8	0,33	3,4	42	1980	24,4	31,6	0,3	2,8	40
VT 4421	M	3575	16,8	9	0,2	10	40	3135	15,6	9,9	0,19	8,7	38
VT 4422	M	3300	28,9	21,1	0,35	7,6	41	2860	26,5	22,5	0,32	6,5	39
VT 4423	M	3025	37,5	31,9	0,46	7,1	42	2640	34,2	33,6	0,42	6	40
VT 4501	M/T	4200	18,4	8	0,22	11,7	43	3280	16,1	9,6	0,2	9,1	42
VT 4502	M/T	3855	31,8	19,6	0,39	9	45	3105	27,9	21,7	0,34	7,1	43
VT 4503	M/T	3450	40,9	30,3	0,5	8,4	46	2875	36,3	32,5	0,44	6,7	45
VT 5501	M/T	4560	21,3	8,9	0,26	3,4	43	3600	18,6	10,4	0,23	2,7	42
VT 5502	M/T	4200	36,7	21	0,45	2,9	45	3360	31,8	23,2	0,39	2,2	43
VT 5503	M/T	3960	47,9	31	0,58	2	46	3240	41,8	33,4	0,51	1,5	45
VT 5551	M/T	6060	24,9	7,2	0,3	4,5	44	5100	22,7	8,2	0,28	3,8	42
VT 5552	M/T	5640	43,5	18	0,53	3,9	46	4800	39,5	19,5	0,48	3,3	44
VT 5553	M/T	5100	56,6	28	0,69	2,7	47	4380	51,2	29,8	0,62	2,2	45
VT 6551	M/T	6300	25,3	6,9	0,31	1,1	44	5280	22,9	7,9	0,28	1	42
VT 6552	M/T	6000	50,6	20,1	0,61	5,7	46	5040	45,4	21,8	0,55	4,7	44
VT 6553	M/T	5700	70,9	32	0,86	13,5	47	4920	64,3	33,8	0,78	11,3	45
VT 6631	M/T	9350	31,3	5	0,38	1,7	49	7700	28,2	5,9	0,34	1,4	47
VT 6632	M/T	7920	59,2	17,2	0,72	7,6	50	6600	53,1	18,9	0,65	6,2	48
VT 6633	M/T	7150	82,2	29,2	1	17,7	51	5800	71,7	31,8	0,87	13,8	49
VT 7711	T	14300	54,2	6,3	0,66	7,7	60	10100	44,9	8,2	0,55	5,4	55
VT 7712	T	13500	99,7	17	1,21	10,6	61	9500	80,8	20,3	0,98	7,2	56
VT 7713	T	10500	119,8	28,9	1,46	10,1	62	8300	102,7	31,8	1,25	7,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9	14	0,11	2,7	39	1485	7,8	15,6	0,09	2,1	36
VT 3312	M	1815	15,8	25,9	0,19	2,2	39	1440	13,6	28,1	0,17	1,7	36
VT 3313	M	1700	20,1	35,1	0,24	2	39	1355	17,2	37,6	0,21	1,5	36
VT 3421	M	3135	11,9	11,3	0,14	4,5	40	2860	11,3	11,7	0,14	4,1	38
VT 3422	M	2640	19,7	22,1	0,24	3,2	41	2475	18,9	22,7	0,23	3	39
VT 3423	M	2310	24,7	31,8	0,3	2,9	42	1980	22,3	33,5	0,27	2,4	40
VT 4421	M	3575	15,4	12,8	0,19	8,5	40	3135	14,4	13,6	0,17	7,5	38
VT 4422	M	3300	26,5	23,9	0,32	6,5	41	2860	24,3	25,2	0,29	5,5	39
VT 4423	M	3025	34,4	33,8	0,42	6,1	42	2640	31,4	35,4	0,38	5,2	40
VT 4501	M/T	4200	16,9	11,9	0,21	10	43	3280	14,7	13,3	0,18	7,8	42
VT 4502	M/T	3855	29,2	22,5	0,35	7,7	45	3105	25,5	24,4	0,31	6,1	43
VT 4503	M/T	3450	37,6	32,3	0,46	7,2	46	2875	33,3	34,4	0,4	5,7	45
VT 5501	M/T	4560	19,4	12,7	0,24	2,9	43	3600	17	14	0,21	2,3	42
VT 5502	M/T	4200	33,4	23,7	0,41	2,4	45	3360	29	25,7	0,35	1,9	43
VT 5503	M/T	3960	43,8	32,8	0,53	1,7	46	3240	38,2	35	0,46	1,3	45
VT 5551	M/T	6060	22,7	11,2	0,28	3,8	44	5100	20,7	12,1	0,25	3,2	42
VT 5552	M/T	5640	39,7	20,9	0,48	3,3	46	4800	36	22,3	0,44	2,8	44
VT 5553	M/T	5100	51,7	30,1	0,63	2,3	47	4380	46,8	31,7	0,57	1,9	45
VT 6551	M/T	6300	22,8	10,7	0,28	0,9	44	5280	20,6	11,6	0,25	0,8	42
VT 6552	M/T	6000	46,3	22,9	0,56	4,9	46	5040	41,5	24,5	0,5	4	44
VT 6553	M/T	5700	65,3	34	0,79	11,6	47	4920	59,1	35,7	0,72	9,7	45
VT 6631	M/T	9350	28,2	9	0,34	1,4	49	7700	25,4	9,8	0,31	1,2	47
VT 6632	M/T	7920	54,2	20,3	0,66	6,5	50	6600	48,6	21,9	0,59	5,3	48
VT 6633	M/T	7150	75,6	31,4	0,92	15,2	51	5800	66	33,8	0,8	11,9	49
VT 7711	T	14300	49,6	10,3	0,6	6,5	60	10100	41,1	12,1	0,5	4,6	55
VT 7712	T	13500	91,3	20,1	1,11	9	61	9500	74	23,1	0,9	6,1	56
VT 7713	T	10500	110	31,1	1,34	8,7	62	8300	94,4	33,8	1,15	6,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,1	17,7	0,1	2,3	39	1485	7	19,1	0,09	1,8	36
VT 3312	M	1815	14,3	28,4	0,17	1,8	39	1440	12,3	30,3	0,15	1,4	36
VT 3313	M	1700	18,2	36,8	0,22	1,7	39	1355	15,5	39	0,19	1,3	36
VT 3421	M	3135	10,7	15,2	0,13	3,7	40	2860	10,2	15,6	0,12	3,4	38
VT 3422	M	2640	17,8	25	0,22	2,7	41	2475	17,1	25,5	0,21	2,5	39
VT 3423	M	2310	22,4	33,7	0,27	2,4	42	1980	20,2	35,3	0,25	2	40
VT 4421	M	3575	14	16,6	0,17	7,2	40	3135	13	17,3	0,16	6,3	38
VT 4422	M	3300	24,1	26,6	0,29	5,4	41	2860	22	27,8	0,27	4,6	39
VT 4423	M	3025	31,4	35,7	0,38	5,1	42	2640	28,6	37,2	0,35	4,4	40
VT 4501	M/T	4200	15,3	15,8	0,19	8,4	43	3280	13,4	17,1	0,16	6,6	42
VT 4502	M/T	3855	26,5	25,4	0,32	6,5	45	3105	23,2	27,1	0,28	5,1	43
VT 4503	M/T	3450	34,2	34,4	0,42	6	46	2875	30,3	36,3	0,37	4,8	45
VT 5501	M/T	4560	17,6	16,4	0,21	2,4	43	3600	15,4	17,7	0,19	1,9	42
VT 5502	M/T	4200	30,2	26,3	0,37	2	45	3360	26,2	28,1	0,32	1,5	43
VT 5503	M/T	3960	39,6	34,7	0,48	1,4	46	3240	34,6	36,6	0,42	1,1	45
VT 5551	M/T	6060	20,5	15,1	0,25	3,2	44	5100	18,7	15,9	0,23	2,7	42
VT 5552	M/T	5640	35,8	23,8	0,43	2,7	46	4800	32,5	25,1	0,39	2,3	44
VT 5553	M/T	5100	46,8	32,2	0,57	1,9	47	4380	42,4	33,7	0,51	1,6	45
VT 6551	M/T	6300	20,2	14,5	0,25	0,8	44	5280	18,3	15,3	0,22	0,6	42
VT 6552	M/T	6000	41,9	25,7	0,51	4,1	46	5040	37,6	27,1	0,46	3,3	44
VT 6553	M/T	5700	59,6	36	0,72	9,9	47	4920	54	37,5	0,66	8,3	45
VT 6631	M/T	9350	25,1	13	0,31	1,1	49	7700	22,6	13,7	0,27	0,9	47
VT 6632	M/T	7920	49	23,4	0,6	5,4	50	6600	44	24,8	0,53	4,4	48
VT 6633	M/T	7150	69	33,6	0,84	12,9	51	5800	60,2	35,8	0,73	10,1	49
VT 7711	T	14300	44,9	14,3	0,55	5,4	60	10100	37,2	15,9	0,45	3,9	55
VT 7712	T	13500	82,8	23,2	1,01	7,5	61	9500	67,1	26	0,82	5,2	56
VT 7713	T	10500	100,2	33,3	1,22	7,3	62	8300	86	35,7	1,05	5,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,8	19,1	0,09	2,1	39	1485	6,7	20,4	0,08	1,6	36
VT 3312	M	1815	13,7	29,4	0,17	1,7	39	1440	11,8	31,2	0,14	1,3	36
VT 3313	M	1700	17,5	37,4	0,21	1,5	39	1355	14,9	39,6	0,18	1,2	36
VT 3421	M	3135	10,3	16,7	0,12	3,5	40	2860	9,8	17,1	0,12	3,2	38
VT 3422	M	2640	17	26,1	0,21	2,5	41	2475	16,3	26,6	0,2	2,3	39
VT 3423	M	2310	21,5	34,5	0,26	2,2	42	1980	19,4	36	0,24	1,9	40
VT 4421	M	3575	13,5	18,2	0,16	6,7	40	3135	12,5	18,8	0,15	5,8	38
VT 4422	M	3300	23,1	27,7	0,28	5	41	2860	21,1	28,9	0,26	4,3	39
VT 4423	M	3025	30,1	36,5	0,37	4,8	42	2640	27,5	37,9	0,33	4,1	40
VT 4501	M/T	4200	14,7	17,4	0,18	7,8	43	3280	12,8	18,6	0,16	6,1	42
VT 4502	M/T	3855	25,4	26,5	0,31	6	45	3105	22,2	28,2	0,27	4,7	43
VT 4503	M/T	3450	32,8	35,2	0,4	5,6	46	2875	29,1	37	0,35	4,5	45
VT 5501	M/T	4560	16,8	17,9	0,2	2,2	43	3600	14,7	19,1	0,18	1,8	42
VT 5502	M/T	4200	28,9	27,4	0,35	1,8	45	3360	25	29,1	0,3	1,4	43
VT 5503	M/T	3960	37,9	35,4	0,46	1,3	46	3240	33,1	37,3	0,4	1	45
VT 5551	M/T	6060	19,7	16,6	0,24	3	44	5100	17,9	17,4	0,22	2,5	42
VT 5552	M/T	5640	34,2	25	0,42	2,5	46	4800	31	26,2	0,38	2,1	44
VT 5553	M/T	5100	44,8	33	0,54	1,8	47	4380	40,6	34,4	0,49	1,5	45
VT 6551	M/T	6300	19,2	16	0,23	0,7	44	5280	17,4	16,8	0,21	0,6	42
VT 6552	M/T	6000	40,2	26,8	0,49	3,8	46	5040	36	28,2	0,44	3,1	44
VT 6553	M/T	5700	57,3	36,8	0,7	9,2	47	4920	51,9	38,3	0,63	7,7	45
VT 6631	M/T	9350	23,9	14,6	0,29	1	49	7700	21,5	15,3	0,26	0,8	47
VT 6632	M/T	7920	47	24,6	0,57	5	50	6600	42,1	25,9	0,51	4,1	48
VT 6633	M/T	7150	66,3	34,5	0,81	12	51	5800	57,9	36,6	0,7	9,4	49
VT 7711	T	14300	43	15,9	0,52	5	60	10100	35,6	17,5	0,43	3,6	55
VT 7712	T	13500	79,4	24,4	0,97	7	61	9500	64,4	27,1	0,78	4,8	56
VT 7713	T	10500	96,3	34,2	1,17	6,8	62	8300	82,6	36,5	1	5,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,2	21,3	0,09	1,9	39	1485	6,3	22,5	0,08	1,4	36
VT 3312	M	1815	12,8	30,8	0,16	1,5	39	1440	11	32,6	0,13	1,1	36
VT 3313	M	1700	16,3	38,4	0,2	1,4	39	1355	13,9	40,4	0,17	1	36
VT 3421	M	3135	9,6	19	0,12	3,1	40	2860	9,1	19,4	0,11	2,8	38
VT 3422	M	2640	15,8	27,8	0,19	2,2	41	2475	15,2	28,2	0,19	2	39
VT 3423	M	2310	20	35,7	0,24	2	42	1980	18,1	37	0,22	1,6	40
VT 4421	M	3575	12,6	20,4	0,15	5,9	40	3135	11,7	21,1	0,14	5,2	38
VT 4422	M	3300	21,6	29,4	0,26	4,5	41	2860	19,8	30,4	0,24	3,8	39
VT 4423	M	3025	28,2	37,6	0,34	4,3	42	2640	25,8	38,9	0,31	3,6	40
VT 4501	M/T	4200	13,8	19,7	0,17	6,9	43	3280	12	20,8	0,15	5,4	42
VT 4502	M/T	3855	23,8	28,2	0,29	5,3	45	3105	20,8	29,8	0,25	4,2	43
VT 4503	M/T	3450	30,8	36,4	0,37	5	46	2875	27,3	38,1	0,33	4	45
VT 5501	M/T	4560	15,7	20,2	0,19	2	43	3600	13,7	21,3	0,17	1,5	42
VT 5502	M/T	4200	26,9	28,9	0,33	1,6	45	3360	23,3	30,5	0,28	1,3	43
VT 5503	M/T	3960	35,4	36,5	0,43	1,2	46	3240	30,9	38,2	0,38	0,9	45
VT 5551	M/T	6060	18,3	19	0,22	2,6	44	5100	16,7	19,7	0,2	2,2	42
VT 5552	M/T	5640	31,9	26,7	0,39	2,2	46	4800	28,9	27,8	0,35	1,9	44
VT 5553	M/T	5100	41,8	34,3	0,51	1,6	47	4380	37,9	35,6	0,46	1,3	45
VT 6551	M/T	6300	17,7	18,3	0,21	0,6	44	5280	15,9	18,9	0,19	0,5	42
VT 6552	M/T	6000	37,5	28,5	0,46	3,3	46	5040	33,7	29,8	0,41	2,7	44
VT 6553	M/T	5700	53,8	37,9	0,65	8,2	47	4920	48,8	39,4	0,59	6,9	45
VT 6631	M/T	9350	22	17	0,27	0,9	49	7700	19,8	17,6	0,24	0,7	47
VT 6632	M/T	7920	43,9	26,4	0,53	4,4	50	6600	39,4	27,7	0,48	3,6	48
VT 6633	M/T	7150	62,3	35,8	0,76	10,7	51	5800	54,4	37,8	0,66	8,4	49
VT 7711	T	14300	40,1	18,3	0,49	4,4	60	10100	33,3	19,8	0,4	3,1	55
VT 7712	T	13500	74,3	26,3	0,9	6,2	61	9500	60,2	28,8	0,73	4,2	56
VT 7713	T	10500	90,3	35,5	1,1	6	62	8300	77,6	37,7	0,94	4,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,9	22,7	0,08	1,7	39	1485	6	23,9	0,07	1,3	36
VT 3312	M	1815	12,2	31,8	0,15	1,4	39	1440	10,4	33,4	0,13	1	36
VT 3313	M	1700	15,5	39	0,19	1,3	39	1355	13,2	40,9	0,16	0,9	36
VT 3421	M	3135	9,1	20,6	0,11	2,8	40	2860	8,7	21	0,11	2,6	38
VT 3422	M	2640	15,1	28,9	0,18	2	41	2475	14,5	29,3	0,18	1,9	39
VT 3423	M	2310	19,1	36,4	0,23	1,8	42	1980	17,2	37,7	0,21	1,5	40
VT 4421	M	3575	12	22	0,15	5,4	40	3135	11,2	22,5	0,14	4,8	38
VT 4422	M	3300	20,6	30,5	0,25	4,1	41	2860	18,9	31,5	0,23	3,5	39
VT 4423	M	3025	27	38,4	0,33	3,9	42	2640	24,6	39,6	0,3	3,3	40
VT 4501	M/T	4200	13,1	21,3	0,16	6,4	43	3280	11,5	22,3	0,14	5	42
VT 4502	M/T	3855	22,7	29,4	0,28	4,9	45	3105	19,8	30,9	0,24	3,8	43
VT 4503	M/T	3450	29,4	37,2	0,36	4,6	46	2875	26,1	38,8	0,32	3,7	45
VT 5501	M/T	4560	14,9	21,7	0,18	1,8	43	3600	13	22,7	0,16	1,4	42
VT 5502	M/T	4200	25,6	30	0,31	1,5	45	3360	22,2	31,5	0,27	1,1	43
VT 5503	M/T	3960	33,7	37,2	0,41	1,1	46	3240	29,4	38,8	0,36	0,8	45
VT 5551	M/T	6060	17,4	20,5	0,21	2,4	44	5100	15,9	21,2	0,19	2	42
VT 5552	M/T	5640	30,3	27,9	0,37	2	46	4800	27,5	28,9	0,33	1,7	44
VT 5553	M/T	5100	39,8	35,1	0,48	1,4	47	4380	36,1	36,3	0,44	1,2	45
VT 6551	M/T	6300	16,6	19,8	0,2	0,5	44	5280	15	20,4	0,18	0,4	42
VT 6552	M/T	6000	35,8	29,6	0,43	3	46	5040	32,1	30,8	0,39	2,5	44
VT 6553	M/T	5700	51,5	38,7	0,63	7,6	47	4920	46,7	40,1	0,57	6,4	45
VT 6631	M/T	9350	20,7	18,5	0,25	0,8	49	7700	18,6	19,1	0,23	0,7	47
VT 6632	M/T	7920	41,8	27,6	0,51	4	50	6600	37,5	28,8	0,46	3,3	48
VT 6633	M/T	7150	59,7	36,7	0,73	9,9	51	5800	52,1	38,6	0,63	7,7	49
VT 7711	T	14300	38,2	19,9	0,46	4	60	10100	31,7	21,3	0,39	2,9	55
VT 7712	T	13500	70,9	27,5	0,86	5,7	61	9500	57,5	29,9	0,7	3,9	56
VT 7713	T	10500	86,3	36,3	1,05	5,6	62	8300	74,2	38,4	0,9	4,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	6,4	24,9	0,08	1,5	39	1485	5,5	26	0,07	1,1	36
VT 3312	M	1815	11,2	33,2	0,14	1,2	39	1440	9,6	34,7	0,12	0,9	36
VT 3313	M	1700	14,4	39,9	0,17	1,1	39	1355	12,2	41,7	0,15	0,8	36
VT 3421	M	3135	8,4	22,9	0,1	2,4	40	2860	8	23,3	0,1	2,2	38
VT 3422	M	2640	13,9	30,5	0,17	1,7	41	2475	13,4	30,9	0,16	1,6	39
VT 3423	M	2310	17,7	37,6	0,21	1,6	42	1980	15,9	38,7	0,19	1,3	40
VT 4421	M	3575	11,2	24,2	0,14	4,8	40	3135	10,4	24,8	0,13	4,2	38
VT 4422	M	3300	19,1	32,1	0,23	3,6	41	2860	17,5	33	0,21	3,1	39
VT 4423	M	3025	25,1	39,5	0,31	3,4	42	2640	22,9	40,6	0,28	2,9	40
VT 4501	M/T	4200	12,2	23,6	0,15	5,6	43	3280	10,6	24,6	0,13	4,4	42
VT 4502	M/T	3855	21	31,1	0,26	4,3	45	3105	18,4	32,5	0,22	3,4	43
VT 4503	M/T	3450	27,4	38,4	0,33	4	46	2875	24,3	39,9	0,29	3,2	45
VT 5501	M/T	4560	13,8	23,9	0,17	1,6	43	3600	12	24,9	0,15	1,2	42
VT 5502	M/T	4200	23,6	31,6	0,29	1,3	45	3360	20,4	32,9	0,25	1	43
VT 5503	M/T	3960	31,2	38,2	0,38	0,9	46	3240	27,2	39,7	0,33	0,7	45
VT 5551	M/T	6060	16,1	22,8	0,2	2,1	44	5100	14,6	23,5	0,18	1,7	42
VT 5552	M/T	5640	27,9	29,6	0,34	1,7	46	4800	25,3	30,6	0,31	1,5	44
VT 5553	M/T	5100	36,8	36,3	0,45	1,2	47	4380	33,3	37,4	0,4	1	45
VT 6551	M/T	6300	15	22	0,18	0,4	44	5280	13,5	22,5	0,16	0,4	42
VT 6552	M/T	6000	33,1	31,3	0,4	2,6	46	5040	29,7	32,4	0,36	2,2	44
VT 6553	M/T	5700	48,1	39,9	0,58	6,7	47	4920	43,6	41,1	0,53	5,6	45
VT 6631	M/T	9350	18,7	20,9	0,23	0,7	49	7700	16,8	21,5	0,2	0,5	47
VT 6632	M/T	7920	38,7	29,4	0,47	3,5	50	6600	34,7	30,5	0,42	2,9	48
VT 6633	M/T	7150	55,6	38	0,68	8,7	51	5800	48,6	39,7	0,59	6,8	49
VT 7711	T	14300	35,3	22,3	0,43	3,5	60	10100	29,3	23,6	0,36	2,5	55
VT 7712	T	13500	65,7	29,4	0,8	5	61	9500	53,3	31,6	0,65	3,4	56
VT 7713	T	10500	80,4	37,6	0,98	4,9	62	8300	69	39,5	0,84	3,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,8	27	0,07	1,3	39	1485	5,1	28	0,06	1	36
VT 3312	M	1815	10,3	34,7	0,12	1	39	1440	8,8	36	0,11	0,8	36
VT 3313	M	1700	13,2	40,8	0,16	0,9	39	1355	11,2	42,4	0,14	0,7	36
VT 3421	M	3135	7,7	25,2	0,09	2,1	40	2860	7,3	25,6	0,09	1,9	38
VT 3422	M	2640	12,7	32,2	0,15	1,5	41	2475	12,2	32,6	0,15	1,4	39
VT 3423	M	2310	16,2	38,7	0,2	1,4	42	1980	14,6	39,7	0,18	1,1	40
VT 4421	M	3575	10,3	26,5	0,13	4,1	40	3135	9,6	27	0,12	3,6	38
VT 4422	M	3300	17,6	33,7	0,21	3,1	41	2860	16,1	34,6	0,2	2,6	39
VT 4423	M	3025	23,2	40,6	0,28	3	42	2640	21,2	41,6	0,26	2,5	40
VT 4501	M/T	4200	11,2	25,9	0,14	4,8	43	3280	9,8	26,8	0,12	3,8	42
VT 4502	M/T	3855	19,4	32,8	0,24	3,7	45	3105	17	34,1	0,21	2,9	43
VT 4503	M/T	3450	25,3	39,6	0,31	3,5	46	2875	22,4	41	0,27	2,8	45
VT 5501	M/T	4560	12,6	26,1	0,15	1,3	43	3600	11	27	0,13	1	42
VT 5502	M/T	4200	21,5	33,1	0,26	1,1	45	3360	18,7	34,4	0,23	0,8	43
VT 5503	M/T	3960	28,6	39,2	0,35	0,8	46	3240	24,9	40,6	0,3	0,6	45
VT 5551	M/T	6060	14,7	25,2	0,18	1,8	44	5100	13,4	25,7	0,16	1,5	42
VT 5552	M/T	5640	25,5	31,3	0,31	1,5	46	4800	23,2	32,2	0,28	1,2	44
VT 5553	M/T	5100	33,7	37,5	0,41	1,1	47	4380	30,5	38,5	0,37	0,9	45
VT 6551	M/T	6300	13,3	24,2	0,16	0,4	44	5280	11,9	24,7	0,14	0,3	42
VT 6552	M/T	6000	30,4	32,9	0,37	2,3	46	5040	27,3	34	0,33	1,9	44
VT 6553	M/T	5700	44,6	41	0,54	5,8	47	4920	40,4	42,2	0,49	4,9	45
VT 6631	M/T	9350	16,8	23,3	0,2	0,5	49	7700	15	23,7	0,18	0,4	47
VT 6632	M/T	7920	35,5	31,2	0,43	3	50	6600	31,9	32,2	0,39	2,5	48
VT 6633	M/T	7150	51,5	39,2	0,63	7,6	51	5800	45,1	40,9	0,55	5,9	49
VT 7711	T	14300	32,5	24,7	0,39	3	60	10100	26,9	25,8	0,33	2,1	55
VT 7712	T	13500	60,5	31,2	0,74	4,3	61	9500	49,1	33,2	0,6	2,9	56
VT 7713	T	10500	74,3	38,8	0,9	4,2	62	8300	63,9	40,7	0,78	3,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 70/50 °C

EAU: 70/50 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	5,5	28,5	0,07	1,1	39	1485	4,7	29,4	0,06	0,9	36
VT 3312	M	1815	9,6	35,6	0,12	0,9	39	1440	8,3	36,9	0,1	0,7	36
VT 3313	M	1700	12,4	41,4	0,15	0,8	39	1355	10,5	42,9	0,13	0,6	36
VT 3421	M	3135	7,2	26,8	0,09	1,8	40	2860	6,9	27,1	0,08	1,7	38
VT 3422	M	2640	11,9	33,3	0,15	1,3	41	2475	11,5	33,6	0,14	1,2	39
VT 3423	M	2310	15,2	39,4	0,19	1,2	42	1980	13,7	40,4	0,17	1	40
VT 4421	M	3575	9,7	28	0,12	3,7	40	3135	9	28,5	0,11	3,2	38
VT 4422	M	3300	16,6	34,8	0,2	2,8	41	2860	15,2	35,6	0,18	2,4	39
VT 4423	M	3025	21,9	41,3	0,27	2,7	42	2640	20	42,3	0,24	2,3	40
VT 4501	M/T	4200	10,6	27,4	0,13	4,3	43	3280	9,3	28,3	0,11	3,4	42
VT 4502	M/T	3855	18,3	33,9	0,22	3,3	45	3105	16	35,1	0,19	2,6	43
VT 4503	M/T	3450	23,9	40,4	0,29	3,1	46	2875	21,2	41,7	0,26	2,5	45
VT 5501	M/T	4560	11,8	27,6	0,14	1,2	43	3600	10,3	28,4	0,13	0,9	42
VT 5502	M/T	4200	20,2	34,1	0,25	1	45	3360	17,5	35,3	0,21	0,7	43
VT 5503	M/T	3960	26,8	39,9	0,33	0,7	46	3240	23,4	41,2	0,28	0,5	45
VT 5551	M/T	6060	13,8	26,7	0,17	1,6	44	5100	12,6	27,2	0,15	1,3	42
VT 5552	M/T	5640	23,9	32,5	0,29	1,3	46	4800	21,7	33,3	0,26	1,1	44
VT 5553	M/T	5100	31,7	38,3	0,38	0,9	47	4380	28,7	39,2	0,35	0,8	45
VT 6551	M/T	6300	12,2	25,7	0,15	0,3	44	5280	10,8	26	0,13	0,2	42
VT 6552	M/T	6000	28,6	34	0,35	2	46	5040	25,7	35	0,31	1,7	44
VT 6553	M/T	5700	42,2	41,8	0,51	5,3	47	4920	38,3	42,9	0,47	4,4	45
VT 6631	M/T	9350	15,4	24,8	0,19	0,5	49	7700	13,7	25,3	0,17	0,4	47
VT 6632	M/T	7920	33,4	32,4	0,41	2,7	50	6600	30	33,4	0,36	2,2	48
VT 6633	M/T	7150	48,8	40,1	0,59	6,9	51	5800	42,7	41,6	0,52	5,4	49
VT 7711	T	14300	30,5	26,3	0,37	2,7	60	10100	25,3	27,4	0,31	1,9	55
VT 7712	T	13500	57	32,4	0,69	3,8	61	9500	46,3	34,3	0,56	2,6	56
VT 7713	T	10500	70,3	39,7	0,85	3,8	62	8300	60,4	41,4	0,73	2,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	15,1	-	0,18	6,8	39	1485	13,1	-	0,16	5,2	36
VT 3312	M	1815	26,7	18,9	0,33	5,5	39	1440	23	22,5	0,28	4,1	36
VT 3313	M	1700	33,5	33,8	0,41	5	39	1355	28,6	37,8	0,35	3,7	36
VT 3421	M	3135	19,9	-	0,24	11,3	40	2860	19	-	0,23	10,3	38
VT 3422	M	2640	33,2	12,5	0,41	8,1	41	2475	31,9	13,5	0,39	7,6	39
VT 3423	M	2310	41,3	28,3	0,5	7,3	42	1980	37,2	31	0,45	6	40
VT 4421	M	3575	25,4	-	0,31	20,6	40	3135	23,6	-	0,29	18	38
VT 4422	M	3300	43,9	14,6	0,54	15,8	41	2860	40,1	16,8	0,49	13,4	39
VT 4423	M	3025	56,3	30,5	0,69	14,7	42	2640	51,4	33	0,63	12,4	40
VT 4501	M/T	4200	27,8	-	0,34	24,3	43	3280	24,2	-	0,3	18,9	42
VT 4502	M/T	3855	48,3	12,3	0,59	18,8	45	3105	42,2	15,6	0,52	14,8	43
VT 4503	M/T	3450	61,5	28,1	0,75	17,3	46	2875	54,4	31,4	0,66	13,8	45
VT 5501	M/T	4560	32,7	-	0,4	7,3	43	3600	28,6	-	0,35	5,7	42
VT 5502	M/T	4200	56,6	15,2	0,69	6,2	45	3360	49,1	18,6	0,6	4,8	43
VT 5503	M/T	3960	73,3	30,1	0,89	4,2	46	3240	63,9	33,7	0,78	3,3	45
VT 5551	M/T	6060	38,3	-	0,47	9,8	44	5100	34,8	-	0,43	8,2	42
VT 5552	M/T	5640	67,3	10,6	0,82	8,5	46	4800	61	12,9	0,74	7,1	44
VT 5553	M/T	5100	86,7	25,7	1,06	5,7	47	4380	78,4	28,3	0,96	4,8	45
VT 6551	M/T	6300	40,6	-	0,5	2,7	44	5280	36,8	-	0,45	2,2	42
VT 6552	M/T	6000	77,2	13,4	0,94	12,1	46	5040	69,3	16	0,85	9,9	44
VT 6553	M/T	5700	105,5	30,2	1,29	27,4	47	4920	95,5	32,9	1,17	22,8	45
VT 6631	M/T	9350	50,3	-	0,61	4	49	7700	45,3	-	0,55	3,3	47
VT 6632	M/T	7920	90,5	9,1	1,1	16,3	50	6600	81,1	11,6	0,99	13,3	48
VT 6633	M/T	7150	122,5	26,1	1,5	36,1	51	5800	106,8	29,9	1,3	28	49
VT 7711	T	14300	82,8	-	1,01	16,3	60	10100	68,5	-	0,84	11,5	55
VT 7712	T	13500	151,2	8,4	1,85	22,2	61	9500	122,4	13,4	1,49	15,1	56
VT 7713	T	10500	179,6	26	2,19	20,9	62	8300	153,8	30,2	1,88	15,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	14,2	-	0,17	6,1	39	1485	12,4	4,8	0,15	4,7	36
VT 3312	M	1815	25,2	21,4	0,31	4,9	39	1440	21,7	24,9	0,26	3,7	36
VT 3313	M	1700	31,7	35,6	0,39	4,5	39	1355	27	39,4	0,33	3,3	36
VT 3421	M	3135	18,9	-	0,23	10,2	40	2860	17,9	-	0,22	9,3	38
VT 3422	M	2640	31,4	15,4	0,38	7,3	41	2475	30,2	16,3	0,37	6,8	39
VT 3423	M	2310	39	30,3	0,48	6,6	42	1980	35,2	33	0,43	5,4	40
VT 4421	M	3575	24,1	-	0,29	18,6	40	3135	22,3	-	0,27	16,3	38
VT 4422	M	3300	41,5	17,5	0,51	14,3	41	2860	38	19,6	0,46	12,1	39
VT 4423	M	3025	53,3	32,5	0,65	13,3	42	2640	48,6	34,9	0,59	11,2	40
VT 4501	M/T	4200	26,3	-	0,32	22	43	3280	22,9	-	0,28	17,1	42
VT 4502	M/T	3855	45,7	15,3	0,56	17	45	3105	40	18,4	0,49	13,3	43
VT 4503	M/T	3450	58,2	30,3	0,71	15,7	46	2875	51,5	33,4	0,63	12,5	45
VT 5501	M/T	4560	31	-	0,38	6,6	43	3600	27,1	-	0,33	5,2	42
VT 5502	M/T	4200	53,5	17,9	0,65	5,6	45	3360	46,4	21,2	0,57	4,3	43
VT 5503	M/T	3960	69,3	32,1	0,85	3,8	46	3240	60,4	35,5	0,74	3	45
VT 5551	M/T	6060	36,2	-	0,44	8,8	44	5100	32,9	-	0,4	7,4	42
VT 5552	M/T	5640	63,5	13,6	0,78	7,6	46	4800	57,6	15,8	0,7	6,4	44
VT 5553	M/T	5100	81,9	27,9	1	5,2	47	4380	74,1	30,4	0,9	4,3	45
VT 6551	M/T	6300	38,2	-	0,47	2,4	44	5280	34,7	-	0,42	2	42
VT 6552	M/T	6000	73	16,3	0,89	11	46	5040	65,5	18,7	0,8	9	44
VT 6553	M/T	5700	100	32,3	1,22	24,8	47	4920	90,5	34,8	1,11	20,7	45
VT 6631	M/T	9350	47,4	-	0,58	3,6	49	7700	42,7	-	0,52	2,9	47
VT 6632	M/T	7920	85,5	12,2	1,04	14,7	50	6600	76,7	14,6	0,94	12	48
VT 6633	M/T	7150	116,1	28,4	1,42	32,7	51	5800	101,2	32	1,23	25,4	49
VT 7711	T	14300	78,3	-	0,96	14,7	60	10100	64,8	-	0,79	10,4	55
VT 7712	T	13500	143,1	11,6	1,75	20,1	61	9500	115,8	16,3	1,41	13,6	56
VT 7713	T	10500	170,1	28,3	2,08	18,9	62	8300	145,7	32,3	1,78	14,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	13,9	-	0,17	5,9	39	1485	12,1	6,2	0,15	4,5	36
VT 3312	M	1815	24,6	22,5	0,3	4,7	39	1440	21,2	25,8	0,26	3,6	36
VT 3313	M	1700	31	36,3	0,38	4,3	39	1355	26,4	40	0,32	3,2	36
VT 3421	M	3135	18,4	-	0,22	9,8	40	2860	17,5	-	0,21	8,9	38
VT 3422	M	2640	30,6	16,6	0,37	7	41	2475	29,5	17,5	0,36	6,5	39
VT 3423	M	2310	38,1	31,2	0,47	6,3	42	1980	34,4	33,7	0,42	5,2	40
VT 4421	M	3575	23,5	-	0,29	17,9	40	3135	21,8	-	0,27	15,6	38
VT 4422	M	3300	40,6	18,6	0,5	13,7	41	2860	37,1	20,6	0,45	11,6	39
VT 4423	M	3025	52,1	33,4	0,64	12,8	42	2640	47,5	35,7	0,58	10,8	40
VT 4501	M/T	4200	25,7	-	0,31	21,1	43	3280	22,4	-	0,27	16,4	42
VT 4502	M/T	3855	44,6	16,5	0,54	16,3	45	3105	39,1	19,5	0,48	12,8	43
VT 4503	M/T	3450	56,9	31,1	0,69	15	46	2875	50,4	34,2	0,61	12	45
VT 5501	M/T	4560	30,2	-	0,37	6,3	43	3600	26,4	-	0,32	4,9	42
VT 5502	M/T	4200	52,2	19	0,64	5,3	45	3360	45,3	22,2	0,55	4,1	43
VT 5503	M/T	3960	67,7	32,9	0,83	3,6	46	3240	59	36,2	0,72	2,8	45
VT 5551	M/T	6060	35,4	-	0,43	8,4	44	5100	32,2	-	0,39	7,1	42
VT 5552	M/T	5640	62	14,8	0,76	7,3	46	4800	56,2	16,9	0,69	6,1	44
VT 5553	M/T	5100	80	28,7	0,98	4,9	47	4380	72,4	31,2	0,88	4,1	45
VT 6551	M/T	6300	37,3	-	0,46	2,3	44	5280	33,8	-	0,41	1,9	42
VT 6552	M/T	6000	71,3	17,4	0,87	10,5	46	5040	64	19,8	0,78	8,6	44
VT 6553	M/T	5700	97,8	33,1	1,19	23,8	47	4920	88,5	35,6	1,08	19,9	45
VT 6631	M/T	9350	46,2	-	0,56	3,4	49	7700	41,6	-	0,51	2,8	47
VT 6632	M/T	7920	83,6	13,4	1,02	14,1	50	6600	74,9	15,8	0,91	11,5	48
VT 6633	M/T	7150	113,5	29,3	1,39	31,4	51	5800	98,9	32,8	1,21	24,3	49
VT 7711	T	14300	76,5	-	0,93	14,1	60	10100	63,3	-	0,77	10	55
VT 7712	T	13500	139,8	12,9	1,71	19,2	61	9500	113,2	17,5	1,38	13	56
VT 7713	T	10500	166,3	29,2	2,03	18,1	62	8300	142,4	33,1	1,74	13,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	13,4	6	0,16	5,5	39	1485	11,6	8,4	0,14	4,2	36
VT 3312	M	1815	23,7	24	0,29	4,4	39	1440	20,4	27,2	0,25	3,3	36
VT 3313	M	1700	29,9	37,3	0,36	4	39	1355	25,5	41	0,31	3	36
VT 3421	M	3135	17,8	-	0,22	9,1	40	2860	16,9	-	0,21	8,3	38
VT 3422	M	2640	29,5	18,3	0,36	6,6	41	2475	28,4	19,2	0,35	6,1	39
VT 3423	M	2310	36,8	32,4	0,45	5,9	42	1980	33,2	34,9	0,4	4,9	40
VT 4421	M	3575	22,7	-	0,28	16,8	40	3135	21,1	5	0,26	14,7	38
VT 4422	M	3300	39,1	20,3	0,48	12,8	41	2860	35,8	22,3	0,44	10,9	39
VT 4423	M	3025	50,3	34,6	0,61	12	42	2640	45,9	36,8	0,56	10,1	40
VT 4501	M/T	4200	24,8	-	0,3	19,8	43	3280	21,6	4,7	0,26	15,4	42
VT 4502	M/T	3855	43,1	18,3	0,53	15,3	45	3105	37,7	21,1	0,46	12	43
VT 4503	M/T	3450	54,9	32,4	0,67	14,1	46	2875	48,6	35,4	0,59	11,2	45
VT 5501	M/T	4560	29,2	4,1	0,36	5,9	43	3600	25,5	6,1	0,31	4,6	42
VT 5502	M/T	4200	50,3	20,7	0,61	5	45	3360	43,7	23,7	0,53	3,8	43
VT 5503	M/T	3960	65,2	34,1	0,8	3,4	46	3240	56,9	37,3	0,69	2,6	45
VT 5551	M/T	6060	34,1	-	0,42	7,9	44	5100	31	-	0,38	6,6	42
VT 5552	M/T	5640	59,8	16,6	0,73	6,8	46	4800	54,2	18,6	0,66	5,7	44
VT 5553	M/T	5100	77,1	30,1	0,94	4,6	47	4380	69,8	32,5	0,85	3,8	45
VT 6551	M/T	6300	35,9	-	0,44	2,1	44	5280	32,5	-	0,4	1,8	42
VT 6552	M/T	6000	68,8	19,1	0,84	9,8	46	5040	61,7	21,5	0,75	8	44
VT 6553	M/T	5700	94,4	34,3	1,15	22,4	47	4920	85,5	36,8	1,04	18,6	45
VT 6631	M/T	9350	44,4	-	0,54	3,2	49	7700	40	-	0,49	2,6	47
VT 6632	M/T	7920	80,6	15,3	0,98	13,1	50	6600	72,2	17,6	0,88	10,7	48
VT 6633	M/T	7150	109,6	30,7	1,34	29,4	51	5800	95,5	34,1	1,17	22,8	49
VT 7711	T	14300	73,8	-	0,9	13,2	60	10100	61,1	-	0,75	9,3	55
VT 7712	T	13500	134,8	14,8	1,65	18	61	9500	109,2	19,2	1,33	12,2	56
VT 7713	T	10500	160,5	30,5	1,96	17	62	8300	137,5	34,3	1,68	12,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,9	8,3	0,16	5,1	39	1485	11,2	10,5	0,14	4	36
VT 3312	M	1815	22,9	25,5	0,28	4,1	39	1440	19,7	28,6	0,24	3,1	36
VT 3313	M	1700	28,8	38,4	0,35	3,7	39	1355	24,5	41,9	0,3	2,8	36
VT 3421	M	3135	17,1	4,3	0,21	8,5	40	2860	16,3	4,9	0,2	7,8	38
VT 3422	M	2640	28,4	20,1	0,35	6,1	41	2475	27,3	20,9	0,33	5,7	39
VT 3423	M	2310	35,4	33,6	0,43	5,5	42	1980	31,9	36	0,39	4,5	40
VT 4421	M	3575	21,9	6,2	0,27	15,7	40	3135	20,3	7,3	0,25	13,7	38
VT 4422	M	3300	37,7	22	0,46	12	41	2860	34,5	23,9	0,42	10,2	39
VT 4423	M	3025	48,5	35,8	0,59	11,2	42	2640	44,2	37,9	0,54	9,4	40
VT 4501	M/T	4200	23,9	5	0,29	18,5	43	3280	20,9	6,9	0,25	14,4	42
VT 4502	M/T	3855	41,5	20	0,51	14,3	45	3105	36,3	22,8	0,44	11,2	43
VT 4503	M/T	3450	53	33,7	0,65	13,1	46	2875	46,9	36,6	0,57	10,5	45
VT 5501	M/T	4560	28,1	6,3	0,34	5,5	43	3600	24,6	8,3	0,3	4,3	42
VT 5502	M/T	4200	48,4	22,3	0,59	4,6	45	3360	42	25,2	0,51	3,6	43
VT 5503	M/T	3960	62,8	35,2	0,77	3,2	46	3240	54,8	38,3	0,67	2,5	45
VT 5551	M/T	6060	32,9	4,1	0,4	7,4	44	5100	29,9	5,5	0,36	6,2	42
VT 5552	M/T	5640	57,5	18,4	0,7	6,4	46	4800	52,1	20,3	0,64	5,3	44
VT 5553	M/T	5100	74,3	31,4	0,91	4,3	47	4380	67,2	33,7	0,82	3,6	45
VT 6551	M/T	6300	34,4	4,3	0,42	2	44	5280	31,2	5,6	0,38	1,6	42
VT 6552	M/T	6000	66,2	20,9	0,81	9,2	46	5040	59,4	23,1	0,73	7,5	44
VT 6553	M/T	5700	91,1	35,6	1,11	20,9	47	4920	82,5	37,9	1,01	17,4	45
VT 6631	M/T	9350	42,6	-	0,52	2,9	49	7700	38,4	-	0,47	2,4	47
VT 6632	M/T	7920	77,6	17,2	0,95	12,3	50	6600	69,6	19,4	0,85	10	48
VT 6633	M/T	7150	105,7	32	1,29	27,5	51	5800	92,1	35,3	1,12	21,4	49
VT 7711	T	14300	71,1	-	0,87	12,3	60	10100	58,8	5,4	0,72	8,7	55
VT 7712	T	13500	129,9	16,7	1,59	16,8	61	9500	105,2	21	1,28	11,4	56
VT 7713	T	10500	154,8	31,9	1,89	15,9	62	8300	132,6	35,6	1,62	11,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,6	9,7	0,15	4,9	39	1485	10,9	11,9	0,13	3,8	36
VT 3312	M	1815	22,3	26,5	0,27	3,9	39	1440	19,1	29,6	0,23	3	36
VT 3313	M	1700	28	39,1	0,34	3,6	39	1355	23,9	42,5	0,29	2,7	36
VT 3421	M	3135	16,7	5,8	0,2	8,1	40	2860	15,8	6,5	0,19	7,4	38
VT 3422	M	2640	27,7	21,2	0,34	5,8	41	2475	26,6	22	0,32	5,4	39
VT 3423	M	2310	34,5	34,4	0,42	5,2	42	1980	31,1	36,8	0,38	4,3	40
VT 4421	M	3575	21,3	7,8	0,26	15	40	3135	19,8	8,8	0,24	13,1	38
VT 4422	M	3300	36,7	23,1	0,45	11,4	41	2860	33,6	25	0,41	9,7	39
VT 4423	M	3025	47,3	36,6	0,58	10,7	42	2640	43,1	38,6	0,53	9	40
VT 4501	M/T	4200	23,3	6,5	0,28	17,6	43	3280	20,3	8,5	0,25	13,7	42
VT 4502	M/T	3855	40,4	21,2	0,49	13,6	45	3105	35,4	23,9	0,43	10,7	43
VT 4503	M/T	3450	51,6	34,5	0,63	12,5	46	2875	45,7	37,3	0,56	10	45
VT 5501	M/T	4560	27,3	7,9	0,33	5,3	43	3600	23,9	9,8	0,29	4,1	42
VT 5502	M/T	4200	47,1	23,4	0,58	4,4	45	3360	40,9	26,3	0,5	3,4	43
VT 5503	M/T	3960	61,2	36	0,75	3	46	3240	53,4	39	0,65	2,4	45
VT 5551	M/T	6060	32	5,7	0,39	7	44	5100	29,1	7	0,36	5,9	42
VT 5552	M/T	5640	56	19,6	0,68	6,1	46	4800	50,8	21,5	0,62	5,1	44
VT 5553	M/T	5100	72,3	32,2	0,88	4,1	47	4380	65,5	34,5	0,8	3,4	45
VT 6551	M/T	6300	33,5	5,8	0,41	1,9	44	5280	30,4	7,1	0,37	1,6	42
VT 6552	M/T	6000	64,5	22	0,79	8,7	46	5040	57,9	24,2	0,71	7,2	44
VT 6553	M/T	5700	88,8	36,4	1,08	20	47	4920	80,5	38,7	0,98	16,7	45
VT 6631	M/T	9350	41,4	-	0,51	2,8	49	7700	37,4	4,5	0,46	2,3	47
VT 6632	M/T	7920	75,6	18,4	0,92	11,7	50	6600	67,8	20,6	0,83	9,6	48
VT 6633	M/T	7150	103,1	32,9	1,26	26,3	51	5800	89,9	36,1	1,1	20,4	49
VT 7711	T	14300	69,3	4,4	0,85	11,8	60	10100	57,3	6,9	0,7	8,3	55
VT 7712	T	13500	126,6	17,9	1,54	16	61	9500	102,5	22,1	1,25	10,9	56
VT 7713	T	10500	150,9	32,8	1,84	15,1	62	8300	129,3	36,4	1,58	11,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,1	11,9	0,15	4,5	39	1485	10,5	14	0,13	3,5	36
VT 3312	M	1815	21,4	28	0,26	3,6	39	1440	18,4	31	0,22	2,8	36
VT 3313	M	1700	26,9	40,1	0,33	3,3	39	1355	23	43,4	0,28	2,5	36
VT 3421	M	3135	16	8,2	0,2	7,5	40	2860	15,2	8,8	0,19	6,9	38
VT 3422	M	2640	26,6	22,9	0,32	5,4	41	2475	25,5	23,7	0,31	5	39
VT 3423	M	2310	33,1	35,7	0,4	4,9	42	1980	29,9	37,9	0,36	4	40
VT 4421	M	3575	20,5	10,1	0,25	13,9	40	3135	19,1	11,1	0,23	12,2	38
VT 4422	M	3300	35,3	24,8	0,43	10,6	41	2860	32,3	26,6	0,39	9	39
VT 4423	M	3025	45,5	37,7	0,56	9,9	42	2640	41,5	39,7	0,51	8,4	40
VT 4501	M/T	4200	22,4	8,9	0,27	16,4	43	3280	19,5	10,7	0,24	12,8	42
VT 4502	M/T	3855	38,8	23	0,47	12,7	45	3105	34	25,6	0,41	9,9	43
VT 4503	M/T	3450	49,6	35,8	0,61	11,7	46	2875	44	38,5	0,54	9,3	45
VT 5501	M/T	4560	26,3	10,1	0,32	4,9	43	3600	23	12	0,28	3,8	42
VT 5502	M/T	4200	45,2	25	0,55	4,1	45	3360	39,3	27,8	0,48	3,2	43
VT 5503	M/T	3960	58,8	37,1	0,72	2,8	46	3240	51,2	40	0,63	2,2	45
VT 5551	M/T	6060	30,7	8,1	0,37	6,5	44	5100	27,9	9,3	0,34	5,5	42
VT 5552	M/T	5640	53,7	21,3	0,66	5,6	46	4800	48,7	23,2	0,59	4,7	44
VT 5553	M/T	5100	69,5	33,5	0,85	3,8	47	4380	62,9	35,7	0,77	3,2	45
VT 6551	M/T	6300	32	8,1	0,39	1,7	44	5280	29	9,4	0,35	1,4	42
VT 6552	M/T	6000	61,9	23,7	0,76	8,1	46	5040	55,6	25,8	0,68	6,6	44
VT 6553	M/T	5700	85,5	37,6	1,04	18,6	47	4920	77,4	39,8	0,94	15,5	45
VT 6631	M/T	9350	39,7	5,6	0,48	2,6	49	7700	35,7	6,8	0,44	2,1	47
VT 6632	M/T	7920	72,6	20,3	0,89	10,8	50	6600	65,1	22,3	0,79	8,9	48
VT 6633	M/T	7150	99,2	34,3	1,21	24,5	51	5800	86,5	37,4	1,06	19	49
VT 7711	T	14300	66,5	6,8	0,81	10,9	60	10100	55,1	9,2	0,67	7,7	55
VT 7712	T	13500	121,6	19,8	1,48	14,9	61	9500	98,5	23,8	1,2	10,1	56
VT 7713	T	10500	145,1	34,1	1,77	14,1	62	8300	124,3	37,6	1,52	10,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,8	13,4	0,14	4,3	39	1485	10,2	15,4	0,12	3,3	36
VT 3312	M	1815	20,8	29	0,25	3,5	39	1440	17,9	31,9	0,22	2,6	36
VT 3313	M	1700	26,2	40,8	0,32	3,2	39	1355	22,3	44	0,27	2,4	36
VT 3421	M	3135	15,6	9,8	0,19	7,2	40	2860	14,8	10,4	0,18	6,5	38
VT 3422	M	2640	25,8	24,1	0,32	5,1	41	2475	24,8	24,8	0,3	4,8	39
VT 3423	M	2310	32,2	36,5	0,39	4,6	42	1980	29,1	38,6	0,35	3,8	40
VT 4421	M	3575	20	11,6	0,24	13,3	40	3135	18,5	12,6	0,23	11,6	38
VT 4422	M	3300	34,3	25,9	0,42	10,1	41	2860	31,4	27,6	0,38	8,6	39
VT 4423	M	3025	44,3	38,5	0,54	9,5	42	2640	40,4	40,5	0,49	8	40
VT 4501	M/T	4200	21,8	10,5	0,27	15,6	43	3280	19	12,3	0,23	12,1	42
VT 4502	M/T	3855	37,8	24,1	0,46	12	45	3105	33,1	26,7	0,4	9,4	43
VT 4503	M/T	3450	48,3	36,6	0,59	11,1	46	2875	42,8	39,3	0,52	8,9	45
VT 5501	M/T	4560	25,5	11,7	0,31	4,6	43	3600	22,3	13,5	0,27	3,6	42
VT 5502	M/T	4200	44	26,1	0,54	3,9	45	3360	38,2	28,8	0,47	3	43
VT 5503	M/T	3960	57,1	37,9	0,7	2,7	46	3240	49,8	40,7	0,61	2,1	45
VT 5551	M/T	6060	29,9	9,7	0,36	6,2	44	5100	27,2	10,8	0,33	5,2	42
VT 5552	M/T	5640	52,2	22,5	0,64	5,3	46	4800	47,3	24,3	0,58	4,5	44
VT 5553	M/T	5100	67,5	34,4	0,82	3,6	47	4380	61,1	36,5	0,75	3	45
VT 6551	M/T	6300	31,1	9,7	0,38	1,6	44	5280	28,2	10,9	0,34	1,4	42
VT 6552	M/T	6000	60,2	24,9	0,74	7,7	46	5040	54	26,9	0,66	6,3	44
VT 6553	M/T	5700	83,2	38,4	1,02	17,7	47	4920	75,4	40,6	0,92	14,8	45
VT 6631	M/T	9350	38,5	7,2	0,47	2,4	49	7700	34,7	8,4	0,42	2	47
VT 6632	M/T	7920	70,6	21,5	0,86	10,3	50	6600	63,3	23,5	0,77	8,4	48
VT 6633	M/T	7150	96,6	35,2	1,18	23,3	51	5800	84,2	38,2	1,03	18,1	49
VT 7711	T	14300	64,7	8,5	0,79	10,4	60	10100	53,6	10,8	0,65	7,3	55
VT 7712	T	13500	118,3	21,1	1,44	14,1	61	9500	95,8	25	1,17	9,6	56
VT 7713	T	10500	141,2	35	1,72	13,4	62	8300	121	38,4	1,48	10,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,9	17,1	0,13	3,8	39	1485	9,5	18,9	0,12	2,9	36
VT 3312	M	1815	19,3	31,5	0,24	3	39	1440	16,6	34,2	0,2	2,3	36
VT 3313	M	1700	24,3	42,5	0,3	2,8	39	1355	20,8	45,5	0,25	2,1	36
VT 3421	M	3135	14,4	13,7	0,18	6,3	40	2860	13,7	14,3	0,17	5,7	38
VT 3422	M	2640	23,9	26,9	0,29	4,5	41	2475	23	27,6	0,28	4,2	39
VT 3423	M	2310	29,9	38,5	0,37	4	42	1980	27	40,5	0,33	3,3	40
VT 4421	M	3575	18,6	15,4	0,23	11,6	40	3135	17,3	16,4	0,21	10,2	38
VT 4422	M	3300	31,9	28,7	0,39	8,9	41	2860	29,2	30,3	0,36	7,5	39
VT 4423	M	3025	41,2	40,5	0,5	8,3	42	2640	37,6	42,3	0,46	7	40
VT 4501	M/T	4200	20,3	14,4	0,25	13,7	43	3280	17,7	16	0,22	10,7	42
VT 4502	M/T	3855	35,1	27,1	0,43	10,5	45	3105	30,7	29,4	0,38	8,3	43
VT 4503	M/T	3450	45	38,7	0,55	9,7	46	2875	39,8	41,2	0,49	7,8	45
VT 5501	M/T	4560	23,7	15,4	0,29	4	43	3600	20,7	17,1	0,25	3,2	42
VT 5502	M/T	4200	40,7	28,8	0,5	3,4	45	3360	35,4	31,3	0,43	2,6	43
VT 5503	M/T	3960	53,1	39,8	0,65	2,3	46	3240	46,3	42,4	0,56	1,8	45
VT 5551	M/T	6060	27,7	13,6	0,34	5,4	44	5100	25,2	14,7	0,31	4,5	42
VT 5552	M/T	5640	48,4	25,5	0,59	4,6	46	4800	43,9	27,1	0,54	3,9	44
VT 5553	M/T	5100	62,7	36,5	0,77	3,2	47	4380	56,7	38,5	0,69	2,6	45
VT 6551	M/T	6300	28,6	13,5	0,35	1,4	44	5280	26	14,6	0,32	1,2	42
VT 6552	M/T	6000	55,9	27,7	0,68	6,7	46	5040	50,2	29,6	0,61	5,5	44
VT 6553	M/T	5700	77,6	40,4	0,95	15,6	47	4920	70,3	42,4	0,86	13	45
VT 6631	M/T	9350	35,4	11,3	0,43	2,1	49	7700	32	12,3	0,39	1,7	47
VT 6632	M/T	7920	65,5	24,6	0,8	9	50	6600	58,7	26,4	0,72	7,3	48
VT 6633	M/T	7150	90	37,4	1,1	20,5	51	5800	78,5	40,2	0,96	15,9	49
VT 7711	T	14300	60,1	12,5	0,73	9	60	10100	49,7	14,6	0,61	6,4	55
VT 7712	T	13500	109,9	24,2	1,34	12,4	61	9500	89	27,8	1,09	8,4	56
VT 7713	T	10500	131,5	37,2	1,61	11,8	62	8300	112,7	40,3	1,38	8,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,1	20,7	0,12	3,3	39	1485	8,7	22,4	0,11	2,5	36
VT 3312	M	1815	17,7	34	0,22	2,6	39	1440	15,3	36,4	0,19	2	36
VT 3313	M	1700	22,5	44,2	0,27	2,4	39	1355	19,2	46,9	0,23	1,8	36
VT 3421	M	3135	13,3	17,6	0,16	5,4	40	2860	12,7	18,1	0,15	4,9	38
VT 3422	M	2640	22	29,8	0,27	3,8	41	2475	21,2	30,4	0,26	3,6	39
VT 3423	M	2310	27,6	40,5	0,34	3,5	42	1980	24,9	42,3	0,3	2,9	40
VT 4421	M	3575	17,2	19,3	0,21	10,1	40	3135	16	20,1	0,19	8,8	38
VT 4422	M	3300	29,5	31,5	0,36	7,7	41	2860	27	33	0,33	6,5	39
VT 4423	M	3025	38,2	42,4	0,47	7,2	42	2640	34,8	44,1	0,42	6,1	40
VT 4501	M/T	4200	18,8	18,3	0,23	11,9	43	3280	16,4	19,8	0,2	9,2	42
VT 4502	M/T	3855	32,4	30	0,4	9,1	45	3105	28,4	32,1	0,35	7,2	43
VT 4503	M/T	3450	41,6	40,8	0,51	8,4	46	2875	36,9	43	0,45	6,8	45
VT 5501	M/T	4560	21,8	19,2	0,27	3,5	43	3600	19,1	20,7	0,23	2,7	42
VT 5502	M/T	4200	37,5	31,5	0,46	2,9	45	3360	32,6	33,8	0,4	2,2	43
VT 5503	M/T	3960	49	41,7	0,6	2	46	3240	42,7	44,1	0,52	1,6	45
VT 5551	M/T	6060	25,5	17,5	0,31	4,6	44	5100	23,2	18,5	0,28	3,9	42
VT 5552	M/T	5640	44,5	28,4	0,54	4	46	4800	40,4	30	0,49	3,3	44
VT 5553	M/T	5100	57,8	38,6	0,71	2,7	47	4380	52,4	40,4	0,64	2,3	45
VT 6551	M/T	6300	26,2	17,3	0,32	1,2	44	5280	23,7	18,3	0,29	1	42
VT 6552	M/T	6000	51,6	30,5	0,63	5,8	46	5040	46,3	32,3	0,57	4,8	44
VT 6553	M/T	5700	72	42,4	0,88	13,6	47	4920	65,2	44,3	0,8	11,4	45
VT 6631	M/T	9350	32,4	15,3	0,4	1,8	49	7700	29,2	16,3	0,36	1,5	47
VT 6632	M/T	7920	60,4	27,6	0,74	7,7	50	6600	54,2	29,4	0,66	6,3	48
VT 6633	M/T	7150	83,5	39,6	1,02	17,8	51	5800	72,8	42,2	0,89	13,9	49
VT 7711	T	14300	55,4	16,5	0,68	7,8	60	10100	45,9	18,5	0,56	5,5	55
VT 7712	T	13500	101,5	27,3	1,24	10,7	61	9500	82,3	30,7	1	7,3	56
VT 7713	T	10500	121,8	39,4	1,49	10,2	62	8300	104,4	42,3	1,27	7,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,7	22,2	0,12	3,1	39	1485	8,4	23,8	0,1	2,4	36
VT 3312	M	1815	17,1	35	0,21	2,4	39	1440	14,7	37,3	0,18	1,9	36
VT 3313	M	1700	21,7	44,8	0,27	2,2	39	1355	18,5	47,5	0,23	1,7	36
VT 3421	M	3135	12,9	19,2	0,16	5,1	40	2860	12,2	19,7	0,15	4,6	38
VT 3422	M	2640	21,3	30,9	0,26	3,6	41	2475	20,5	31,5	0,25	3,4	39
VT 3423	M	2310	26,7	41,2	0,33	3,3	42	1980	24,1	43	0,29	2,7	40
VT 4421	M	3575	16,6	20,8	0,2	9,5	40	3135	15,4	21,6	0,19	8,3	38
VT 4422	M	3300	28,5	32,6	0,35	7,2	41	2860	26,1	34	0,32	6,1	39
VT 4423	M	3025	36,9	43,2	0,45	6,8	42	2640	33,7	44,8	0,41	5,7	40
VT 4501	M/T	4200	18,2	19,8	0,22	11,2	43	3280	15,8	21,3	0,19	8,7	42
VT 4502	M/T	3855	31,4	31,1	0,38	8,6	45	3105	27,5	33,2	0,34	6,7	43
VT 4503	M/T	3450	40,3	41,6	0,49	8	46	2875	35,7	43,8	0,44	6,4	45
VT 5501	M/T	4560	21,1	20,7	0,26	3,3	43	3600	18,4	22,2	0,23	2,6	42
VT 5502	M/T	4200	36,2	32,6	0,44	2,7	45	3360	31,5	34,7	0,38	2,1	43
VT 5503	M/T	3960	47,3	42,4	0,58	1,9	46	3240	41,3	44,8	0,5	1,5	45
VT 5551	M/T	6060	24,7	19,1	0,3	4,4	44	5100	22,4	20	0,27	3,7	42
VT 5552	M/T	5640	43	29,6	0,52	3,7	46	4800	39	31,1	0,48	3,1	44
VT 5553	M/T	5100	55,9	39,5	0,68	2,6	47	4380	50,6	41,2	0,62	2,1	45
VT 6551	M/T	6300	25,2	18,9	0,31	1,1	44	5280	22,8	19,8	0,28	0,9	42
VT 6552	M/T	6000	49,9	31,6	0,61	5,4	46	5040	44,8	33,3	0,55	4,5	44
VT 6553	M/T	5700	69,7	43,2	0,85	12,8	47	4920	63,2	45	0,77	10,7	45
VT 6631	M/T	9350	31,2	16,9	0,38	1,6	49	7700	28,1	17,8	0,34	1,4	47
VT 6632	M/T	7920	58,4	28,9	0,71	7,3	50	6600	52,4	30,5	0,64	6	48
VT 6633	M/T	7150	80,8	40,5	0,99	16,8	51	5800	70,5	43	0,86	13,1	49
VT 7711	T	14300	53,6	18,1	0,65	7,3	60	10100	44,4	20	0,54	5,2	55
VT 7712	T	13500	98,1	28,5	1,2	10	61	9500	79,5	31,8	0,97	6,8	56
VT 7713	T	10500	117,9	40,3	1,44	9,6	62	8300	101,1	43,1	1,23	7,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,2	24,4	0,11	2,8	39	1485	8	25,9	0,1	2,1	36
VT 3312	M	1815	16,2	36,5	0,2	2,2	39	1440	14	38,7	0,17	1,7	36
VT 3313	M	1700	20,6	45,8	0,25	2	39	1355	17,6	48,4	0,21	1,5	36
VT 3421	M	3135	12,2	21,5	0,15	4,6	40	2860	11,6	22	0,14	4,2	38
VT 3422	M	2640	20,2	32,6	0,25	3,3	41	2475	19,4	33,2	0,24	3	39
VT 3423	M	2310	25,3	42,4	0,31	3	42	1980	22,8	44,1	0,28	2,5	40
VT 4421	M	3575	15,8	23,1	0,19	8,6	40	3135	14,7	23,8	0,18	7,6	38
VT 4422	M	3300	27	34,3	0,33	6,6	41	2860	24,7	35,6	0,3	5,6	39
VT 4423	M	3025	35,1	44,3	0,43	6,2	42	2640	32	45,9	0,39	5,2	40
VT 4501	M/T	4200	17,2	22,1	0,21	10,2	43	3280	15	23,6	0,18	7,9	42
VT 4502	M/T	3855	29,7	32,8	0,36	7,8	45	3105	26	34,8	0,32	6,1	43
VT 4503	M/T	3450	38,3	42,8	0,47	7,2	46	2875	33,9	44,9	0,41	5,8	45
VT 5501	M/T	4560	20	23	0,24	3	43	3600	17,5	24,4	0,21	2,3	42
VT 5502	M/T	4200	34,3	34,2	0,42	2,5	45	3360	29,8	36,2	0,36	1,9	43
VT 5503	M/T	3960	44,8	43,5	0,55	1,7	46	3240	39,1	45,7	0,48	1,3	45
VT 5551	M/T	6060	23,3	21,4	0,28	3,9	44	5100	21,2	22,3	0,26	3,3	42
VT 5552	M/T	5640	40,7	31,3	0,5	3,4	46	4800	36,9	32,7	0,45	2,8	44
VT 5553	M/T	5100	52,9	40,7	0,65	2,3	47	4380	47,9	42,4	0,59	1,9	45
VT 6551	M/T	6300	23,7	21,1	0,29	1	44	5280	21,5	22	0,26	0,8	42
VT 6552	M/T	6000	47,3	33,3	0,58	4,9	46	5040	42,4	34,9	0,52	4,1	44
VT 6553	M/T	5700	66,3	44,4	0,81	11,7	47	4920	60,1	46,1	0,73	9,8	45
VT 6631	M/T	9350	29,3	19,3	0,36	1,5	49	7700	26,5	20,2	0,32	1,2	47
VT 6632	M/T	7920	55,3	30,7	0,68	6,6	50	6600	49,6	32,3	0,61	5,4	48
VT 6633	M/T	7150	76,9	41,8	0,94	15,3	51	5800	67,1	44,2	0,82	12	49
VT 7711	T	14300	50,7	20,5	0,62	6,6	60	10100	42	22,3	0,51	4,7	55
VT 7712	T	13500	93,1	30,4	1,14	9,1	61	9500	75,4	33,5	0,92	6,2	56
VT 7713	T	10500	112	41,6	1,37	8,7	62	8300	96,1	44,2	1,17	6,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,9	25,8	0,11	2,6	39	1485	7,7	27,3	0,09	2	36
VT 3312	M	1815	15,6	37,4	0,19	2,1	39	1440	13,4	39,6	0,16	1,6	36
VT 3313	M	1700	19,8	46,5	0,24	1,9	39	1355	16,9	48,9	0,21	1,4	36
VT 3421	M	3135	11,7	23	0,14	4,3	40	2860	11,1	23,5	0,14	3,9	38
VT 3422	M	2640	19,4	33,7	0,24	3	41	2475	18,6	34,3	0,23	2,8	39
VT 3423	M	2310	24,4	43,2	0,3	2,8	42	1980	22	44,8	0,27	2,3	40
VT 4421	M	3575	15,2	24,6	0,19	8,1	40	3135	14,1	25,3	0,17	7,1	38
VT 4422	M	3300	26,1	35,3	0,32	6,1	41	2860	23,8	36,6	0,29	5,2	39
VT 4423	M	3025	33,9	45,1	0,41	5,8	42	2640	30,9	46,6	0,38	4,9	40
VT 4501	M/T	4200	16,6	23,7	0,2	9,5	43	3280	14,5	25,1	0,18	7,4	42
VT 4502	M/T	3855	28,7	34	0,35	7,3	45	3105	25,1	35,9	0,31	5,7	43
VT 4503	M/T	3450	36,9	43,6	0,45	6,8	46	2875	32,7	45,6	0,4	5,4	45
VT 5501	M/T	4560	19,2	24,5	0,23	2,8	43	3600	16,8	25,8	0,21	2,2	42
VT 5502	M/T	4200	33	35,2	0,4	2,3	45	3360	28,6	37,2	0,35	1,8	43
VT 5503	M/T	3960	43,2	44,2	0,53	1,6	46	3240	37,7	46,4	0,46	1,3	45
VT 5551	M/T	6060	22,5	23	0,27	3,7	44	5100	20,4	23,8	0,25	3,1	42
VT 5552	M/T	5640	39,1	32,5	0,48	3,1	46	4800	35,5	33,9	0,43	2,6	44
VT 5553	M/T	5100	51	41,5	0,62	2,2	47	4380	46,2	43,2	0,56	1,8	45
VT 6551	M/T	6300	22,7	22,7	0,28	0,9	44	5280	20,6	23,5	0,25	0,8	42
VT 6552	M/T	6000	45,5	34,4	0,56	4,6	46	5040	40,9	36	0,5	3,8	44
VT 6553	M/T	5700	64	45,2	0,78	11	47	4920	58	46,9	0,71	9,2	45
VT 6631	M/T	9350	28,1	20,9	0,34	1,4	49	7700	25,3	21,7	0,31	1,1	47
VT 6632	M/T	7920	53,3	31,9	0,65	6,1	50	6600	47,8	33,4	0,58	5	48
VT 6633	M/T	7150	74,2	42,7	0,91	14,4	51	5800	64,8	45	0,79	11,2	49
VT 7711	T	14300	48,9	22,1	0,6	6,2	60	10100	40,5	23,9	0,49	4,4	55
VT 7712	T	13500	89,7	31,6	1,09	8,5	61	9500	72,7	34,6	0,89	5,8	56
VT 7713	T	10500	108,1	42,4	1,32	8,2	62	8300	92,7	45	1,13	6,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	8,3	28	0,1	2,3	39	1485	7,2	29,4	0,09	1,8	36
VT 3312	M	1815	14,7	38,9	0,18	1,9	39	1440	12,6	40,9	0,15	1,4	36
VT 3313	M	1700	18,7	47,5	0,23	1,7	39	1355	16	49,8	0,19	1,3	36
VT 3421	M	3135	11	25,4	0,13	3,8	40	2860	10,5	25,8	0,13	3,5	38
VT 3422	M	2640	18,2	35,4	0,22	2,7	41	2475	17,5	35,9	0,21	2,5	39
VT 3423	M	2310	23	44,3	0,28	2,5	42	1980	20,7	45,9	0,25	2,1	40
VT 4421	M	3575	14,3	26,8	0,18	7,3	40	3135	13,3	27,6	0,16	6,4	38
VT 4422	M	3300	24,6	37	0,3	5,5	41	2860	22,5	38,2	0,27	4,7	39
VT 4423	M	3025	32	46,2	0,39	5,2	42	2640	29,2	47,6	0,36	4,4	40
VT 4501	M/T	4200	15,7	26	0,19	8,6	43	3280	13,7	27,3	0,17	6,7	42
VT 4502	M/T	3855	27	35,7	0,33	6,5	45	3105	23,7	37,5	0,29	5,2	43
VT 4503	M/T	3450	34,9	44,8	0,43	6,1	46	2875	30,9	46,7	0,38	4,9	45
VT 5501	M/T	4560	18,1	26,7	0,22	2,5	43	3600	15,8	28	0,19	1,9	42
VT 5502	M/T	4200	31	36,8	0,38	2,1	45	3360	26,9	38,7	0,33	1,6	43
VT 5503	M/T	3960	40,7	45,3	0,5	1,4	46	3240	35,5	47,4	0,43	1,1	45
VT 5551	M/T	6060	21,1	25,3	0,26	3,3	44	5100	19,2	26,1	0,23	2,8	42
VT 5552	M/T	5640	36,8	34,2	0,45	2,8	46	4800	33,4	35,5	0,41	2,3	44
VT 5553	M/T	5100	48	42,8	0,59	1,9	47	4380	43,5	44,3	0,53	1,6	45
VT 6551	M/T	6300	21,2	24,9	0,26	0,8	44	5280	19,2	25,7	0,23	0,7	42
VT 6552	M/T	6000	42,9	36,1	0,52	4,1	46	5040	38,5	37,6	0,47	3,4	44
VT 6553	M/T	5700	60,6	46,4	0,74	9,9	47	4920	54,9	47,9	0,67	8,3	45
VT 6631	M/T	9350	26,2	23,3	0,32	1,2	49	7700	23,7	24,1	0,29	1	47
VT 6632	M/T	7920	50,2	33,7	0,61	5,5	50	6600	45	35,1	0,55	4,5	48
VT 6633	M/T	7150	70,2	44	0,86	13	51	5800	61,3	46,2	0,75	10,1	49
VT 7711	T	14300	46	24,5	0,56	5,5	60	10100	38,1	26,1	0,47	3,9	55
VT 7712	T	13500	84,6	33,5	1,03	7,7	61	9500	68,6	36,3	0,84	5,2	56
VT 7713	T	10500	102,2	43,7	1,25	7,4	62	8300	87,7	46,2	1,07	5,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,8	30,1	0,1	2,1	39	1485	6,8	31,5	0,08	1,6	36
VT 3312	M	1815	13,8	40,4	0,17	1,6	39	1440	11,9	42,2	0,14	1,3	36
VT 3313	M	1700	17,6	48,4	0,21	1,5	39	1355	15	50,6	0,18	1,1	36
VT 3421	M	3135	10,3	27,7	0,13	3,4	40	2860	9,8	28,1	0,12	3,1	38
VT 3422	M	2640	17,1	37,1	0,21	2,4	41	2475	16,4	37,6	0,2	2,3	39
VT 3423	M	2310	21,6	45,5	0,26	2,2	42	1980	19,5	47	0,24	1,8	40
VT 4421	M	3575	13,5	29,1	0,16	6,5	40	3135	12,5	29,8	0,15	5,7	38
VT 4422	M	3300	23,1	38,6	0,28	4,9	41	2860	21,1	39,8	0,26	4,2	39
VT 4423	M	3025	30,1	47,3	0,37	4,7	42	2640	27,5	48,7	0,34	4	40
VT 4501	M/T	4200	14,7	28,3	0,18	7,6	43	3280	12,9	29,5	0,16	6	42
VT 4502	M/T	3855	25,4	37,4	0,31	5,9	45	3105	22,3	39,1	0,27	4,6	43
VT 4503	M/T	3450	32,8	46	0,4	5,5	46	2875	29,1	47,8	0,36	4,4	45
VT 5501	M/T	4560	16,9	28,9	0,21	2,2	43	3600	14,8	30,1	0,18	1,7	42
VT 5502	M/T	4200	29,1	38,4	0,35	1,8	45	3360	25,2	40,1	0,31	1,4	43
VT 5503	M/T	3960	38,2	46,4	0,47	1,3	46	3240	33,4	48,3	0,41	1	45
VT 5551	M/T	6060	19,8	27,6	0,24	2,9	44	5100	18	28,4	0,22	2,5	42
VT 5552	M/T	5640	34,4	36	0,42	2,5	46	4800	31,2	37,2	0,38	2,1	44
VT 5553	M/T	5100	45,1	44	0,55	1,7	47	4380	40,8	45,4	0,5	1,4	45
VT 6551	M/T	6300	19,7	27,2	0,24	0,7	44	5280	17,8	27,9	0,22	0,6	42
VT 6552	M/T	6000	40,3	37,8	0,49	3,7	46	5040	36,2	39,1	0,44	3	44
VT 6553	M/T	5700	57,2	47,5	0,7	8,9	47	4920	51,8	49	0,63	7,5	45
VT 6631	M/T	9350	24,4	25,7	0,3	1	49	7700	22	26,4	0,27	0,9	47
VT 6632	M/T	7920	47,1	35,5	0,57	4,9	50	6600	42,3	36,9	0,52	4	48
VT 6633	M/T	7150	66,2	45,3	0,81	11,7	51	5800	57,8	47,4	0,71	9,1	49
VT 7711	T	14300	43,2	26,9	0,53	4,9	60	10100	35,8	28,4	0,44	3,5	55
VT 7712	T	13500	79,5	35,3	0,97	6,8	61	9500	64,4	38	0,79	4,7	56
VT 7713	T	10500	96,2	45	1,17	6,6	62	8300	82,6	47,3	1,01	5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 80/60 °C

EAU: 80/60 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	7,5	31,6	0,09	1,9	39	1485	6,5	32,8	0,08	1,5	36
VT 3312	M	1815	13,2	41,3	0,16	1,5	39	1440	11,3	43,1	0,14	1,2	36
VT 3313	M	1700	16,8	49,1	0,21	1,4	39	1355	14,3	51,1	0,18	1,1	36
VT 3421	M	3135	9,9	29,3	0,12	3,1	40	2860	9,4	29,7	0,11	2,9	38
VT 3422	M	2640	16,3	38,2	0,2	2,2	41	2475	15,7	38,6	0,19	2,1	39
VT 3423	M	2310	20,6	46,3	0,25	2	42	1980	18,6	47,7	0,23	1,7	40
VT 4421	M	3575	12,9	30,6	0,16	6	40	3135	12	31,3	0,15	5,3	38
VT 4422	M	3300	22,1	39,7	0,27	4,6	41	2860	20,2	40,8	0,25	3,9	39
VT 4423	M	3025	28,9	48,1	0,35	4,3	42	2640	26,4	49,4	0,32	3,7	40
VT 4501	M/T	4200	14,1	29,9	0,17	7,1	43	3280	12,3	31	0,15	5,5	42
VT 4502	M/T	3855	24,3	38,5	0,3	5,4	45	3105	21,3	40,2	0,26	4,3	43
VT 4503	M/T	3450	31,5	46,8	0,38	5,1	46	2875	27,9	48,6	0,34	4,1	45
VT 5501	M/T	4560	16,2	30,4	0,2	2	43	3600	14,2	31,6	0,17	1,6	42
VT 5502	M/T	4200	27,7	39,4	0,34	1,7	45	3360	24,1	41,1	0,29	1,3	43
VT 5503	M/T	3960	36,5	47,1	0,45	1,2	46	3240	31,9	48,9	0,39	0,9	45
VT 5551	M/T	6060	18,9	29,2	0,23	2,7	44	5100	17,2	29,9	0,21	2,3	42
VT 5552	M/T	5640	32,9	37,1	0,4	2,3	46	4800	29,8	38,3	0,36	1,9	44
VT 5553	M/T	5100	43,1	44,8	0,53	1,6	47	4380	39	46,2	0,48	1,3	45
VT 6551	M/T	6300	18,7	28,7	0,23	0,6	44	5280	16,9	29,4	0,21	0,5	42
VT 6552	M/T	6000	38,5	38,9	0,47	3,4	46	5040	34,6	40,2	0,42	2,8	44
VT 6553	M/T	5700	54,9	48,3	0,67	8,3	47	4920	49,8	49,7	0,61	6,9	45
VT 6631	M/T	9350	23,1	27,3	0,28	0,9	49	7700	20,8	28	0,25	0,8	47
VT 6632	M/T	7920	45	36,7	0,55	4,5	50	6600	40,4	38	0,49	3,7	48
VT 6633	M/T	7150	63,5	46,1	0,78	10,8	51	5800	55,5	48,1	0,68	8,5	49
VT 7711	T	14300	41,3	28,5	0,5	4,5	60	10100	34,2	30	0,42	3,2	55
VT 7712	T	13500	76,1	36,6	0,93	6,3	61	9500	61,7	39,1	0,75	4,3	56
VT 7713	T	10500	92,3	45,8	1,13	6,1	62	8300	79,2	48,1	0,97	4,6	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -25 °C

Performances pour reprise d'air à -25 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	16,9	-	0,21	8,2	39	1485	14,7	4,5	0,18	6,3	36
VT 3312	M	1815	30	24,3	0,37	6,6	39	1440	25,8	28,4	0,32	5	36
VT 3313	M	1700	37,6	40,9	0,46	6	39	1355	32	45,5	0,39	4,5	36
VT 3421	M	3135	22,4	-	0,27	13,7	40	2860	21,3	-	0,26	12,5	38
VT 3422	M	2640	37,4	17,2	0,46	9,9	41	2475	35,9	18,3	0,44	9,2	39
VT 3423	M	2310	46,3	34,8	0,57	8,8	42	1980	41,8	37,9	0,51	7,3	40
VT 4421	M	3575	28,5	-	0,35	24,9	40	3135	26,4	-	0,32	21,7	38
VT 4422	M	3300	49,2	19,4	0,6	19,1	41	2860	45	21,9	0,55	16,2	39
VT 4423	M	3025	63	37,1	0,77	17,8	42	2640	57,4	39,8	0,7	15	40
VT 4501	M/T	4200	31,1	-	0,38	29,3	43	3280	27,1	-	0,33	22,8	42
VT 4502	M/T	3855	54,1	16,8	0,66	22,8	45	3105	47,3	20,5	0,58	17,8	43
VT 4503	M/T	3450	68,8	34,4	0,84	20,9	46	2875	60,9	38,1	0,75	16,7	45
VT 5501	M/T	4560	36,8	-	0,45	8,9	43	3600	32,2	-	0,39	7	42
VT 5502	M/T	4200	63,7	20,2	0,78	7,6	45	3360	55,3	24,1	0,68	5,8	43
VT 5503	M/T	3960	82,3	36,9	1,01	5,1	46	3240	71,7	40,9	0,88	4	45
VT 5551	M/T	6060	43,1	-	0,53	11,9	44	5100	39,2	-	0,48	10	42
VT 5552	M/T	5640	75,8	15	0,93	10,4	46	4800	68,7	17,6	0,84	8,7	44
VT 5553	M/T	5100	97,4	31,9	1,19	7	47	4380	88	34,9	1,08	5,8	45
VT 6551	M/T	6300	46,2	-	0,57	3,3	44	5280	41,8	-	0,51	2,8	42
VT 6552	M/T	6000	86,7	18,1	1,06	14,8	46	5040	77,8	21	0,95	12,1	44
VT 6553	M/T	5700	117,7	36,5	1,44	33	47	4920	106,5	39,5	1,31	27,4	45
VT 6631	M/T	9350	57,2	-	0,7	5	49	7700	51,5	-	0,63	4,1	47
VT 6632	M/T	7920	101,6	13,3	1,25	19,9	50	6600	91,1	16,1	1,12	16,2	48
VT 6633	M/T	7150	136,7	32	1,68	43,5	51	5800	119,1	36,2	1,46	33,7	49
VT 7711	T	14300	93	-	1,14	19,9	60	10100	76,9	-	0,94	14	55
VT 7712	T	13500	169,6	12,4	2,08	27	61	9500	137,3	18,1	1,68	18,3	56
VT 7713	T	10500	200,8	32	2,46	25,2	62	8300	171,9	36,7	2,11	18,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -20 °C

Performances pour reprise d'air à -20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	16,1	5,3	0,2	7,5	39	1485	14	8,1	0,17	5,8	36
VT 3312	M	1815	28,6	26,9	0,35	6	39	1440	24,6	30,8	0,3	4,6	36
VT 3313	M	1700	35,8	42,7	0,44	5,5	39	1355	30,5	47	0,37	4,1	36
VT 3421	M	3135	21,4	-	0,26	12,5	40	2860	20,3	-	0,25	11,4	38
VT 3422	M	2640	35,6	20,1	0,44	9	41	2475	34,2	21,1	0,42	8,4	39
VT 3423	M	2310	44,1	36,9	0,54	8,1	42	1980	39,7	39,8	0,49	6,7	40
VT 4421	M	3575	27,1	-	0,33	22,8	40	3135	25,2	4	0,31	19,9	38
VT 4422	M	3300	46,8	22,3	0,57	17,5	41	2860	42,8	24,6	0,52	14,8	39
VT 4423	M	3025	60	39,1	0,74	16,3	42	2640	54,7	41,7	0,67	13,7	40
VT 4501	M/T	4200	29,7	-	0,36	26,9	43	3280	25,8	-	0,32	20,9	42
VT 4502	M/T	3855	51,5	19,8	0,63	20,8	45	3105	45,1	23,3	0,55	16,3	43
VT 4503	M/T	3450	65,5	36,6	0,8	19,1	46	2875	58	40,1	0,71	15,3	45
VT 5501	M/T	4560	35,1	-	0,43	8,1	43	3600	30,7	5,4	0,38	6,4	42
VT 5502	M/T	4200	60,6	23	0,74	6,9	45	3360	52,6	26,7	0,64	5,3	43
VT 5503	M/T	3960	78,3	38,9	0,96	4,7	46	3240	68,2	42,7	0,84	3,6	45
VT 5551	M/T	6060	41,1	-	0,5	10,9	44	5100	37,3	-	0,46	9,1	42
VT 5552	M/T	5640	72	18,1	0,88	9,5	46	4800	65,3	20,5	0,8	7,9	44
VT 5553	M/T	5100	92,6	34,1	1,14	6,3	47	4380	83,8	37	1,03	5,3	45
VT 6551	M/T	6300	43,8	-	0,54	3	44	5280	39,7	-	0,49	2,5	42
VT 6552	M/T	6000	82,5	21	1,01	13,5	46	5040	74	23,8	0,91	11	44
VT 6553	M/T	5700	112,2	38,6	1,38	30,2	47	4920	101,5	41,5	1,24	25,1	45
VT 6631	M/T	9350	54,3	-	0,67	4,5	49	7700	48,9	-	0,6	3,7	47
VT 6632	M/T	7920	96,7	16,4	1,19	18,1	50	6600	86,7	19,1	1,06	14,8	48
VT 6633	M/T	7150	130,3	34,3	1,6	39,8	51	5800	113,5	38,3	1,39	30,8	49
VT 7711	T	14300	88,6	-	1,09	18,2	60	10100	73,3	-	0,9	12,8	55
VT 7712	T	13500	161,4	15,6	1,98	24,7	61	9500	130,7	21	1,6	16,7	56
VT 7713	T	10500	191,3	34,3	2,34	23,1	62	8300	163,7	38,8	2,01	17,3	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -18 °C

Performances pour reprise d'air à -18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	15,8	6,8	0,19	7,2	39	1485	13,7	9,5	0,17	5,6	36
VT 3312	M	1815	28	27,9	0,34	5,8	39	1440	24,1	31,8	0,29	4,4	36
VT 3313	M	1700	35,1	43,4	0,43	5,3	39	1355	29,9	47,7	0,37	3,9	36
VT 3421	M	3135	20,9	-	0,26	12,1	40	2860	19,9	-	0,24	11	38
VT 3422	M	2640	34,8	21,3	0,43	8,7	41	2475	33,5	22,3	0,41	8,1	39
VT 3423	M	2310	43,2	37,7	0,53	7,8	42	1980	38,9	40,6	0,48	6,4	40
VT 4421	M	3575	26,6	4,2	0,33	22	40	3135	24,7	5,5	0,3	19,2	38
VT 4422	M	3300	45,9	23,4	0,56	16,8	41	2860	41,9	25,7	0,51	14,3	39
VT 4423	M	3025	58,8	39,9	0,72	15,7	42	2640	53,6	42,5	0,66	13,2	40
VT 4501	M/T	4200	29,1	-	0,36	25,9	43	3280	25,3	5	0,31	20,1	42
VT 4502	M/T	3855	50,5	21	0,62	20,1	45	3105	44,2	24,4	0,54	15,7	43
VT 4503	M/T	3450	64,2	37,4	0,79	18,4	46	2875	56,8	40,9	0,7	14,7	45
VT 5501	M/T	4560	34,4	4,5	0,42	7,8	43	3600	30	6,9	0,37	6,1	42
VT 5502	M/T	4200	59,4	24,1	0,73	6,6	45	3360	51,5	27,7	0,63	5,1	43
VT 5503	M/T	3960	76,7	39,7	0,94	4,5	46	3240	66,8	43,4	0,82	3,5	45
VT 5551	M/T	6060	40,2	-	0,49	10,5	44	5100	36,6	-	0,45	8,8	42
VT 5552	M/T	5640	70,5	19,3	0,86	9,1	46	4800	63,9	21,7	0,78	7,6	44
VT 5553	M/T	5100	90,7	35	1,11	6,1	47	4380	82,1	37,8	1,01	5,1	45
VT 6551	M/T	6300	42,9	-	0,53	2,9	44	5280	38,9	-	0,48	2,4	42
VT 6552	M/T	6000	80,8	22,1	0,99	13	46	5040	72,5	24,9	0,89	10,6	44
VT 6553	M/T	5700	110	39,5	1,35	29,1	47	4920	99,5	42,3	1,22	24,2	45
VT 6631	M/T	9350	53,1	-	0,65	4,3	49	7700	47,9	-	0,59	3,6	47
VT 6632	M/T	7920	94,7	17,6	1,16	17,4	50	6600	84,9	20,3	1,04	14,2	48
VT 6633	M/T	7150	127,7	35,2	1,57	38,3	51	5800	111,3	39,1	1,36	29,7	49
VT 7711	T	14300	86,8	-	1,06	17,5	60	10100	71,8	-	0,88	12,3	55
VT 7712	T	13500	158,2	16,9	1,94	23,7	61	9500	128	22,2	1,57	16,1	56
VT 7713	T	10500	187,4	35,2	2,3	22,2	62	8300	160,5	39,6	1,97	16,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -15 °C

Performances pour reprise d'air à -15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	15,3	9	0,19	6,8	39	1485	13,3	11,6	0,16	5,3	36
VT 3312	M	1815	27,1	29,5	0,33	5,5	39	1440	23,3	33,2	0,29	4,2	36
VT 3313	M	1700	34	44,5	0,42	5	39	1355	28,9	48,6	0,35	3,7	36
VT 3421	M	3135	20,3	4,3	0,25	11,4	40	2860	19,3	5,1	0,24	10,4	38
VT 3422	M	2640	33,7	23	0,41	8,2	41	2475	32,4	24	0,4	7,6	39
VT 3423	M	2310	41,8	38,9	0,51	7,3	42	1980	37,7	41,7	0,46	6,1	40
VT 4421	M	3575	25,8	6,5	0,32	20,8	40	3135	23,9	7,8	0,29	18,1	38
VT 4422	M	3300	44,5	25,1	0,54	15,9	41	2860	40,6	27,3	0,5	13,5	39
VT 4423	M	3025	57	41,1	0,7	14,8	42	2640	52	43,6	0,64	12,5	40
VT 4501	M/T	4200	28,2	5	0,35	24,5	43	3280	24,6	7,3	0,3	19	42
VT 4502	M/T	3855	48,9	22,8	0,6	18,9	45	3105	42,8	26,1	0,52	14,8	43
VT 4503	M/T	3450	62,2	38,7	0,76	17,4	46	2875	55,1	42,1	0,68	13,9	45
VT 5501	M/T	4560	33,3	6,8	0,41	7,4	43	3600	29,1	9,1	0,36	5,8	42
VT 5502	M/T	4200	57,5	25,8	0,7	6,3	45	3360	49,9	29,2	0,61	4,8	43
VT 5503	M/T	3960	74,3	40,9	0,91	4,2	46	3240	64,7	44,5	0,79	3,3	45
VT 5551	M/T	6060	39	4,2	0,48	9,9	44	5100	35,4	5,7	0,43	8,3	42
VT 5552	M/T	5640	68,3	21,1	0,84	8,6	46	4800	61,9	23,4	0,76	7,2	44
VT 5553	M/T	5100	87,9	36,3	1,08	5,8	47	4380	79,5	39	0,97	4,8	45
VT 6551	M/T	6300	41,5	4,6	0,51	2,7	44	5280	37,6	6,2	0,46	2,3	42
VT 6552	M/T	6000	78,3	23,9	0,96	12,2	46	5040	70,2	26,5	0,86	10	44
VT 6553	M/T	5700	106,6	40,7	1,31	27,5	47	4920	96,5	43,4	1,18	22,9	45
VT 6631	M/T	9350	51,4	-	0,63	4,1	49	7700	46,3	-	0,57	3,4	47
VT 6632	M/T	7920	91,8	19,5	1,12	16,4	50	6600	82,2	22,1	1,01	13,4	48
VT 6633	M/T	7150	123,8	36,6	1,52	36,2	51	5800	107,9	40,4	1,32	28,1	49
VT 7711	T	14300	84,1	-	1,03	16,5	60	10100	69,6	5,5	0,85	11,6	55
VT 7712	T	13500	153,3	18,8	1,88	22,4	61	9500	124,1	23,9	1,52	15,2	56
VT 7713	T	10500	181,7	36,5	2,23	21	62	8300	155,6	40,8	1,91	15,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -12 °C

Performances pour reprise d'air à -12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	14,8	11,2	0,18	6,4	39	1485	12,8	13,8	0,16	5	36
VT 3312	M	1815	26,2	31	0,32	5,2	39	1440	22,5	34,6	0,28	3,9	36
VT 3313	M	1700	32,9	45,6	0,4	4,7	39	1355	28	49,5	0,34	3,5	36
VT 3421	M	3135	19,6	6,6	0,24	10,7	40	2860	18,6	7,4	0,23	9,8	38
VT 3422	M	2640	32,6	24,8	0,4	7,7	41	2475	31,3	25,7	0,38	7,2	39
VT 3423	M	2310	40,5	40,2	0,5	6,9	42	1980	36,5	42,9	0,45	5,7	40
VT 4421	M	3575	25	8,8	0,31	19,6	40	3135	23,2	10	0,28	17,1	38
VT 4422	M	3300	43	26,8	0,53	15	41	2860	39,3	29	0,48	12,7	39
VT 4423	M	3025	55,2	42,3	0,68	13,9	42	2640	50,3	44,7	0,62	11,7	40
VT 4501	M/T	4200	27,3	7,4	0,33	23,1	43	3280	23,8	9,6	0,29	17,9	42
VT 4502	M/T	3855	47,3	24,6	0,58	17,8	45	3105	41,4	27,7	0,51	14	43
VT 4503	M/T	3450	60,3	40	0,74	16,4	46	2875	53,3	43,2	0,65	13,1	45
VT 5501	M/T	4560	32,2	9	0,39	7	43	3600	28,2	11,3	0,35	5,4	42
VT 5502	M/T	4200	55,6	27,4	0,68	5,9	45	3360	48,2	30,8	0,59	4,5	43
VT 5503	M/T	3960	71,9	42	0,88	4	46	3240	62,6	45,5	0,77	3,1	45
VT 5551	M/T	6060	37,7	6,5	0,46	9,3	44	5100	34,3	8	0,42	7,8	42
VT 5552	M/T	5640	66	22,9	0,81	8,1	46	4800	59,9	25,1	0,73	6,7	44
VT 5553	M/T	5100	85	37,6	1,04	5,4	47	4380	76,9	40,3	0,94	4,5	45
VT 6551	M/T	6300	40,1	6,9	0,49	2,6	44	5280	36,3	8,5	0,45	2,1	42
VT 6552	M/T	6000	75,7	25,6	0,93	11,5	46	5040	68	28,1	0,83	9,4	44
VT 6553	M/T	5700	103,3	42	1,27	25,9	47	4920	93,5	44,6	1,15	21,6	45
VT 6631	M/T	9350	49,6	-	0,61	3,8	49	7700	44,7	5,3	0,55	3,1	47
VT 6632	M/T	7920	88,8	21,4	1,09	15,5	50	6600	79,6	23,9	0,98	12,6	48
VT 6633	M/T	7150	120	37,9	1,47	34,1	51	5800	104,5	41,6	1,28	26,5	49
VT 7711	T	14300	81,4	5	1	15,6	60	10100	67,4	7,9	0,83	11	55
VT 7712	T	13500	148,3	20,7	1,82	21,1	61	9500	120,1	25,6	1,47	14,3	56
VT 7713	T	10500	176	37,9	2,16	19,8	62	8300	150,7	42	1,85	14,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -10 °C

Performances pour reprise d'air à -10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	14,5	12,7	0,18	6,2	39	1485	12,6	15,2	0,15	4,8	36
VT 3312	M	1815	25,6	32	0,31	5	39	1440	22	35,5	0,27	3,8	36
VT 3313	M	1700	32,1	46,3	0,39	4,5	39	1355	27,4	50,1	0,34	3,4	36
VT 3421	M	3135	19,2	8,2	0,24	10,3	40	2860	18,2	9	0,22	9,4	38
VT 3422	M	2640	31,9	25,9	0,39	7,4	41	2475	30,6	26,8	0,38	6,9	39
VT 3423	M	2310	39,6	41	0,49	6,6	42	1980	35,7	43,6	0,44	5,5	40
VT 4421	M	3575	24,4	10,3	0,3	18,8	40	3135	22,7	11,5	0,28	16,4	38
VT 4422	M	3300	42,1	28	0,52	14,4	41	2860	38,5	30	0,47	12,2	39
VT 4423	M	3025	54	43,1	0,66	13,4	42	2640	49,2	45,5	0,6	11,3	40
VT 4501	M/T	4200	26,7	8,9	0,33	22,1	43	3280	23,3	11,1	0,29	17,2	42
VT 4502	M/T	3855	46,3	25,8	0,57	17,1	45	3105	40,5	28,8	0,5	13,4	43
VT 4503	M/T	3450	58,9	40,8	0,72	15,7	46	2875	52,2	44	0,64	12,6	45
VT 5501	M/T	4560	31,5	10,6	0,39	6,7	43	3600	27,5	12,8	0,34	5,2	42
VT 5502	M/T	4200	54,3	28,5	0,67	5,6	45	3360	47,1	31,8	0,58	4,3	43
VT 5503	M/T	3960	70,3	42,8	0,86	3,8	46	3240	61,2	46,2	0,75	3	45
VT 5551	M/T	6060	36,9	8,1	0,45	8,9	44	5100	33,5	9,6	0,41	7,5	42
VT 5552	M/T	5640	64,5	24,1	0,79	7,7	46	4800	58,5	26,3	0,72	6,5	44
VT 5553	M/T	5100	83,1	38,5	1,02	5,2	47	4380	75,2	41,1	0,92	4,3	45
VT 6551	M/T	6300	39,1	8,5	0,48	2,5	44	5280	35,5	10	0,43	2	42
VT 6552	M/T	6000	74	26,7	0,91	11	46	5040	66,4	29,2	0,81	9	44
VT 6553	M/T	5700	101,1	42,8	1,24	24,9	47	4920	91,5	45,4	1,12	20,7	45
VT 6631	M/T	9350	48,4	5,4	0,59	3,6	49	7700	43,6	6,9	0,54	3	47
VT 6632	M/T	7920	86,8	22,6	1,06	14,8	50	6600	77,8	25,1	0,95	12,1	48
VT 6633	M/T	7150	117,4	38,9	1,44	32,8	51	5800	102,3	42,5	1,25	25,4	49
VT 7711	T	14300	79,6	6,6	0,98	14,9	60	10100	65,9	9,4	0,81	10,5	55
VT 7712	T	13500	145	22	1,78	20,2	61	9500	117,4	26,8	1,44	13,7	56
VT 7713	T	10500	172,1	38,8	2,11	19	62	8300	147,4	42,8	1,81	14,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -7 °C

Performances pour reprise d'air à -7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	14	14,9	0,17	5,8	39	1485	12,1	17,3	0,15	4,5	36
VT 3312	M	1815	24,7	33,5	0,3	4,6	39	1440	21,2	36,9	0,26	3,5	36
VT 3313	M	1700	31	47,3	0,38	4,2	39	1355	26,5	51,1	0,32	3,2	36
VT 3421	M	3135	18,5	10,6	0,23	9,7	40	2860	17,6	11,3	0,22	8,8	38
VT 3422	M	2640	30,8	27,7	0,38	6,9	41	2475	29,6	28,5	0,36	6,4	39
VT 3423	M	2310	38,2	42,2	0,47	6,2	42	1980	34,5	44,8	0,42	5,1	40
VT 4421	M	3575	23,6	12,7	0,29	17,7	40	3135	21,9	13,8	0,27	15,4	38
VT 4422	M	3300	40,6	29,6	0,5	13,5	41	2860	37,2	31,7	0,46	11,4	39
VT 4423	M	3025	52,2	44,3	0,64	12,6	42	2640	47,6	46,6	0,58	10,6	40
VT 4501	M/T	4200	25,8	11,3	0,32	20,8	43	3280	22,5	13,4	0,28	16,2	42
VT 4502	M/T	3855	44,7	27,5	0,55	16,1	45	3105	39,1	30,5	0,48	12,6	43
VT 4503	M/T	3450	57	42,1	0,7	14,8	46	2875	50,4	45,2	0,62	11,8	45
VT 5501	M/T	4560	30,4	12,8	0,37	6,3	43	3600	26,6	15	0,33	4,9	42
VT 5502	M/T	4200	52,4	30,1	0,64	5,3	45	3360	45,5	33,3	0,56	4,1	43
VT 5503	M/T	3960	67,8	44	0,83	3,6	46	3240	59,1	47,3	0,72	2,8	45
VT 5551	M/T	6060	35,6	10,5	0,44	8,4	44	5100	32,4	11,9	0,4	7	42
VT 5552	M/T	5640	62,3	25,9	0,76	7,2	46	4800	56,5	28	0,69	6	44
VT 5553	M/T	5100	80,2	39,8	0,98	4,9	47	4380	72,6	42,3	0,89	4,1	45
VT 6551	M/T	6300	37,7	10,8	0,46	2,3	44	5280	34,2	12,3	0,42	1,9	42
VT 6552	M/T	6000	71,5	28,5	0,88	10,4	46	5040	64,1	30,9	0,79	8,5	44
VT 6553	M/T	5700	97,7	44	1,2	23,4	47	4920	88,5	46,5	1,08	19,5	45
VT 6631	M/T	9350	46,6	7,8	0,57	3,4	49	7700	42	9,3	0,52	2,8	47
VT 6632	M/T	7920	83,8	24,5	1,03	13,9	50	6600	75,1	26,9	0,92	11,3	48
VT 6633	M/T	7150	113,5	40,2	1,39	30,8	51	5800	98,9	43,7	1,21	23,9	49
VT 7711	T	14300	76,9	9	0,94	14	60	10100	63,6	11,7	0,78	9,9	55
VT 7712	T	13500	140,1	23,9	1,72	19	61	9500	113,4	28,5	1,39	12,9	56
VT 7713	T	10500	166,4	40,1	2,04	17,8	62	8300	142,5	44,1	1,75	13,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: -5 °C

Performances pour reprise d'air à -5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	13,7	16,4	0,17	5,5	39	1485	11,8	18,7	0,15	4,3	36
VT 3312	M	1815	24,1	34,5	0,3	4,4	39	1440	20,7	37,8	0,25	3,4	36
VT 3313	M	1700	30,3	48	0,37	4	39	1355	25,8	51,7	0,32	3	36
VT 3421	M	3135	18,1	12,2	0,22	9,2	40	2860	17,2	12,9	0,21	8,4	38
VT 3422	M	2640	30	28,8	0,37	6,6	41	2475	28,8	29,7	0,35	6,2	39
VT 3423	M	2310	37,3	43	0,46	5,9	42	1980	33,6	45,5	0,41	4,9	40
VT 4421	M	3575	23,1	14,2	0,28	16,9	40	3135	21,4	15,3	0,26	14,8	38
VT 4422	M	3300	39,7	30,8	0,49	12,9	41	2860	36,3	32,7	0,44	11	39
VT 4423	M	3025	51	45,1	0,62	12	42	2640	46,5	47,3	0,57	10,1	40
VT 4501	M/T	4200	25,2	12,9	0,31	19,9	43	3280	22	14,9	0,27	15,5	42
VT 4502	M/T	3855	43,7	28,7	0,54	15,4	45	3105	38,2	31,6	0,47	12	43
VT 4503	M/T	3450	55,6	43	0,68	14,1	46	2875	49,2	45,9	0,6	11,3	45
VT 5501	M/T	4560	29,7	14,4	0,36	6	43	3600	26	16,5	0,32	4,7	42
VT 5502	M/T	4200	51,1	31,2	0,63	5	45	3360	44,4	34,3	0,54	3,9	43
VT 5503	M/T	3960	66,2	44,7	0,81	3,4	46	3240	57,7	48	0,71	2,7	45
VT 5551	M/T	6060	34,7	12,1	0,43	8	44	5100	31,6	13,4	0,39	6,7	42
VT 5552	M/T	5640	60,8	27	0,74	6,9	46	4800	55,1	29,1	0,68	5,8	44
VT 5553	M/T	5100	78,3	40,7	0,96	4,7	47	4380	70,8	43,1	0,87	3,9	45
VT 6551	M/T	6300	36,7	12,3	0,45	2,2	44	5280	33,3	13,8	0,41	1,8	42
VT 6552	M/T	6000	69,8	29,6	0,86	9,9	46	5040	62,6	32	0,77	8,1	44
VT 6553	M/T	5700	95,5	44,8	1,17	22,4	47	4920	86,5	47,3	1,06	18,7	45
VT 6631	M/T	9350	45,5	9,5	0,56	3,2	49	7700	41	10,8	0,5	2,7	47
VT 6632	M/T	7920	81,8	25,7	1	13,3	50	6600	73,3	28	0,9	10,9	48
VT 6633	M/T	7150	110,9	41,1	1,36	29,5	51	5800	96,6	44,5	1,18	22,9	49
VT 7711	T	14300	75,1	10,6	0,92	13,4	60	10100	62,1	13,3	0,76	9,4	55
VT 7712	T	13500	136,8	25,1	1,68	18,1	61	9500	110,7	29,7	1,36	12,3	56
VT 7713	T	10500	162,5	41	1,99	17,1	62	8300	139,2	44,9	1,71	12,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 0 °C

Performances pour reprise d'air à 0 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12,8	20,1	0,16	4,9	39	1485	11,1	22,3	0,14	3,8	36
VT 3312	M	1815	22,6	37	0,28	4	39	1440	19,5	40,1	0,24	3	36
VT 3313	M	1700	28,5	49,7	0,35	3,6	39	1355	24,3	53,2	0,3	2,7	36
VT 3421	M	3135	17	16,1	0,21	8,2	40	2860	16,1	16,8	0,2	7,5	38
VT 3422	M	2640	28,1	31,7	0,35	5,9	41	2475	27,1	32,5	0,33	5,5	39
VT 3423	M	2310	35	45	0,43	5,3	42	1980	31,6	47,4	0,39	4,4	40
VT 4421	M	3575	21,7	18	0,27	15,1	40	3135	20,1	19,1	0,25	13,2	38
VT 4422	M	3300	37,3	33,6	0,46	11,5	41	2860	34,1	35,4	0,42	9,8	39
VT 4423	M	3025	47,9	47,1	0,59	10,7	42	2640	43,7	49,2	0,54	9,1	40
VT 4501	M/T	4200	23,7	16,8	0,29	17,8	43	3280	20,7	18,7	0,25	13,8	42
VT 4502	M/T	3855	41	31,6	0,5	13,7	45	3105	35,9	34,3	0,44	10,7	43
VT 4503	M/T	3450	52,3	45	0,64	12,6	46	2875	46,3	47,8	0,57	10,1	45
VT 5501	M/T	4560	27,9	18,2	0,34	5,3	43	3600	24,4	20,1	0,3	4,2	42
VT 5502	M/T	4200	48	33,9	0,59	4,5	45	3360	41,6	36,8	0,51	3,5	43
VT 5503	M/T	3960	62,2	46,6	0,76	3,1	46	3240	54,2	49,7	0,66	2,4	45
VT 5551	M/T	6060	32,6	16	0,4	7,1	44	5100	29,7	17,3	0,36	6	42
VT 5552	M/T	5640	57	30	0,7	6,1	46	4800	51,6	32	0,63	5,1	44
VT 5553	M/T	5100	73,5	42,8	0,9	4,1	47	4380	66,5	45,1	0,82	3,5	45
VT 6551	M/T	6300	34,3	16,2	0,42	1,9	44	5280	31,1	17,5	0,38	1,6	42
VT 6552	M/T	6000	65,5	32,4	0,8	8,8	46	5040	58,8	34,6	0,72	7,2	44
VT 6553	M/T	5700	89,9	46,8	1,1	20,1	47	4920	81,4	49,1	1	16,7	45
VT 6631	M/T	9350	42,5	13,5	0,52	2,9	49	7700	38,3	14,8	0,47	2,4	47
VT 6632	M/T	7920	76,8	28,8	0,94	11,8	50	6600	68,8	31	0,84	9,7	48
VT 6633	M/T	7150	104,4	43,3	1,28	26,4	51	5800	91	46,6	1,12	20,5	49
VT 7711	T	14300	70,5	14,6	0,86	11,9	60	10100	58,3	17,2	0,72	8,4	55
VT 7712	T	13500	128,5	28,3	1,57	16,2	61	9500	104	32,5	1,28	11	56
VT 7713	T	10500	152,9	43,2	1,87	15,2	62	8300	130,9	46,8	1,61	11,4	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 5 °C

Performances pour reprise d'air à 5 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° soufl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° soufl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	12	23,7	0,15	4,4	39	1485	10,4	25,8	0,13	3,4	36
VT 3312	M	1815	21,1	39,5	0,26	3,5	39	1440	18,2	42,4	0,22	2,7	36
VT 3313	M	1700	26,6	51,4	0,33	3,2	39	1355	22,7	54,6	0,28	2,4	36
VT 3421	M	3135	15,8	20	0,19	7,3	40	2860	15,1	20,6	0,18	6,6	38
VT 3422	M	2640	26,3	34,5	0,32	5,2	41	2475	25,3	35,3	0,31	4,8	39
VT 3423	M	2310	32,7	47	0,4	4,7	42	1980	29,5	49,2	0,36	3,9	40
VT 4421	M	3575	20,3	21,8	0,25	13,4	40	3135	18,9	22,8	0,23	11,7	38
VT 4422	M	3300	34,9	36,3	0,43	10,2	41	2860	31,9	38,1	0,39	8,7	39
VT 4423	M	3025	44,9	49	0,55	9,5	42	2640	40,9	51	0,5	8	40
VT 4501	M/T	4200	22,2	20,7	0,27	15,8	43	3280	19,3	22,5	0,24	12,3	42
VT 4502	M/T	3855	38,4	34,5	0,47	12,1	45	3105	33,6	37,1	0,41	9,5	43
VT 4503	M/T	3450	49	47,1	0,6	11,2	46	2875	43,4	49,7	0,53	8,9	45
VT 5501	M/T	4560	26	21,9	0,32	4,7	43	3600	22,8	23,8	0,28	3,7	42
VT 5502	M/T	4200	44,8	36,6	0,55	3,9	45	3360	38,9	39,3	0,48	3	43
VT 5503	M/T	3960	58,1	48,5	0,71	2,7	46	3240	50,7	51,4	0,62	2,1	45
VT 5551	M/T	6060	30,4	19,9	0,37	6,3	44	5100	27,7	21,1	0,34	5,3	42
VT 5552	M/T	5640	53,1	32,9	0,65	5,4	46	4800	48,2	34,8	0,59	4,5	44
VT 5553	M/T	5100	68,7	44,9	0,84	3,7	47	4380	62,2	47,1	0,76	3,1	45
VT 6551	M/T	6300	31,9	20	0,39	1,7	44	5280	28,9	21,3	0,35	1,4	42
VT 6552	M/T	6000	61,2	35,3	0,75	7,8	46	5040	54,9	37,3	0,67	6,4	44
VT 6553	M/T	5700	84,3	48,8	1,03	17,8	47	4920	76,3	51	0,94	14,9	45
VT 6631	M/T	9350	39,5	17,5	0,48	2,5	49	7700	35,6	18,7	0,44	2,1	47
VT 6632	M/T	7920	71,7	31,9	0,88	10,4	50	6600	64,3	33,9	0,79	8,5	48
VT 6633	M/T	7150	97,8	45,6	1,2	23,4	51	5800	85,3	48,6	1,05	18,2	49
VT 7711	T	14300	65,9	18,7	0,81	10,5	60	10100	54,5	21	0,67	7,4	55
VT 7712	T	13500	120,1	31,4	1,47	14,3	61	9500	97,3	35,4	1,19	9,7	56
VT 7713	T	10500	143,2	45,4	1,76	13,5	62	8300	122,7	48,8	1,5	10,2	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 7 °C

Performances pour reprise d'air à 7 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,6	25,2	0,14	4,2	39	1485	10,1	27,2	0,12	3,2	36
VT 3312	M	1815	20,5	40,5	0,25	3,3	39	1440	17,6	43,3	0,22	2,5	36
VT 3313	M	1700	25,9	52,1	0,32	3	39	1355	22,1	55,2	0,27	2,3	36
VT 3421	M	3135	15,4	21,6	0,19	6,9	40	2860	14,6	22,2	0,18	6,3	38
VT 3422	M	2640	25,5	35,6	0,31	4,9	41	2475	24,5	36,4	0,3	4,6	39
VT 3423	M	2310	31,8	47,8	0,39	4,4	42	1980	28,7	50	0,35	3,7	40
VT 4421	M	3575	19,7	23,4	0,24	12,7	40	3135	18,3	24,3	0,22	11,1	38
VT 4422	M	3300	33,9	37,4	0,42	9,7	41	2860	31	39,1	0,38	8,2	39
VT 4423	M	3025	43,7	49,8	0,54	9,1	42	2640	39,8	51,7	0,49	7,6	40
VT 4501	M/T	4200	21,6	22,2	0,26	15	43	3280	18,8	24	0,23	11,7	42
VT 4502	M/T	3855	37,3	35,7	0,46	11,5	45	3105	32,6	38,1	0,4	9	43
VT 4503	M/T	3450	47,7	47,9	0,58	10,6	46	2875	42,2	50,5	0,52	8,5	45
VT 5501	M/T	4560	25,3	23,4	0,31	4,5	43	3600	22,1	25,2	0,27	3,5	42
VT 5502	M/T	4200	43,5	37,7	0,53	3,7	45	3360	37,7	40,3	0,46	2,9	43
VT 5503	M/T	3960	56,5	49,3	0,69	2,6	46	3240	49,3	52	0,6	2	45
VT 5551	M/T	6060	29,6	21,5	0,36	6	44	5100	26,9	22,6	0,33	5	42
VT 5552	M/T	5640	51,6	34,1	0,63	5,1	46	4800	46,8	35,9	0,57	4,3	44
VT 5553	M/T	5100	66,7	45,8	0,82	3,5	47	4380	60,4	47,9	0,74	2,9	45
VT 6551	M/T	6300	30,9	21,6	0,38	1,6	44	5280	28,1	22,7	0,34	1,3	42
VT 6552	M/T	6000	59,5	36,4	0,73	7,4	46	5040	53,4	38,4	0,65	6,1	44
VT 6553	M/T	5700	82,1	49,6	1,01	17	47	4920	74,3	51,7	0,91	14,1	45
VT 6631	M/T	9350	38,3	19,1	0,47	2,4	49	7700	34,5	20,3	0,42	1,9	47
VT 6632	M/T	7920	69,7	33,1	0,85	9,9	50	6600	62,5	35,1	0,77	8,1	48
VT 6633	M/T	7150	95,2	46,4	1,17	22,3	51	5800	83	49,4	1,02	17,3	49
VT 7711	T	14300	64	20,3	0,78	10	60	10100	53	22,6	0,65	7,1	55
VT 7712	T	13500	116,8	32,6	1,43	13,6	61	9500	94,6	36,5	1,16	9,2	56
VT 7713	T	10500	139,3	46,3	1,71	12,8	62	8300	119,4	49,6	1,46	9,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 10 °C

Performances pour reprise d'air à 10 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	11,1	27,4	0,14	3,8	39	1485	9,7	29,3	0,12	3	36
VT 3312	M	1815	19,6	42	0,24	3	39	1440	16,9	44,7	0,21	2,3	36
VT 3313	M	1700	24,8	53,1	0,3	2,8	39	1355	21,1	56,1	0,26	2,1	36
VT 3421	M	3135	14,7	23,9	0,18	6,4	40	2860	14	24,5	0,17	5,8	38
VT 3422	M	2640	24,4	37,3	0,3	4,5	41	2475	23,4	38	0,29	4,2	39
VT 3423	M	2310	30,5	49	0,37	4,1	42	1980	27,5	51,1	0,34	3,4	40
VT 4421	M	3575	18,9	25,7	0,23	11,8	40	3135	17,6	26,6	0,22	10,3	38
VT 4422	M	3300	32,4	39,1	0,4	8,9	41	2860	29,7	40,7	0,36	7,6	39
VT 4423	M	3025	41,8	50,9	0,51	8,4	42	2640	38,2	52,8	0,47	7,1	40
VT 4501	M/T	4200	20,7	24,6	0,25	13,8	43	3280	18	26,3	0,22	10,8	42
VT 4502	M/T	3855	35,7	37,4	0,44	10,6	45	3105	31,2	39,8	0,38	8,3	43
VT 4503	M/T	3450	45,7	49,2	0,56	9,8	46	2875	40,4	51,6	0,5	7,9	45
VT 5501	M/T	4560	24,2	25,7	0,3	4,1	43	3600	21,2	27,4	0,26	3,2	42
VT 5502	M/T	4200	41,5	39,3	0,51	3,4	45	3360	36,1	41,8	0,44	2,7	43
VT 5503	M/T	3960	54	50,4	0,66	2,4	46	3240	47,1	53	0,58	1,8	45
VT 5551	M/T	6060	28,3	23,8	0,35	5,5	44	5100	25,7	24,9	0,32	4,6	42
VT 5552	M/T	5640	49,3	35,9	0,6	4,7	46	4800	44,7	37,6	0,55	3,9	44
VT 5553	M/T	5100	63,8	47	0,78	3,2	47	4380	57,8	49	0,71	2,7	45
VT 6551	M/T	6300	29,5	23,8	0,36	1,5	44	5280	26,7	25	0,33	1,2	42
VT 6552	M/T	6000	56,9	38,1	0,7	6,8	46	5040	51,1	40	0,63	5,6	44
VT 6553	M/T	5700	78,7	50,8	0,96	15,7	47	4920	71,3	52,8	0,87	13,1	45
VT 6631	M/T	9350	36,4	21,5	0,45	2,2	49	7700	32,9	22,6	0,4	1,8	47
VT 6632	M/T	7920	66,7	34,9	0,82	9,1	50	6600	59,8	36,8	0,73	7,4	48
VT 6633	M/T	7150	91,3	47,8	1,12	20,6	51	5800	79,6	50,6	0,98	16	49
VT 7711	T	14300	61,2	22,7	0,75	9,2	60	10100	50,7	24,9	0,62	6,5	55
VT 7712	T	13500	111,7	34,5	1,37	12,5	61	9500	90,5	38,2	1,11	8,5	56
VT 7713	T	10500	133,5	47,6	1,64	11,9	62	8300	114,4	50,8	1,4	8,9	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 12 °C

Performances pour reprise d'air à 12 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,8	28,8	0,13	3,6	39	1485	9,4	30,7	0,11	2,8	36
VT 3312	M	1815	19	43	0,23	2,9	39	1440	16,4	45,6	0,2	2,2	36
VT 3313	M	1700	24	53,8	0,29	2,6	39	1355	20,5	56,7	0,25	2	36
VT 3421	M	3135	14,3	25,5	0,17	6	40	2860	13,6	26	0,17	5,5	38
VT 3422	M	2640	23,6	38,5	0,29	4,3	41	2475	22,7	39,1	0,28	4	39
VT 3423	M	2310	29,5	49,8	0,36	3,9	42	1980	26,7	51,8	0,33	3,2	40
VT 4421	M	3575	18,3	27,2	0,22	11,1	40	3135	17	28,1	0,21	9,7	38
VT 4422	M	3300	31,5	40,2	0,39	8,4	41	2860	28,8	41,7	0,35	7,2	39
VT 4423	M	3025	40,6	51,7	0,5	7,9	42	2640	37,1	53,5	0,45	6,7	40
VT 4501	M/T	4200	20	26,1	0,25	13,1	43	3280	17,5	27,8	0,21	10,2	42
VT 4502	M/T	3855	34,6	38,5	0,42	10,1	45	3105	30,3	40,8	0,37	7,9	43
VT 4503	M/T	3450	44,3	50	0,54	9,3	46	2875	39,3	52,4	0,48	7,4	45
VT 5501	M/T	4560	23,4	27,2	0,29	3,9	43	3600	20,5	28,8	0,25	3	42
VT 5502	M/T	4200	40,3	40,3	0,49	3,2	45	3360	35	42,7	0,43	2,5	43
VT 5503	M/T	3960	52,4	51,1	0,64	2,2	46	3240	45,7	53,7	0,56	1,7	45
VT 5551	M/T	6060	27,4	25,4	0,34	5,2	44	5100	24,9	26,5	0,31	4,4	42
VT 5552	M/T	5640	47,8	37	0,59	4,4	46	4800	43,3	38,7	0,53	3,7	44
VT 5553	M/T	5100	61,9	47,9	0,76	3	47	4380	56	49,8	0,69	2,5	45
VT 6551	M/T	6300	28,5	25,4	0,35	1,4	44	5280	25,8	26,5	0,32	1,1	42
VT 6552	M/T	6000	55,2	39,2	0,68	6,4	46	5040	49,5	41	0,61	5,3	44
VT 6553	M/T	5700	76,4	51,6	0,94	14,9	47	4920	69,2	53,6	0,85	12,4	45
VT 6631	M/T	9350	35,2	23,1	0,43	2	49	7700	31,8	24,2	0,39	1,7	47
VT 6632	M/T	7920	64,6	36,1	0,79	8,6	50	6600	58	38	0,71	7	48
VT 6633	M/T	7150	88,6	48,6	1,09	19,5	51	5800	77,3	51,4	0,95	15,2	49
VT 7711	T	14300	59,4	24,3	0,73	8,7	60	10100	49,2	26,4	0,6	6,1	55
VT 7712	T	13500	108,4	35,7	1,33	11,8	61	9500	87,8	39,3	1,08	8	56
VT 7713	T	10500	129,6	48,5	1,59	11,2	62	8300	111,1	51,5	1,36	8,5	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 15 °C

Performances pour reprise d'air à 15 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	10,3	31	0,13	3,3	39	1485	8,9	32,7	0,11	2,6	36
VT 3312	M	1815	18,1	44,4	0,22	2,6	39	1440	15,6	46,9	0,19	2	36
VT 3313	M	1700	22,9	54,7	0,28	2,4	39	1355	19,5	57,5	0,24	1,8	36
VT 3421	M	3135	13,6	27,8	0,17	5,5	40	2860	12,9	28,3	0,16	5	38
VT 3422	M	2640	22,5	40,2	0,28	3,9	41	2475	21,6	40,8	0,27	3,6	39
VT 3423	M	2310	28,2	51	0,35	3,5	42	1980	25,4	52,9	0,31	2,9	40
VT 4421	M	3575	17,5	29,4	0,21	10,2	40	3135	16,3	30,3	0,2	8,9	38
VT 4422	M	3300	30	41,8	0,37	7,7	41	2860	27,4	43,3	0,34	6,6	39
VT 4423	M	3025	38,8	52,8	0,48	7,3	42	2640	35,4	54,5	0,43	6,2	40
VT 4501	M/T	4200	19,1	28,4	0,23	12	43	3280	16,7	30	0,2	9,4	42
VT 4502	M/T	3855	33	40,3	0,4	9,2	45	3105	28,9	42,5	0,35	7,2	43
VT 4503	M/T	3450	42,3	51,2	0,52	8,5	46	2875	37,5	53,5	0,46	6,8	45
VT 5501	M/T	4560	22,3	29,4	0,27	3,6	43	3600	19,5	31	0,24	2,8	42
VT 5502	M/T	4200	38,3	41,9	0,47	3	45	3360	33,3	44,2	0,41	2,3	43
VT 5503	M/T	3960	49,9	52,2	0,61	2	46	3240	43,6	54,7	0,53	1,6	45
VT 5551	M/T	6060	26,1	27,7	0,32	4,7	44	5100	23,7	28,7	0,29	4	42
VT 5552	M/T	5640	45,5	38,8	0,56	4,1	46	4800	41,2	40,4	0,51	3,4	44
VT 5553	M/T	5100	59	49,1	0,72	2,8	47	4380	53,4	51	0,65	2,3	45
VT 6551	M/T	6300	27	27,7	0,33	1,2	44	5280	24,5	28,7	0,3	1	42
VT 6552	M/T	6000	52,6	40,9	0,64	5,9	46	5040	47,2	42,6	0,58	4,8	44
VT 6553	M/T	5700	73	52,8	0,9	13,7	47	4920	66,2	54,7	0,81	11,4	45
VT 6631	M/T	9350	33,4	25,5	0,41	1,8	49	7700	30,1	26,5	0,37	1,5	47
VT 6632	M/T	7920	61,6	37,9	0,75	7,9	50	6600	55,2	39,7	0,68	6,4	48
VT 6633	M/T	7150	84,7	49,9	1,04	18	51	5800	73,9	52,6	0,91	14	49
VT 7711	T	14300	56,6	26,7	0,69	7,9	60	10100	46,9	28,7	0,57	5,6	55
VT 7712	T	13500	103,3	37,6	1,27	10,8	61	9500	83,7	41	1,03	7,4	56
VT 7713	T	10500	123,7	49,8	1,52	10,3	62	8300	106,1	52,7	1,3	7,8	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 18 °C

Performances pour reprise d'air à 18 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,8	33,2	0,12	3	39	1485	8,5	34,8	0,1	2,3	36
VT 3312	M	1815	17,2	45,9	0,21	2,4	39	1440	14,8	48,2	0,18	1,8	36
VT 3313	M	1700	21,8	55,7	0,27	2,2	39	1355	18,6	58,4	0,23	1,7	36
VT 3421	M	3135	12,9	30,1	0,16	5	40	2860	12,3	30,6	0,15	4,6	38
VT 3422	M	2640	21,4	41,8	0,26	3,6	41	2475	20,5	42,4	0,25	3,3	39
VT 3423	M	2310	26,8	52,1	0,33	3,2	42	1980	24,2	53,9	0,3	2,7	40
VT 4421	M	3575	16,7	31,7	0,2	9,3	40	3135	15,5	32,5	0,19	8,2	38
VT 4422	M	3300	28,5	43,5	0,35	7,1	41	2860	26,1	44,9	0,32	6	39
VT 4423	M	3025	37	54	0,45	6,7	42	2640	33,7	55,6	0,41	5,6	40
VT 4501	M/T	4200	18,2	30,8	0,22	11	43	3280	15,9	32,3	0,19	8,6	42
VT 4502	M/T	3855	31,4	42	0,38	8,4	45	3105	27,5	44,1	0,34	6,6	43
VT 4503	M/T	3450	40,3	52,4	0,49	7,8	46	2875	35,7	54,6	0,44	6,3	45
VT 5501	M/T	4560	21,2	31,7	0,26	3,2	43	3600	18,6	33,2	0,23	2,5	42
VT 5502	M/T	4200	36,4	43,5	0,45	2,7	45	3360	31,6	45,7	0,39	2,1	43
VT 5503	M/T	3960	47,5	53,3	0,58	1,9	46	3240	41,4	55,7	0,51	1,5	45
VT 5551	M/T	6060	24,8	30	0,3	4,3	44	5100	22,5	31	0,28	3,6	42
VT 5552	M/T	5640	43,2	40,5	0,53	3,7	46	4800	39,1	42	0,48	3,1	44
VT 5553	M/T	5100	56,1	50,4	0,69	2,5	47	4380	50,8	52,1	0,62	2,1	45
VT 6551	M/T	6300	25,5	29,9	0,31	1,1	44	5280	23,2	30,9	0,28	0,9	42
VT 6552	M/T	6000	50	42,5	0,61	5,4	46	5040	44,9	44,2	0,55	4,4	44
VT 6553	M/T	5700	69,6	54	0,85	12,6	47	4920	63,1	55,8	0,77	10,5	45
VT 6631	M/T	9350	31,5	27,9	0,39	1,6	49	7700	28,5	28,9	0,35	1,4	47
VT 6632	M/T	7920	58,5	39,8	0,72	7,2	50	6600	52,5	41,4	0,64	5,9	48
VT 6633	M/T	7150	80,7	51,2	0,99	16,5	51	5800	70,5	53,8	0,86	12,8	49
VT 7711	T	14300	53,7	29,1	0,66	7,2	60	10100	44,5	31	0,55	5,1	55
VT 7712	T	13500	98,2	39,4	1,2	9,9	61	9500	79,6	42,7	0,98	6,7	56
VT 7713	T	10500	117,9	51,1	1,45	9,4	62	8300	101,1	53,9	1,24	7,1	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).

Aérotherme à eau VT

Régime d'eau fluide 90/70 °C

EAU: 90/70 °C

AIR: 20 °C

Performances pour reprise d'air à 20 °C

Ed. 01-2017

Type	M/T (1)	Grande vitesse						Petite vitesse					
		Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)	Débit d'air	Puiss.	T° souffl.	Débit d'eau	Pdc eau	Niveau sonore (2)
		m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)	m³/h	kW	°C	l/s	kPa	dB(A)
VT 3311	M	1900	9,4	34,6	0,12	2,8	39	1485	8,2	36,2	0,1	2,2	36
VT 3312	M	1815	16,6	46,9	0,2	2,3	39	1440	14,3	49,1	0,17	1,7	36
VT 3313	M	1700	21	56,4	0,26	2,1	39	1355	18	58,9	0,22	1,6	36
VT 3421	M	3135	12,5	31,7	0,15	4,7	40	2860	11,8	32,2	0,15	4,3	38
VT 3422	M	2640	20,6	42,9	0,25	3,3	41	2475	19,8	43,5	0,24	3,1	39
VT 3423	M	2310	25,9	52,9	0,32	3	42	1980	23,3	54,6	0,29	2,5	40
VT 4421	M	3575	16,1	33,2	0,2	8,8	40	3135	14,9	34	0,18	7,7	38
VT 4422	M	3300	27,6	44,6	0,34	6,6	41	2860	25,2	45,9	0,31	5,6	39
VT 4423	M	3025	35,7	54,7	0,44	6,3	42	2640	32,6	56,3	0,4	5,3	40
VT 4501	M/T	4200	17,6	32,3	0,22	10,3	43	3280	15,3	33,7	0,19	8	42
VT 4502	M/T	3855	30,3	43,1	0,37	7,9	45	3105	26,5	45,1	0,33	6,2	43
VT 4503	M/T	3450	39	53,2	0,48	7,3	46	2875	34,5	55,3	0,42	5,9	45
VT 5501	M/T	4560	20,4	33,2	0,25	3	43	3600	17,9	34,6	0,22	2,4	42
VT 5502	M/T	4200	35,1	44,6	0,43	2,5	45	3360	30,5	46,7	0,37	2	43
VT 5503	M/T	3960	45,8	54	0,56	1,8	46	3240	40	56,3	0,49	1,4	45
VT 5551	M/T	6060	23,9	31,6	0,29	4	44	5100	21,7	32,5	0,27	3,4	42
VT 5552	M/T	5640	41,6	41,7	0,51	3,5	46	4800	37,7	43,1	0,46	2,9	44
VT 5553	M/T	5100	54,1	51,2	0,66	2,4	47	4380	49	52,9	0,6	2	45
VT 6551	M/T	6300	24,5	31,5	0,3	1	44	5280	22,3	32,4	0,27	0,9	42
VT 6552	M/T	6000	48,2	43,6	0,59	5	46	5040	43,3	45,3	0,53	4,1	44
VT 6553	M/T	5700	67,4	54,7	0,83	11,8	47	4920	61,1	56,5	0,75	9,9	45
VT 6631	M/T	9350	30,3	29,5	0,37	1,5	49	7700	27,4	30,4	0,34	1,3	47
VT 6632	M/T	7920	56,5	41	0,69	6,7	50	6600	50,7	42,6	0,62	5,5	48
VT 6633	M/T	7150	78,1	52,1	0,96	15,5	51	5800	68,2	54,5	0,84	12,1	49
VT 7711	T	14300	51,9	30,7	0,64	6,8	60	10100	43	32,5	0,53	4,8	55
VT 7712	T	13500	94,9	40,7	1,16	9,3	61	9500	76,9	43,8	0,94	6,3	56
VT 7713	T	10500	114	51,9	1,4	8,9	62	8300	97,8	54,6	1,2	6,7	57

(1) M = Monophasé en 2 vitesses T= triphasé, seule la grande vitesse est disponible (Sauf en Taille 7 en 2 vitesses).

(2) Niveau de pression acoustique donné pour montage mural d'un appareil.

Mesure à 5 m de l'unité - tolérance 2 dB (A).