

CORDIVARI Tampon Puffer 4/7 Bar

Remarque : les indications indiquées en bleu ci-dessous sont à sélectionner en fonction des options choisies

Descriptif d'un réservoir de 200 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **180 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4 bar – Température maximale 99°C**
- Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en 2", 1 raccord au dessus en 1"1/4, 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 450 mm
- Diamètre avec isolation de 670 mm
- Hauteur de 1415 mm
- Hauteur inclinée de 1570 mm

Descriptif d'un réservoir de 300 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **279 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar – Température maximale 99°C**
- Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en 3", 1 raccord au dessus en 1"1/4, 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 550 mm
- Diamètre avec isolation de 770 mm
- Hauteur de 1530 mm
- Hauteur inclinée de 1720 mm

Descriptif d'un réservoir de 500 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **478 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar – Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en 3", 1 raccord au dessus en 1"1/4, 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 650 mm
- Diamètre avec isolation de 870 mm
- Hauteur de 1745 mm
- Hauteur inclinée de 1960 mm

Descriptif d'un réservoir de 800 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **758 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar**
– **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en 3", 1 raccord au dessus en 1"1/4, 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 750 mm
- Diamètre avec isolation de 970 mm
- Hauteur de 2085 mm
- Hauteur inclinée de 2310 mm

Descriptif d'un réservoir de 1000 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **988 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar**
– **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en 3", 1 raccord au dessus en 1"1/2, 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 850 mm
- Diamètre avec isolation de 1070 mm
- Hauteur de 2115 mm
- Hauteur inclinée de 2380 mm

Descriptif d'un réservoir de 1500 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **1435 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar**
– **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 130 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 130 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en DN100 PN16, 1 raccord au dessus en 2", 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 950 mm
- Diamètre avec isolation de 1210 mm
- Hauteur de 2435 mm
- Hauteur inclinée de 2730 mm

Descriptif d'un réservoir de 2000 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **1973 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar** – **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 130 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 130 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en DN100 PN16, 1 raccord au dessus en 2", 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 1100 mm
- Diamètre avec isolation de 1360 mm
- Hauteur de 2490 mm
- Hauteur inclinée de 2850 mm

Descriptif d'un réservoir de 2500 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **2294 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar** – **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en DN150 PN16, 1 raccord au dessus en 2", 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 1250 mm
- Diamètre avec isolation de 1470 mm
- Hauteur de 2305 mm
- Hauteur inclinée de 2740 mm

Descriptif d'un réservoir de 3000 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **2900 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar** – **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en DN150 PN16, 1 raccord au dessus en 2", 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 1250 mm
- Diamètre avec isolation de 1470 mm
- Hauteur de 2855 mm
- Hauteur inclinée de 3220 mm

Descriptif d'un réservoir de 4000 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **3749 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar**
– **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en DN150 PN16, 1 raccord au dessus en 2", 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 1400 mm
- Diamètre avec isolation de 1620 mm
- Hauteur de 2930 mm
- Hauteur inclinée de 3360 mm

Descriptif d'un réservoir de 5000 l.

Réservoir de stockage d'eau chaude de chauffage

- Cuve de **4969 litres** en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur – **Pression maximale 4/7 bar**
– **Température maximale 99°C**
- VC : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur gris
- VC M1 : Isolation souple démontable en fibre de polyester de 110 mm d'épaisseur (0.038 W/mK)
- Revêtement externe en PVC de couleur bleu, classé M1
- 4 raccords latéraux en DN200 PN16, 1 raccord au dessus en 2", 1 raccord pour résistance électrique en 1"1/2 et 3 raccords pour instrumentation en 1/2"
- Diamètre sans isolation de 1600 mm
- Diamètre avec isolation de 1820 mm
- Hauteur de 2970 mm
- Hauteur inclinée de 3490 mm