

## OCHSNER – AIR 41 C12A

V. 20201002

### **POMPE À CHALEUR AIR/EAU RÉVERSIBLE AVEC ÉVAPORATEUR SPLIT HORIZONTAL** **Haute efficacité, haute température (> 60°C), faibles niveaux de puissance sonore** **Puissance utile pour A7/W35 : 37,2 kW**

La pompe à chaleur permet la production d'eau de chauffage ainsi que d'eau chaude sanitaire jusqu'à 65°C. Elle est également réversible pour permettre la production d'eau glacée. Les performances de la pompe à chaleur sont telles que, par -10°C ext., la production d'eau chaude sanitaire à 65°C est réalisée avec un coefficient de performance de 2,4. Pour éviter toute nuisance sonore, son fonctionnement est extrêmement silencieux avec une pression acoustique de 33 dB(A).

#### **Unité intérieure**

L'unité intérieure est uniquement destinée à être montée à l'intérieur d'un bâtiment. On y retrouve :

- un compresseur de haute qualité de type scroll, isolé acoustiquement ;
- un échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable (condenseur), isolé sur toutes ses faces contre la formation de condensation et les pertes thermiques ;
- un économiseur permettant une détente du réfrigérant à 2 niveaux de température ayant pour effet une nette augmentation du coefficient de performance ainsi qu'un refroidissement efficace du compresseur ;
- un débitmètre ;
- des tuyaux de raccord flexibles ;
- une pompe de circulation ;
- une soupape de sécurité ;
- une régulation intégrée.

#### **Unité extérieure**

L'unité extérieure est destinée à être montée à l'extérieur. Elle est composée d'un double ventilateur horizontal soufflant l'air au travers d'un évaporateur à tubes côtelés constitué de tubes en cuivre traversant un ensemble de lamelles en aluminium. La position horizontale du ventilateur implique une propagation verticale du son, assurant ainsi de très faibles niveaux de pression acoustique. La position horizontale du ventilateur favorise également l'évacuation de l'eau lors du dégivrage automatique de l'évaporateur.

L'unité intérieure et l'unité extérieure sont reliées entre elles par des conduites de fluide frigorigène ainsi que par des câbles de commande et d'alimentation.

#### Performances en mode chauffage (selon EN 14511) :

##### **A7/W35**

Puissance de chauffage [kW] :	37,2
Puissance totale absorbée [kW] :	8,1
Coefficient de performance [ - ] :	4,6

##### **A7/W60**

Puissance de chauffage [kW] :	33,5
Puissance totale absorbée [kW] :	9,9
Coefficient de performance [ - ] :	3,4

##### **A-2/W60**

Puissance de chauffage [kW] :	25,1
-------------------------------	------

Puissance totale absorbée [kW] : 9,1  
COP (coefficient de performance) [ - ] : 2,75

**A-10/W60**

Puissance de chauffage [kW] : 23,7  
Puissance totale absorbée [kW] : 9,1  
COP (coefficient de performance) [ - ] : 2,6

Performances en mode froid (selon EN 14511) :

**A30/W18**

Puissance de chauffage [kW] : 27,2  
Puissance totale absorbée [kW] : 8,4  
EER (coefficient d'efficacité frigorifique) [ - ] : 3,2

**A30/W7**

Puissance de chauffage [kW] : 25,9  
Puissance totale absorbée [kW] : 8,3  
EER (coefficient d'efficacité frigorifique) [ - ] : 3,1

Caractéristiques techniques de l'unité intérieure :

Dimensions HxLxP [mm] : 1285 x 600 x 681  
Poids [kg] : 164  
Phases / tension nom. / fréquence [ - / V / Hz] : 3 / 400 / 50  
Protection par fusible [A] : 25  
Courant de service max. [A] : 24,8  
Courant de démarrage max. avec limiteur [A] : 63,5  
Niveau de puissance acoustique [dB(A)] : 55  
Niveau de pression acoustique à 1 m [dB(A)] : 47,5

Circuit frigorifique

Type de fluide : R407C  
Quantité de remplissage [kg] : 16  
Pression de service max. [bar] : 30

Condenseur

Matériau : ECP en acier inox 1.4301  
Type de fluide : Eau  
Pression de service max. [bar] : 5  
Différence de température [K] : 5  
Débit volumique [m<sup>3</sup>/h] : 6  
Perte de charge interne [mbar] : 820

Compresseur

Type : Scroll  
Niveaux de puissance : 1  
Vitesse de rotation [tr/min] : 2900  
Tension / fréquence [V / Hz] : 400 / 50

Caractéristiques techniques de l'unité extérieure :

Dimensions HxLxP [mm] :	1080 x 2220 x 960
Poids [kg] :	180
Niveau de puissance acoustique [dB(A)] :	61
Niveau de pression acoustique à 10 m [dB(A)] :	33
Matériau pour le caisson :	Acier inoxydable revêtu

Evaporateur

Type :	Tubes à ailettes
Matériaux tubes / ailettes :	Cuivre / Aluminium
Type de fluide :	Air
Débit volumique [m <sup>3</sup> /h] :	9800
Humidité relative [%] :	80
Différence de température [K] :	5,9
Plage d'utilisation min/max [°C] :	-22 / 40

Ventilateur

Type :	Axial
Nombre :	2
Tension / fréquence [V / Hz] :	230 / 50
Puissance totale absorbée [W] :	337
Courant de service max. [A] :	2,8