



Champ d'application

- Circulation efficace du fluide caloporteur dans le circuit solaire

Champ d'application

- jusqu'à une surface de capteurs de **175 m²**

Vous trouvez les **données de dimensionnement et les données de performances solpump** à la page 236.

Données de fonctionnement

Pression max.	6 bars
Température de service max.	120 °C
Low-Flow = 0,25 l/minute par m ² de surface de capteurs	jusqu'à une surface de capteurs de 175 m²
High-Flow = 0,5 l/minute par m ² de surface de capteurs	jusqu'à une surface de capteurs de 115 m²

Données techniques

Équipement

Clapets anti-thermosiphon	2 x 200 mm CE
Soupape de sécurité	6 bars
Manomètre	0-6 bars, résistant aux températures élevées

Dimensions

Diamètre nominal	DN 32 (1¼")
Raccords	Fil. int. 1¼"
Largeur	366 mm
Entraxe	125 mm
Hauteur	671 mm
Longueur d'installation	603 mm
Profondeur	240 mm

Matériaux

Robinetteries	Laiton
Joints	AFM34 / EPDM
Isolation	Demi-coques en EPP
Clapets anti-thermosiphon	Laiton

SolarBloC® mega - DN 32 (1¼")

N° d'art.

€/ pièce



Wilo-Stratos PARA 30 1-12 T2, Régulateur à fournir par le client

791010WH12

-

Grundfos Solar PML 32-145, Régulateur à fournir par le client

791010GH14

-



Exemple de montage

Diagramme de perte de charge

